



## **APLICACIONES**

Telecom, Casetas (shelters) de equipos electrónicos y mecanicos



CARACTERÍSTICAS

Instalación externa

Compresor scroll uno o dos circuitos de refrigeración

Diseño compacto

Monitor de fases

Voltaje de operación 208/230 VCA, 1 o 3 fases, 460 VCA 3 fases

Utiliza refrigerante ecológico R-410A, que no reduce la capa de ozono

Opcional: Recalentamiento eléctrico, Calor eléctrico, Capacidad de trabajar en ambientes extremos, Protección anticorrosiva en serpentines o todo el equipo, Gabinete construido en acero inoxidable o aluminio, Ventilador de condensador sellado, a prueba de explosión





Operación continua 7x24 los 365 días, Componentes robustos

Temperatura de operación, -15 °C a 55 °C

Compresor scroll, serpentines cobre aluminio

Fácil acceso para mantenimiento sin necesidad de ingresar al sitio

Rápida instalación, equipos previamente cargados con refrigerante

Controles y sensores de seguridad: Interruptores de presión de refrigerante de alta y baja con relé de bloqueo para protección del compresor, retardo de 3 minutos en caso de corte energía para evitar ciclos cortos en el compresor, contactos secos para alarmas remotas e indicadores LED para saber el estado del equipo y las condiciones de falla

**IFERENCIADORES** 



