



Acondicionadores de Línea

1 a 150 KVA

APLICACIONES

- Centros Cómputo
- Telecomunicaciones
- Bancos
- Hospitales
- Industrias



CARACTERÍSTICAS

- Regulación electrónica con tecnología de conmutación tap changer de 5 pasos - triac's o Scr's-
- Sistema totalmente electrónico de control de voltaje, corrige los peligrosos transitorios en milisegundos
- Desconexión automática por voltaje "peligroso" o fuera de rango seguro de +/-20% en el voltaje de entrada
- Bypass automático, en caso de falla, el equipo puede seguir alimentando la carga (excepto en el caso de desconexión por alto o bajo voltaje)
- Selector de reconexión automático o manual en caso de que el regulador se desconecte por un voltaje fuera de rango

DIFERENCIADORES

- Protección contra sobrecarga y/o cortocircuito
- Alta velocidad de respuesta
- Rangos de regulación más amplios
- Protección contra picos de voltaje
- Arrancador o relevador electromagnético, mayor protección a los equipos electrónicos
- Timer de encendido 5 seg. O 5 min. Cuando el voltaje está muy variante el regulador espera a que se normalice



Especificaciones



MONOFÁSICOS		VOLTAJE 120 o 127	
MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	PESO APROXIMADO
LAN - 11	1 KVA	8 A	6.8 kilos
LAN - 12	2 KVA	16 A	9.6 kilos
LAN - 13	3 KVA	24 A	13.5 kilos
LAN - 14	4 KVA	32 A	15 kilos
LAN - 15	5 KVA	40 A	16.5 kilos
LAN - 18	8 KVA	64 A	60 kilos
LAN - 110	10 KVA	80 A	68 kilos
LAN - 115	15 KVA	120 A	76 kilos
LAN - 120	20 KVA	160 A	90 kilos
LAN - 125	25 KVA	200 A	105 kilos
LAN - 130	30 KVA	250 A	115 kilos

BIFÁSICOS		VOLTAJE 120/208 o 127/220	
MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	PESO APROXIMADO
LAN - 22	2 KVA	8 A	23 kilos
LAN - 24	4 KVA	16 A	29 kilos
LAN - 26	6 KVA	24 A	31 kilos
LAN - 28	8 KVA	32 A	34 kilos
LAN - 210	10 KVA	40 A	37 kilos
LAN - 216	16 KVA	64 A	85 kilos
LAN - 220	20 KVA	80 A	91 kilos
LAN - 230	30 KVA	120 A	113 kilos
LAN - 250	50 KVA	227 A	190 kilos

TRIFÁSICOS		VOLTAJE 120/208 o 127/220	
MODELO	CAPACIDAD KVA	AMPERAJE POR FASE	PESO APROXIMADO
LAN - 33	3 KVA	8 A	32 kilos
LAN - 36	6 KVA	16 A	38 kilos
LAN - 310	10 KVA	28 A	44 kilos
LAN - 315	15 KVA	40 A	52 kilos
LAN - 324	24 KVA	64 A	125 kilos
LAN - 330	30 KVA	80 A	137 kilos
LAN - 345	45 KVA	120 A	170 kilos
LAN - 360	60 KVA	160 A	205 kilos
LAN - 380	80 KVA	213 A	225 kilos
LAN - 3100	100 KVA	266 A	255 kilos
LAN - 3120	120 KVA	333 A	290 kilos
LAN - 3150	150 KVA	416 A	362 kilos

CONOCE EL RESTO DE NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

