



AIRE

ACONDICIONADO DE PRECISIÓN

COMPAC I y II 2 - 6 Ton

Para aplicaciones en Telecomunicaciones, Casetas (shelters) de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Cuenta con controles y sensores de seguridad para: Interruptores de presión de refrigerante de alta y baja con relé de bloqueo para protección del compresor, retardo de 3 minutos en caso de corte energía para evitar ciclos cortos en el compresor, contactos secos para alarmas remotas e indicadores LED para saber el estado del equipo y las condiciones de falla.

Características principales

- Para montaje en pared tipo mochila
- Damper manual para renovación de aire y presurización positiva del local, hasta el 15% (Compac I)
- Economizador instalado de fábrica, free cooling (Compac II)
- Compresor scroll o reciprocante
- Voltaje de operación 208/230 VCA, 1 o 3 fases, 460 VCA 3 fases
- Utiliza refrigerante ecológico R-410A, no reduce la capa de ozono
- Operación continua 7x24 los 365 días, componentes robustos
- Temperatura de operación, -15 °C a 55 °C
- Compresor scroll, serpentines cobre aluminio
- Fácil acceso para mantenimiento sin necesidad de ingresar al sitio
- Rápida instalación, equipos previamente cargados con refrigerante
- Opcionales: Recalentamiento eléctrico, Calor eléctrico, Capacidad de trabajar en ambientes extremos, Protección anticorrosiva en serpentines o todo el equipo, Gabinete construido en acero inoxidable o aluminio

www.grupopc.com