

## סופר – קיז, צינור שרשורי דו שכבתי מפוליאיתילן מחורר עטוף בד גאוטכני לניקוזים

הצינור מיוצר מפוליאיתילן בעל צפיפות גבוהה בשכבה החיצונית ופוליאיתילן (LDPE) בפנימית. השכבה החיצונית השרשורית מקנה לצינור חוזק וגמישות. השכבה הפנימית החלקה מקטינה את חיכוך המים ומאפשרת זרימה חופשית.

סופר קיז נוח וקל לעבודה, לאחסון, נשיאה, הובלה והנחה בקרקע וניתן להשתמש באביזרי חיבור מגוונים. לסופר קיז עמידות במעקה ובהולם וכן כושר החלמה מעולה והוא מיוצר במיכון ובטכנולוגיה חדישה ביותר. סופר קיז עובר בדיקות איכות מחמירות ביותר.

### הבד הגיאוטכני

דיפון הצינור נעשה באמצעות הדבקה של הבד דבר המקנה עמידות ושמירה על תכונות המוצר לשנים רבות, מניעת סתימות וחדירת חלקיקים לצינור ושיפור חדירת המים לצינור. ההדבקה מאפשרת חיתוך למידה הרצויה ללא פרימה, ההדבקה נעשית בשלוש נקודות לכיסוי שטח המגע.

### שימושים

ניקוז מגרשי ספורט ואצטדיונים, ניקוי מאגי מים, מדרגות, קירות תומכים, מתמנות אשפה שדות תעופה, כבישים, חניונים מנהרות ועוד..

200	160	125	110	90	75	נתונים טכניים
200	160	125	110	90	75	קוטר חוץ (מ"מ)
160	130	105	78	76	53	קוטר פנים (מ"מ)
שחור	שחור	שחור	שחור	שחור	שחור	צבע חוץ
צהוב	צהוב	צהוב	צהוב	צהוב	צהוב	צבע פנים
סליל	סליל	סליל	סליל	סליל	סליל	יחידת אריזה
25	25	25/50	25/50	25/50	50	אורך יח' אריזה (מטר)
מופה	מופה	מופה	מופה	מופה	מופה	אמצעי חיבור
12	12	12	12	12	12	עמידות בהולם
90	90	70	65	65	65	שטח מחורר (סמ"ר/מ"א)
360	360	360	360	360	360	גזירות חירור מעלות
מעולה	מעולה	מעולה	מעולה	מעולה	מעולה	יעילות הידראולית
ארוג	ארוג	ארוג	ארוג	ארוג	ארוג	בד גאוטכני
200	200	200	200	200	200	משקל הבד (גרם למטר)

כתובת : אברהם שפירא 1, אור עקיבא

טלפון : 04-6261832

פקס : 04-6263422

אתר : eli-plastics.co.il