



Superacrosil 461

סופר אקרוסיל 461

ציפוי סילקוני שקוף לאיטום והגנה על משטחים סופגים מפני רטיבות והכתמה [סילר].

תיאור המוצר:

מיוצר על בסיס פולימרים סינטטיים מיוחדים ופוליסילוקסאן בתפזורת מדללים אשר חודרים לתשתית ויוצרים איטום נושם לתשתית, אשר דוחה מים וזאת לתקופה ארוכה של כ- 10 שנים. הסילר אינו משנה את גוון פני השטח המטופל

שימושים:

ליישום על:

- להגנה מפני:
- הכתמה.
 - כלורידים.
 - מים.
 - קרבונציה.
 - אבק ועוד...

- בטון יצוק.
- אבן.
- אריחים
- רעפים
- תשתיות סופגות ועוד...

אזהרות:

נתונים:

יש לדאוג ולהגן על תשתיות שאינן סופגות כדוגמת חלונות או אלומיניום ולהרחיק כלי רכב בסביבת ביצוע העבודה. החומר דליק ולכן יש לנקוט אמצעי זהירות כמו בשימוש בחומרים מתלקחים. שחל חומרים לבניין ממליצה להשתמש בכפפות ומשקפי מגן מתאימים. במידה והחומר בא במגע עם העיניים יש לשטוף בהרבה מים. טרם ביצוע העבודה, ניתן לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות להרחיק מהשיג ידם של ילדים.



אריזה	1 / 5 / 18 / 200 - ליטר
טמפ' ניתנת ליישום	5°-35°
ייבוש ראשוני	עד 30 דקות
אחסון(זמן מדף)	6 חודשים
תצרוכת אופיינית (יבשה)	100-400 ג' למ"ר בהתאם לתשתית
יישומים	התזה / מברשת / רולר

חומר דליק



הוראות יישום:

- יש ליישם את החומר על גבי תשתית נקייה מכל לכלוך, אבק, או שומן.
- במידה ויש צורך לשטוף את התשתית (כמו בסביבה ימית לדוגמא), יש להמתין לייבוש מלא לפני יישום החומר.
- היישום יתבצע בעזרת רולר מברשת או התזה חזקת עד להספגה מלאה של החומר.
- במידה ומיישמים בשתי שכבות, תיושם השכבה השנייה לפני ייבושה של זו הראשונה, זמן היישום האמור לעיל הינו לא יותר מ- 30 דק' מסיום השכבה הראשונה.

יתרונות:

- אוטם ודוחה מים לתקופה ארוכה של כ- 10 שנים.
- אינו משנה את גוון התשתית.
- מונע רטיבות והתפתחות של עובש ופטוריות כתוצאה מכך
- חומר נושם המאפשר מעבר אדים
- עמיד בתנאי אקלים קשים ובפני אלקלאיות.

שחל חומרים לבניין עומדת לרשותכם ביעוץ ובהדרכה. מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיח לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.

