

ShahalFix Air 472

שחלפיקס אייר 472

דבק קל, חזק וגמיש המשמש להדבקת כל סוגי האריחים: לשימוש פנים וחוץ.

דבק קל על בסיס צמנט לבן להדבקת אריחים, לשימוש פנים וחוץ.

תיאור המוצר:

קל ונוח ליישום על קירות ומרצפות בתוספת מים בלבד.

אינו מכיל חול ואינו מכתים את האבן.

שימושים:

משמש להדבקת אריחים על:

- בטון יצוק.
- בלוקים.
- גבס.
- טיח, טיט ועוד...

מתאים לאריחים מסוג:

- שיש.
- גרניט פורצלן בעלי ספיגות עד 10%.
- קרמיקה.
- אבן טבעית/כורכרית.
- סיליקט ועוד...

מצב א' – הדבקה על תשתית סופגת:

בטון, טיח, בלוקים וכדומה.

מפרט ביצוע:

1. נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, במידת הצורך השתמש בפריימר 472.
- אין להרטיב את האריחים לפני השימוש וזאת בכפוף להוראות היצרן, יש לשטוף את התשתית 12 שעות לפני תחילת העבודה. (כדי למנוע הכתמה יש להשתמש בפריימר 472)
2. מזוג 7-8 ל' מים למיכל נקי (18 ל' לפחות), הוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אייר 472 (9 ק"ג) למיכל עם המים וערבב עם כלי מכני.
- המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
3. יש למרוח את תערובת הדבק גם על התשתית וגם על גב האריח.
- על התשתית יש למרוח במאלג' שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלג' חלק על 100% מגב האריח.
- יש להניח את הדבק בשיטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרי ולהדק באמצעות פטיש גומי.

מצב ב' – איטום גב האריח והדבקה על תשתית סופגת:

בטון, טיח, בלוקים וכדומה.

מפרט ביצוע:

1. נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה, במידת הצורך השתמש בפריימר.
- ערבב 2 שקי שחלפיקס אייר 472 עם דלי 18 ל' פריימר 472 ללא מים.
- מרח על גב האריח שכבה דקה של 1-2 מ"מ את תערובת הדבק במאלג' חלק והמתן לייבוש.
2. מזוג 7-8 ל' מים למיכל נקי (18 ל' לפחות), הוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אייר 472 (9 ק"ג) למיכל עם המים וערבב עם כלי מכני.
- המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
3. יש למרוח את תערובת הדבק גם על התשתית וגם על הפריימר בגב האריח.
- על התשתית יש למרוח במאלג' שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלג' חלק על 100% מגב האריח.
- יש להניח את הדבק בשיטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרי ולהדק באמצעות פטיש גומי.



מצב ג' – איטום גב האריח והדבקה על תשתית לא סופגת:

ריצוף סוג ב' / ברזל / נירוסטה וכדומה.
מפרט ביצוע:

1. ניקוי התשתית מאבק, שמן או כל סוג שכבה היכולה להוות כשכבה מפרידה.
2. ערבוב 2 שקי דבק אבקתי שחלפיקס אייר 472 עם דלי 18 לי נוזל פריימר 472 ללא מים. המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
3. מריחת שכבה דקה עד 2 מ"מ על התשתית הלא סופגת, **מילוי רווחים/חורים בתערובת הדבק והפריימר. להמתין לייבוש** בהתאם למזג האוויר, מעל 60 דק' לפחות. (צריך להיות יבש למגע)
4. מרח במאלגי ישר על גב האריח את תערובת הפריימר+שחלפיקס אייר 472 **והמתן לייבוש**. יש למרוח על 100% מהאריח על מנת למנוע הכתמה ולאטום את גב האריח.
5. הדבקת אריחים ישירות על הפריימר (לאחר הייבוש) בעזרת דבק להדבקת אריחים שחלפיקס אייר 472 בערבוב עם 7-8 לי מים.
- יש למרוח את תערובת הדבק גם על התשתית וגם על הפריימר בגב האריח.
- על התשתית יש למרוח במאלגי שיניים לרוחב ועל גב האריח במאלגי חלק על 100% מגב האריח.
- יש להניח את הדבק בשיטת רטוב על רטוב כאשר החומר טרי ולהדק באמצעות פטיש גומי.

ניתן לבצע עבודת הדבקה ישירה עם הפריימר:

1. ערבוב 2 שקי דבק אבקתי שחלפיקס אייר 472 עם דלי 18 לי נוזל פריימר 472 ללא מים. המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
2. היישום יבוצע בשיטת "רטוב על רטוב", יש למרוח את תערובת הדבק גם על גב האריח וגם על התשתית הלא סופגת. יש לוודא שהתשתית נקייה מאבק ותערובת הדבק+פריימר נמרחת על 100% משטח הכיסוי.
- בהדבקה ישירה עם הפריימר תערובת הדבק תעבור ייבוש ראשוני בין 24-48 שעות תלוי בתנאי מזג האוויר.

מצב ד' – הדבקה על טיט.

1. נקה את התשתית מחלקי בטון וטיח רופפים, אבק, לכלוך ומכל גורם כלשהו העלול להוות שכבת הפרדה להדבקה.
2. הכן את תערובת הטיט, במידת הצורך ניתן להוסיף תוסף נוזלי המשפר את העמידות ויכולות ההדבקה. (10-15% מכמות הצמנט בתערובת)
3. מזוג 7-8 לי מים למיכל נקי (18 לי לפחות), הוסף שק דבק אבקתי שחלפיקס אייר 472 (9 ק"ג) למיכל עם המים וערבב עם כלי מכני, המתן מספר דקות וערבב פעם נוספת.
4. ייצב את תערובת הטיט על התשתית, מרח על 100% מגב האריח את תערובת הדבק והנח על הטיט כאשר הדבק טרי.

הערות כלליות:

אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
יש לשטוף את הכלים מיד לאחר העבודה במים.
כל שק דבק שחלפיקס אייר 472 מספק 3-3.5 מ"ר הדבקה בעובי 0.5 ס"מ.
כל סט פריימר 2+ שקים מספק 25-30 מ"ר כיסוי בעובי 1-2 מ"מ.

למידע נוסף ניתן להכנס לאתר האינטרנט:

www.shahal.net

