Presentamos

CHERRINGTON MODELO 5500
LIMPIADORA DE PLAYAS

Cherrington combina la acción de
"Recolectar y Tamizar"
El Método de Limpieza
con la última Tecnología para
traerle a Ud el Nuevo e Innovador
Cherrington Modelo 5500!

Cherrington

Casli

CASLI,S.A
Tel. 687 842 977
Herraiz.javier@casli.es
www.casli.es

CHERRINGTON MODELO 5500 LIMPIADORA DE PLAYAS

Autopropulsada, La tracción de la Limpiadora de Playas es Incomparable por maniobrabilidad, Confort del operador, y Fácil Control de Operación.

Una vez mas Cherrington lleva la limpieza de playas a un Nuevo nivel con bajo costo de mantenimiento, silencioso y eficiente!

El Modelo 5500 está equipado con sistema de cámaras para visualizar la cinta transportadora como soporte para brindar optima visibilidad durante la operación.

El monitor de cámaras y el panel de control digital muestra el motor y todos los mecanismos de función, como la velocidad de la cinta transportadora y profundidad de limpieza, ahora es muy fácil para la visualización del operador.

La profundidad de limpieza y la cinta transportadora son controlados con un sistema de control ergonómico.

LA Capacidad de la tolva estándar es 1.1m^3. Opcional disponible, tolva de 1.3m^3.

La tolva de recolección del modelo 5500 puede descargar al suelo o efectuarlo en altura 2600mm para descargar sobre el camión.

Características del Modelo 5500:

- ✓ **Tres ruedas, Cero radio de giro**
- ✓ **Sistema oscilante de la malla filtrante**
- ✓ **Sistema hidráulico conectado directo al sistema de transporte**
- ✓ **Solo tres puntos de Mantenimiento en el sistema de transporte**
- ✓ **Pre-tensado de la cadena de transmisión con pasadores cromados sólidos**
- ✓ **Cabina Presurizada, Aire-Acondicionado**
- ✓ **Luces para trabajo nocturnos**
- ✓ **Tolva de 1.1 m^3 - opcional 1.3 m^3**
- ✓ **Profundidad de limpieza: 152mm**
- ✓ **Ancho de trabajo: 1520mm**

Sistema de oscilación de una pantalla

Elíptica Se utiliza un motor de alta velocidad para producir un movimiento corto pero intenso para mover la pantalla.

El cuerpo de la pantalla y el motor elíptico están montados sobre goma anti vibradora. Este aislamiento permite el movimiento necesario para el tamizado, evitando la vibración al resto de la máquina.

Casli

Tel: 687 842 977

Email: Herraiz.javier@casli.es

www.casli.es

Cherrington