

Ficha técnica de vehículo para servicios

Marca	Modelo	Homolog. carretera	Origen
HAKO	Citymaster 1250	sí	Alemania

Descripción

Barredora Barredora de gran maniobrabilidad y bajo consumo para aceras, zonas peatonales y calzadas

Propulsión	Potencia	CE	PM10	Norma	Matrícula
Diesel	48 CV	sí	sí	CE III b	sí



Características técnicas generales

nº plazas	1
Tara / PMA	1980 kg / 2600 kg
Dimensiones con cepillos	3969 x 1193 x 1999
Chasis	Articulado , con doble suspensión del eje flotante
Cabina	Con puertas y ventanas correderas; Calefacción y aire acondicionado integrado. Asiento comfort.
Conducción	Hidráulica articulada
Emisiones	Cumple Directiva 97/68/CE escala IIIa
Capacidad depósito	60 litros
Motor	Yanmar 4 cil., 2189cc, refrig. por agua
Ruedas	4 ruedas de 195 R 14C
Distancia entre ejes	1.430 mm
Transmisión	Hidrostática a las 4 ruedas
Frenos	Frenado hidrostático; Estacionamiento por pedal

Imagen orientativa



Equipamiento de serie

- Tolva inoxidable V2A de 1.000 l con descarga elevada a 1,40 m
- Cabina ROPS con luces de trabajo adicionales
- Faro rotativo
- **Depósito de agua de 180 l + 150 l de recirculación**
- **2 cepillos** de 900mm de diámetro
- **Pulverizadores flexibles antigolpes**
- Luces adicionales de trabajo

Prestaciones

- Velocidad de desplazamiento graduable de 0-30 km/h
- Velocidad de trabajo graduable de 0-16 km/h
- Radio de barrido interior 1.480 mm
- Ancho de barrido hasta 2.260 mm
- Consumo medio 3,5 l/h
- Pendiente superable 35%

Equipamiento opcional

- Equipo de limpieza de alta presión de agua
- Cámara de control trasero
- Tubo de aspiración independiente
- Soporte para intercambio de equipos para la nieve o para la siega
- Rodillo frontal barredor
- Bloqueo de diferencial

Aplicaciones

- Limpieza viaria
- Pala dozer para nieve
- Esparcidor de sal o salmorras
- Segadora de césped
- Rodillo frontal para nieve

Consumos y emisiones

Consumo (l/h)	Ems. NO (g/kwh)	Ems. HC (g/kwh)	Ems. CO (g/kwh)	Partículas (g/kwh)	Ems. CO2 (g/kwh)	Humo (m -1)	Prs. Acús. (dBA)	Pot. Acús. (dBA)
3,5			3,651	0,370	609	0,81	79	99

Ventajas

Barredora vial **articulada** con el conductor centrado; aspiración indirecta; **tracción 4x4**. Alta eficacia y **bajo consumo**.