



# K9 2400

24 HP



## ESPECIFICACIONES

MODELO		HD 2400
<b>MOTOR</b>		
Modelo	3C100.WU-02	
Tipo	Diesel, 3 Cilindros, en línea, vertical, refrigerado por agua	
Potencia/Motor	HP	34
RPM	RPM	3000
Capacidad depósito de combustible	L	37
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	CVT	
Velocidad máxima	km/h	40
Frenos	Delanteros y traseros hidráulicos con pinza de freno de disco seco acc. hidráulico	
Tipo de dirección	Dirección asistida	
Suspensión	Independiente	
Conducción	4 marchas (W-L-R-R)	
<b>NEUMÁTICOS</b>		
Taladro en, jardín e industriales	Delanteros y traseros 25 x 10-12	
<b>DIMENSIONES</b>		
Longitud	mm	2.045
Anchura	mm	1.500
Altura	mm	1.870
Distancia entre ejes	mm	2.100
Despeje	mm	304
Peso en vacío	kg	930
<b>CAJA DE CARGA</b>		
Longitud x anchura x profundidad	1.110 x 1.480 x 280	
Capacidad de carga (M)	kg	725
Capacidad de la plataforma de carga	kg	500
<b>RUIDOS Y VIBRACIONES</b>		
Nivel de ruidos	dB(A)	80,5
Vibraciones (Manillar / Pedal / Asiento)	m/s <sup>2</sup>	0,9
<b>OTROS</b>		
Asientos	1 Asiento con suspensión (conductor) / Banqueta de 2 asientos (Pasajero)	
Cable	Rigo	
Velocímetro	Digital	
Volante	Indicador	
Toma USB y 12V	Estándar	

\*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



ISO 9001  
N.º 05408



ISO 14001  
N.º 271475



ISO 45001  
N.º 00000006

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

### Ruedas

- Llantas de aluminio (Solo disponibles con neumáticos todoterreno)

### Puertas

- Puertas laterales

### Luces

- Luz de trabajo delantera
- Luz ambiente
- Luz de trabajo trasera

### Techo/Lunas

- Luna delantera (con Empujaparabrisa)
- Techo solar

### Enganche

- Soporte del enganche

### Sistema hidráulico

- HZ volquete hidráulico
- HZ distribuida hidráulica

### Protección

- Suspensión (con guardapiés)
- Panel de separación carga-cabina
- Sistema de alarma de marcha atrás
- Cristal trasero

### Remolque

- Revestimiento interior de uretano

### Otros

- Alfombra del piso
- Reposacabezas
- Corche bajo capó
- Reposabrazos



Concesionario