

LA NUEVA
Máquina de limpieza de suelos,
con agua caliente a alta presión
y re-aspiración del agua sucia

NC 280 R



Mediante el procedimiento de limpieza con el sistema de re-aspiración del agua sucia y los residuos, decapa a fondo cualquier tipo de superficie.

¡Su ciudad resplandecerá más que nunca con la NC 280 R!

Toda una gama a su servicio

UNIMOG

Limpiadores de alta presión

Lavadoras de vías públicas

Barredoras

Porta-herramientas

Vehículos Carril-Carretera

Consulte toda la información en www.cmar.fr
Distribuidor en España: Grau-Maquinaria.
www.grau-maquinaria.com

La nueva limpiadora de agua caliente y re-aspiración NC 280 R



La **NC 280 R** posee un sistema de **re-aspiración que le permite absorber el agua y toda la suciedad decapada**, utilizando agua caliente a alta presión.

Los suelos recobran una limpieza impecable.

Posee las **últimas tecnologías** y el buen hacer de CMAR ofreciendo unos resultados ecológicos (**ahorro de agua**) y económicos (**bajo consumo de gasoil**) excepcionales.



La eficacia del **NC 280 R** en acción

Sus características técnicas

- Chasis compacto con transmisión hidrostática, y 4 ruedas motrices y directrices.
- Motor de 102 CV / 75 kW.
- Cabina panorámica de 2 plazas con asiento de gran confort y aire acondicionado.
- Cuba de agua inoxidable de diseño con 2 compartimentos: uno de agua limpia con una capacidad de 1.100 l. y otro de agua sucia con un volumen de 850 l.
- Caldera de gasoil con serpentín de acero inoxidable que alcanza una temperatura de **80°C**.
- Circuito de alta presión y agua caliente para el decapado, de 30 l/min. y **280 bares**.
- Campana de decapado equipada con 2 juntas de alto rendimiento giratorias, con una anchura de trabajo de 1.200 mm y desplazamiento hidráulico a derecha e izquierda.
- Turbina de aspiración silenciosa.
- PMA 5.000 kg.
- 5.400 x 1.350 x 2.170 mm.



La campana de reaspiración del **NC 280 R**



Sus activos

- 50% de ahorro en energía ya que sólo utiliza una caldera.
- 30% de ahorro de agua ya que realiza el decapado y aspirado en una sola pasada.
- El suelo queda seco tras el paso de la máquina gracias al sistema de re-aspiración.
- Chasis conforme a la normativa europea de emisiones, silencioso y limpio.
- Posibilidad de trabajar en interiores como edificios industriales, zonas comerciales, en cualquier circunstancia.

Decapa las superficies y absorbe todo a su paso dejando el suelo limpio y seco. ¡Una limpieza impecable!



Emplazamiento previsto para cúpula CC 600



Obtenga un suelo seco y limpio una vez que haya pasado el **NC 280 R**



www.cmar.fr

CMAR - Z.A. Pont-Rame, 3 rue Denis Papin - 49430 DURTAL (France)
Tél. : +33 (0)2 41 76 31 62 - Fax : +33 (0)2 41 76 32 38 - Email : contact@cmar.fr

Distribuidor en ESPAÑA: GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTRAGRAL, S.A. - Avda Sant Julia, 190-192 - 08400 - GRANOLLERS (BARCELONA).