



MINITAINER Superficie

winttec
Waste Intelligent Technologies

MINITAINER Superficie

Equipo de compactación en superficie para la recogida de residuos comerciales e industriales con capacidad de 3 m³. El contenedor intercambiable dispone de sistemas de recogida estandarizados:

- / Mini ampliroll
- / Cadenas
- / Transpaleta

El equipo está formado por: elevador, buzón inteligente de vertido, compactador fijo y contenedor de vaciado autónomo mediante sistema hidráulico.

Paralelamente dispone de un sistema de monitorización para la visualización de:

- / Accesos
- / Estado de máquina
- / Llenado de contenedor
- / Alarmas en tiempo real



CARACTERÍSTICAS

La tolva de vertido dispone del sistema de control de acceso **WiACCESS**. Este permite identificar la procedencia y el momento de aportación del vertido. La apertura del acceso comercial es con tarjeta y esta se acciona automáticamente.

El contenedor es el único elemento que retira el vehículo para el vaciado de los residuos. De esta forma podemos utilizar vehículos de servicio capaces de entrar en zonas estrechas e incluso parkings.

El contenedor dispone de enchufe rápido con toma hidráulica, de forma que mediante el kit hidráulico del vehículo, permite accionar la apertura del portón de descarga y el empujador interno integrado en el contenedor, que facilita la expulsión del residuo.

Compactador

Dimensiones generales

2860 x 1986 x 1828 mm Total
2350 x 1986 x 1828 Prensa

Peso en vacío

1289 kg

Fuerza mínima de compactación

11'5 T

Duración del ciclo de prensado

35 s

Volúmen cámara de compactación

0'313 m³

Capacidad de la tolva

0'47 m³

Dimensiones de la prensa

610 x 510 mm

Contenedor

Dimensiones generales

2500 x 1420 x 1700 mm

Peso en vacío

900 kg

Volúmen útil de carga

3 m³

Kit hidráulico del camión

Se incorpora en el camión de recogida para realizar la acción de descarga del residuo.

Elementos que lo conforman:

- / Bomba hidráulica
- / Autómata de control
- / Manguera enchufe rápido
- / Consola de control