

TOP QUALITY
MADE IN GERMANY



D+N



Stich- und Säbelsägeblätter

Jig saw- and reciprocating saw blades



Verpackung Packing



- 1 Werkstoff / Material
- 2 Unser Logo / Our Logo
- 3 Artikel-Nr. / Part No.
- 4 Entspricht / Similar to
- 5 Barcode / Barcode
- 6 Schaftform / Kind of shaft
- 7 Maschinenhersteller / Producer
- 8 Verwendung / Application
- 9 Inhalt erkennbar und tastbar / Possible to see and feel the product
- 10 Gesamtlänge, verzahnte Länge und Zahnteilung in mm
Overall length, tooth length and tooth pitch (tpi)
- 11 Produkt von weitem erkennbar / Product good recognizable
- 12 Verzahnte Länge / Tooth length
- 13 Zahnteilung (in mm) / Tooth pitch (TPI)
- 14 Weitere Info auf der Rückseite / More information on backside



2

Passend für Stichsägeblätter der Fabrikate: / Fit jig saws like:

AEG, Bosch, ELU, Festo, „Flex“ Ackermann und Schmitt, Hitachi, Holz-Her, Kango Wolf, Makita, Metabo, Perles



10

Passend für Stichsägeblätter der Fabrikate: / Fit jig saws like:

Black & Decker, Skil (1/4" Universalschaft) und diverse amerikanische Sägen wie Artisan, Craftsman, Disston, Duwell, Forsberg General Elektrik, Major, McCraw Edison, Porter Cable, Power Kraft, Ryoby, Speedway, Stanlay...



14

Passend für Stichsägeblätter der Fabrikate: / Fit jig saws like:

**Fein: ASt 636-1, ASt 636 b, ASte 636-1, Mot 6-17-1
Kango-Wolf: 6544, 6552**



16

Passend für Stichsägeblätter der Fabrikate: / Fit jig saws like:

Makita: 4301 BV, 43 SB/SV, JG/JV 2000, 4307 D, 4300 DW



18

Passend für Säbelsägeblätter der Fabrikate (1/2" Universalschaft): /
Shank fit most reciprocating saws brands (12.6 mm/1/2"):

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Milwaukee, Rockwell, Rems, Skil...



22

Passend für Säbelsägeblätter der Fabrikate (1/2" Universalschaft): /
Shank fit most reciprocating saws brands (12.6 mm/1/2"):

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Milwaukee, Rockwell, Rems, Skil...



26

Säbelsägeblätter für die Rems-Tigersäge


Reciprocating saw blades for Rems-Tigersaws



28

Passend für Säbelsägeblätter der Fabrikate: / Fit reciprocating saws like:

Flex SRP 602, SR 602 VR, SRA 602 VR und Rigid 550 Tigersägen



30

Stichsägeblätter für Karosseriesägen / Jig saw blades for cutting thin sheets

SIG, Flex, Pneutec, Chicago-Pneumatic, Shinano, Ober, Red-Rooster, Yokota, Holger-Clasen, PMS



32

Sortimente / Assortments



Passend für Stichsägen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 10 07	0,7 mm / 36 TPI	Bosch T 118 G AEG 274-652 Metabo 23 636 Holz-Her ME 50 F	
HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 10 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 118 A AEG 254-063 Metabo 23 637 Holz-Her AK 50 M Festo HS 50/1.2	
HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 10 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 118 B AEG 254-064 Metabo 23 638 Holz-Her ME 50 G Festo HS 50/2	
HSS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HSS side set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	3 10 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch T 127 D AEG 274-315 Metabo 23 639 Holz-Her AL 75 G Festo HS 75/3	
HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4"	3 11 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 318 A AEG 274-654 Metabo 23 629 Holz-Her AK 100 M	
HSS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HSS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	100 mm / 4"	3 11 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 318 B AEG 274-653 Holz-Her ME 100 G	
HSS-Stahl kon. geschliffen, 1,45 mm stark HSS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	3 12 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 101 A AEG 274-651 Metabo 23 640 Holz-Her AL 75 F	
HSS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HSS side set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	3 12 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch T 227 D AEG 346-081 Metabo 23 648 Holz-Her AL 75 K	
HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 13 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 218 A Metabo 23 647 Holz-Her ME 50 M	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 14 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 118 AF AEG 340-011 Metabo 23 971	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 14 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 118 BF AEG 340-012 Metabo 23 973	
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	3 14 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch T 127 DF AEG 340-014 Metabo 23 974 Festo HS 75/3 bi	

TOP = Bestseller



* Best.-Nr. für 1er-Packung
Part No. for one piece

AEG, Bosch, ELU, Festo, „Flex“ Ackermann und Schmitt, Hitachi, Holz-Her, Kango Wolf, Makita, Metabo, Perles

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
Dünnwandige Bleche und Profile unter 1 mm, St 37, Buntmetalle, Aluminium bis 2 mm Mild steel, non-ferrous-metals, aluminium up to 2 mm/5/64"	–	Armierter Kunststoffe, Plexiglas Reinforced plastics, acrylgas	Dünnwandige Hartgewebe, Pressstoffe, Isolationsmaterial, geeignet zum Kurvenschneiden Insulation material, pressed material, for curves
St 37 bis 2 mm, rostfreie Stahlbleche (mit Elektronik) bis 2 mm, V2A, Buntmetalle, besonders zum Kurvenschneiden Mild steel, stainless steel up to 2 mm/5/64", non-ferrous-metals, for curves	–	Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4 mm geeignet, Plexiglas bis 8 mm Reinforced plastics up to 4 mm/1/8", acrylgas up to 8 mm/1/8 to 1/4"	Pressstoffe, Hartgewebe, Isolationsmaterial bis 8 mm Insulation material, pressed material up to 8 mm/1/4"
St 37 bis 4 mm, nichtrostender Stahl, V2A bis 3 mm, Buntmetalle, Aluminium 3-10 mm Mild steel, stainless steel 3-6 mm/1/8" to 1/4", non-ferrous-metals 3-10 mm/1/8" to 3/8"	–	Harte Kunststoffe, Plexiglas 3-8 mm, Pertinax, Resitex Hard plastics, reinforced plastics, acrylgas 3-6 mm/1/8 to 1/4"	Asbestzement 2-4 mm, Eternit bis 10 mm Asbestos cement 2-4 mm/5/64" to 1/8"
Weichstahl 3-6 mm, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm Mild steel 3-6 mm/1/8" to 1/4", non-ferrous-metals 3-15 mm/1/8" to 1/2" lead and thin up to 20 mm/3/4"	–	Kunststoffe, armierte Kunststoffe Plastics, reinforced plastics	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement
Profile, Weichstahl, Aluminium 1,5-4 mm, Verbundwerkstoffe, Sandwichmaterial bis 70 mm Mild steel, profiles, aluminium, stainless steel 1.5-4 mm/1/16" to 1/8", sandwich-material up to 70 mm/23/4"	–	–	Isolationsmaterial Insulation materials
Profile, Weichstahl, Aluminium 2-10 mm, Verbundwerkstoffe, Sandwichmaterial bis 70 mm Mild steel, profiles, aluminium, stainless steel 2-10 mm/5/64" to 3/8", sandwich-material up to 70 mm/23/4"	–	–	Isolationsmaterial Insulation materials
St 37, Buntmetalle, Aluminium bis 10 mm, sehr sauberer Schnitt Mild steel, non-ferrous-metals up to 10 mm/3/8", clean cutting	–	–	–
Weichstahl 3-6 mm, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm Mild steel 3-6 mm/1/8" to 1/4", non-ferrous-metals, aluminium 3-15 mm/1/8" to 1/2", lead and thin up to 20 mm/3/4"	–	Kunststoffe bis 30 mm, armierte Kunststoffe bis 20 mm Plastics, reinforced plastics up to 30 mm/1 1/4"	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement
St 37, Buntmetalle, Aluminium bis 4 mm, rostfreies Stahlblech (mit Elektronik) bis 2 mm Mild steel, non-ferrous-metals up to 4 mm/1/8", stainless steel up to 2 mm/5/64"	Hart- und Weichholz bis 8 mm Hard an soft woods up to 8 mm/1/4"	Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 2 mm geeignet, Acrylgas Reinforced plastics, acrylgas	Pressstoff, Hartgewebe, Plexiglas, Isolationsmaterial bis 8 mm Pressed material, insulation material
Weichstahl, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 1,5-4 mm, rostfreies Stahlblech, V2A (mit Elektronik) Mild steel, non-ferrous-metals, aluminium and alloys 1.5-4 mm, stainless steel (with electronic control)	–	–	–
Weichstahl, Buntmetalle 3-10 mm, rostfreie Stahlbleche Mild steel, non-ferrous-metals 3-10 mm, stainless steel	Holz mit Nägeln Wood with nails	Plexiglas Acrylgas	–
Weichstahl 3-6 mm, Aluminium und -legierungen 3-15 mm Mild steel 3-6 mm/1/8" to 1/4", aluminium and aluminium alloys 3-15 mm/1/8" to 3/5"	Hart- und Weichholz, Holzfasernplatten bis 60 mm, rauher Schnitt Hard an soft wood, fibre board up to 60 mm/23/8", rough cut	Kunststoffe bis 30 mm Plastics up to 30 mm/1 1/4"	–
Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil Kühlen mit Wasser / cooling by water Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum			
Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste. Please indicate on your number of blades; see cover and price list.			



Passend für Stichsagen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4"	3 15 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 318 AF AEG 274-654 Holz-Her HS 105/1,2 bi	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4"	3 15 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 318 BF AEG 274-653 Holz-Her HS 105/2,0 bi	
TOP Bi-Metall geschränkt, 1,3 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	120 mm / 5"	3 15 28	1,8-2,4 mm / 10-14 TPI	–	
TOP HSS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HSS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 18 30	3,0 mm / 8 TPI	–	
Hartmetall beschichtet, 1 mm stark Tungsten carbide coated. Thickness 1 mm/0.039"	54 mm / 2" 54 mm / 2"	3 20 05* grob/coarse grain 3 20 06* fein/fine grain	– –	Bosch T 130/150 Riff AEG 213-231/-232 Metabo 23 657/23 658 Holz-Her HA 54 G/54 F Festo R 54 G	
WS-Stahl gewellt, 1 mm stark HCS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 20 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch T 119 A AEG 274-352 Metabo 23 630 Holz-Her SP 50 F	
WS-Stahl gewellt, 1 mm stark HCS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 20 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 119 B AEG 274-353 Metabo 23 631 Holz-Her SP 50 G	
TOP WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 20 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch T 111 C AEG 254-071 Metabo 23 632 Holz-Her HO 75 R Festo S 75/3	
TOP WS-Stahl geschärft, kon. geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	3 22 25	2,5 mm / 10 TPI	Bosch T 101 B AEG 254-061 Metabo 23 634 Holz-Her HO 75 F Festo S 75/2,5	
TOP WS-Stahl geschärft, kon. geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	3 22 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch T 101 D AEG 274-351 Metabo 23 635 Holz-Her HO 75 G	
TOP WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 23 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch T 144 D AEG 213-116 Metabo 23 633 Holz-Her HW 75 G Festo S 75/4	
WS-Stahl geschärft, kon. geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	50 mm / 2"	3 24 13	1,35 mm / 18 TPI	Bosch T 101 A0	

TOP = Bestseller



* Best.-Nr. für 1er-Packung
Part No. for one piece

AEG, Bosch, ELU, Festo, „Flex“ Ackermann und Schmitt, Hitachi, Holz-Her, Kango Wolf, Makita, Metabo, Perles

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
Profile, Rohre bis 60 mm bei 1,4-4 mm Wandstärke, V2A-Stähle (mit Elektronik) Profiles, pipes up to 60 mm/23/8", non-ferrous-metals, stainless steel (with electronic control)	–	–	–
Profile, Rohre bis 60 mm bei 3-10 mm Wandstärke, Buntmetalle, V2A-Stähle (mit Elektronik) Profiles, pipes up to 60 mm/23/8", non-ferrous-metals, aluminium 3-10 mm/1/8" to 3/8", stainless steel (with electronic control)	Holz mit Nägel Wood with nails	Plexiglas, armierte Kunststoffe Acrylglas, reinforced plastics	–
Stahl, Eisen, Bleche, Buntmetall, Inox, rostfreier Stahl, Aluminium Metal, steel, stainless steel, non-ferrous-metals, sheet-metal, aluminium	Hart- und Weichholz, Spanplatten, Holz mit Nägeln, beschichtete Platten bis 105 mm Hard and soft wood, chipboard, wood with nails, laminated boards up to 105 mm/4 1/2"	Plexiglas, Kunststoffe Acrylglas, plastics	Pressstoff, Isolationsmaterial Pressed material, insulation material
Weichstahl 3-6 mm ♦, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm ♦♦ Mild steel 3-6 mm/1/8" to 1/4" ♦, non-ferrous-metals 3-15 mm/1/8" to 1/2" lead and thin up to 20 mm/3/4" ♦♦	–	Kunststoffe bis 30 mm, armierte Kunststoffe bis 20 mm Plastics, reinforced plastics up to 30 mm/1 1/4"	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement
–	–	Glasfaserverstärkte Kunststoffe ♦ Reinforced plastics ♦	Asbestzement, Ziegel, Fliesen, Tonplatten, Keramik, Hartstoffe Asbestos cement, bricks, ceramics, slate ♦
–	Sperrholz und Holzfaserplatten bis 15 mm Plywood and chipboards up to 15 mm/2/4"	Isolierstoffe, Plexiglas ♦ Acrylglas ♦	Pressstoff, Hartgewebe, bis 4 mm ♦, Karton, Linoleum bis 6 mm ♦ Insulation material, pressed material up to 4 mm/1/8"
–	Sperrholz und Holzfaserplatten bis 30 mm Plywood and chipboards up to 30 mm/1 1/4"	Isolierstoffe, Plexiglas bis 6 mm ♦ Acrylglas up to 6 mm/1/4" ♦	Pressstoff, Hartgewebe, bis 4 mm ♦, Karton, Linoleum bis 6 mm ♦ Insulation material, pressed material up to 4 mm/1/8"
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 30 mm Soft plastics up to 30 mm/1/4"	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 30 mm/1 1/4", clean cutting	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", fast clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 30 mm/1 1/4", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, schneller, rauher Schnitt Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm, Plexiglas bis 30 mm ♦ Soft plastics up to 50 mm/2", acrylglas up to 30 mm/1 1/4" ♦	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton Insulation material
–	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven und sogar rechte Winkel in Holz bis 20 mm, splitterfreies Sägen Hard and soft woods, chipboards up to 20 mm/3/4", for tight curved cuts, without splintering laminates	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven in Kunststoff bis 20 mm For tight curves in plastics up to 20 mm/3/4"	–
♦ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil ♦ Kühlen mit Wasser / cooling by water ♦ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum			
Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste. Please indicate on your number of blades; see cover and price list.			



Passend für Stichsägen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
WS-Stahl gewellt, 1 mm stark HCS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	3 24 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch T 119 B0 AEG 274-650 Metabo 23 646 Holz-Her HO 50 K	
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS wavy set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 24 30	3,0 mm / 8 TPI	—	
WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 24 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch T 224 D AEG 346 078 Metabo 23 649 Holz-Her HW 75 K Festo S 75/4 K	
Bi-Metall geschärft, konisch geschliffen, 1,25 mm stark Bi-Metall ground and tapered. Thickness 1.25 mm/0.049"	75 mm / 3"	3 25 16	1,65 mm / 15 TPI	Bosch T 101 AIF	
WS-Stahl gewellt, 1,3 mm stark HCS wavy set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 25 20	2,0 mm / 13 TPI	—	
WS-Stahl geschränkt, 1,45 mm stark HCS side set. Thickness 1.45 mm/0.055"	225 mm / 9"	3 25 25	2,5 mm / 10 TPI	—	
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	3 26 25	2,5 mm / 10 TPI	Bosch T 101 BR AEG 346 079 Metabo 23 650	
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	85 mm / 3 1/3"	3 27 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch T 301 CD	
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	85 mm / 3 1/3"	3 27 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch T 301 D Metabo 23 654 Holz-Her HO 90 G	
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	3 28 25	2,5 mm / 10 TPI 1,2 mm / 21 TPI	—	
WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	3 28 40	4,0 mm / 6 TPI 1,2 mm / 21 TPI	AEG 265 312	
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,7 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.7 mm/0.066"	75 mm / 3"	3 29 25	2,5 mm / 10 TPI	—	

= Bestseller



* Best.-Nr. für 1er-Packung
Part No. for one piece

AEG, Bosch, ELU, Festo, „Flex“ Ackermann und Schmitt, Hitachi, Holz-Her, Kango Wolf, Makita, Metabo, Perles

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
–	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven und sogar rechte Winkel in Holz bis 20 mm Hard and soft woods, chipboards up to 20 mm/3/4", for tight curved cuts	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven in Kunststoff bis 20 mm For tight curves in plastics up to 20 mm/3/4"	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung, besonders geeignet zum Kurvenschneiden Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", coarse cutting, for curved cuts	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm Soft plastics up to 50 mm/2"	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, besonders geeignet zum Kurvenschneiden Hard and soft woods, chipboards up to 60 mm/23/8", for curved cuts	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm Soft plastics up to 50 mm/2"	–
–	Hart- und Weichholz, Sperrholz, Hartfaserplatten bis 60 mm, Resopalplatten und beschichtete Platten Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", prevents splintering of laminated surface	Weiche Kunststoffe bis 50 mm Soft plastics	–
–	Sperrholz und Hartfaserplatten bis 60 mm Plywood and chipboard up to 60 mm/23/8"	Isolierstoffe, Plexiglas bis 6 mm ♦ Acrylglass up to 6 mm/1/4" ♦	Pressstoff, Hartgewebe bis 4 mm ♦, Karton, Linoleum bis 6 mm ♦ Insulation material, pressed material up to 4 mm/1/8"
–	Hart- und Weichholz bis 90 mm Hard and soft woods up to 90 mm/31/8"	Kunststoffe bis 90 mm Hard and soft woods up to 90 mm/31/8"	Styroporplatten bis 200 mm Insulation materials up to 200 mm/79/10"
–	Hart- und Weichholz, Sperrholz, Hartfaserplatten bis 60 mm, Resopalplatten und beschichtete Platten Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", prevents splintering of laminated surface	Weiche Kunststoffe Soft plastics	–
–	Hart-, Weichholz, Sperrholz- und Hartfaserplatten bis 70 mm, sehr sauberer, schneller Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 70 mm/23/4", very clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm, sehr sauberer Schnitt Soft plastics up to 40 mm/12/3", very clean cutting	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Hartfaserplatten bis 70 mm, sauberer, schneller Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 70 mm/23/4", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 40 mm/12/3", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, Hartfaserplatten, sehr sauberer Schnitt, für enge Kurvenschnitte Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", chipboards, clean cutting, for tight curved cuts	Kunststoffe bis 30 mm Plastics up to 30 mm/13/16"	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, für sehr enge Kurvenschnitte Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", coarse cutting, for tight curved cuts	–	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Hartfaserplatten bis 50 mm, parallele Schnitte, sehr sauberer Schnitt Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 50 mm/2", very clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 15 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 15 mm/3/5", clean cutting	–

♦ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 ♦ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 ♦ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.












AEG, Bosch, ELU, Festo, „Flex“ Ackermann und Schmitt, Hitachi, Holz-Her, Kango Wolf, Makita, Metabo, Perles

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
–	Hart- und Weichholz bis 50 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung Hard and soft woods up to 50 mm/2", fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 30 mm Soft plastics up to 30 mm/13/16", clean cutting	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton bis 30 mm Insulation material
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60 mm, parallele Schnitte, sehr sauberer Schnitt Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 25 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 25 mm/1", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 100 mm, schneller, rauher Schnitt Hard and soft woods up to 100 mm/4", fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 70 mm, Plexiglas bis 30 mm ♦ Soft plastics up to 70 mm/33/4", acrylglass up to 30 mm/11/4" ♦	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton Insulation material
–	Hart- und Weichholz, Sperrholz, Holzfaserplatten bis 60 mm, sehr sauberer Schnitt Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/4", very clean cutting	Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt Plastics up to 30 mm/1", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung, Holz mit Nägeln Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", coarse cutting, wood with nails	–	–
–	Hart-, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 70 mm, sehr sauberer, schneller Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 70 mm/23/4", very clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 40 mm/13/5", clean cutting	–

♦ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 ♦ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 ♦ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.

Passend für Stichsägen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	1 10 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch U 118 A	
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	1 10 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch U 118 B	
TOP HSS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HSS side set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	1 10 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch U 118 D	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	1 14 12	1,2 mm / 21 TPI	Bosch U 118 AF	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	1 14 20	2,0 mm / 13 TPI	Bosch U 118 BF	
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	1 14 30	3,0 mm / 8 TPI	—	
Hartmetall beschichtet, 1 mm stark Tungsten carbide coated. Thickness 1 mm/0.039"	54 mm / 2" 54 mm / 2"	1 20 05* grob / coarse grain 1 20 06* fein / fine grain	— —	Bosch U 30 Riff	
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	1 20 30	3,0 mm / 8 TPI	Bosch U 111 C	
TOP WS-S. geschärft, kon. geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	1 22 25	2,5 mm / 10 TPI	Bosch U 101 B	
TOP WS-S. geschärft, kon. geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	1 22 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch U 101 D	
TOP WS-S. geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	1 23 40	4,0 mm / 6 TPI	Bosch U 144 D	

Black & Decker, Skil (1/4" Universalschaft) und diverse amerikanische Sägen wie Artisan, Craftsman, Disston, Duwell, Forsberg General Elektrik, Major, McCraw Edison, Porter Cable, Power Kraft, Ryoby, Speedway, Stanlay...

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
St 37 bis 2 mm $\diamond$, rostfreie Stahlbleche (mit Elektronik) bis 2 mm $\diamond$, V2A, Buntmetalle, besonders zum Kurvenschneiden Mild steel, stainless steel up to 2 mm/5/64" $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$, for curves	–	Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4 mm geeignet, Plexiglas bis 8 mm $\diamond$ Reinforced plastics up to 4 mm/1/8" $\diamond$, acrylgas up to 8 mm/1/8 to 1/4" $\diamond$	Pressstoffe, Hartgewebe $\diamond$, Isolationsmaterial bis 8 mm $\diamond$ Insulation material, pressed material up to 8 mm/1/4" $\diamond$
St 37 bis 4 mm $\diamond$, nichtrostender Stahl, V2A bis 3 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium 3-10 mm $\diamond$ Mild steel, stainless steel 3-6 mm/1/8" to 1/4" $\diamond$, non-ferrous-metals 3-10 mm/1/8" to 3/8" $\diamond$	–	Harte Kunststoffe, Plexiglas 3-8 mm, Pertinax, Resitex $\diamond$ Hard plastics, reinforced plastics, acrylgas 3-6 mm/1/8" to 1/4" $\diamond$	Asbestzement 2-4 mm $\diamond$, Eternit bis 10 mm $\diamond$ Asbestos cement 2-4 mm/5/64" to 1/8" $\diamond$
Weichstahl 3-6 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm $\diamond$ Mild steel 3-6 mm/1/8" to 1/4" $\diamond$, non-ferrous-metals 3-15 mm/1/8" to 1/2" lead and tin up to 20 mm/3/4" $\diamond$	–	Kunststoffe, armierte Kunststoffe Plastics, reinforced plastics	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement $\diamond$
Weichstahl, Buntmetalle, V2A, rostfreie Stahlbleche bis 2 mm (mit Elektronik) Mild steel, non-ferrous-metals, stainless steel (with electronic control)	–	–	–
Weichstahl, Buntmetalle 3-10 mm, rostfreie Stahlbleche Mild steel, non-ferrous-metals 3-10 mm, stainless steel	Holz mit Nägeln Wood with nails	Plexiglas Acrylgas	–
Weichstahl 3-6 mm, Aluminium und Aluminiumlegierungen 3-15 mm Mild steel 3-6 mm, aluminium and aluminium alloys 3-15 mm	Hart- und Weichholz, Holzfaserplatten bis 60 mm, rauher Schnitt, Holz mit Nägeln Hard and soft wood, fibre board up to 60 mm, rough cut, wood with nails	Kunststoffe bis 30 mm Plastics up to 30 mm	–
–	–	Glasfaserverstärkte Kunststoffe $\diamond$ Reinforced plastics $\diamond$	Asbestzement, Ziegel, Fliesen, Tonplatten, Keramik, Hartstoffe $\diamond$ Asbestos cement, bricks, ceramics, slate $\diamond$
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 30 mm Soft plastics up to 30 mm/1/4"	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstecken Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 20 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 20 mm/3/4", clean cutting	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstecken Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 30 mm/11/4", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, schneller, rauher Schnitt Hard and soft woods up to 60 mm/23/8", fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm, Plexiglas bis 30 mm $\diamond$ Soft plastics up to 50 mm/2", acrylgas up to 30 mm/11/4" $\diamond$	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton Insulation material

$\diamond$ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 $\diamond$ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 $\diamond$ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Fit jig saws like:



Anwendungsbereich / ApplicationMetall / Metal

Holz / Wood

Kunststoffe / Plastic

Verschiedenes / Others

	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven und sogar rechte Winkel in Holz bis 20 mm Hard and soft woods, chipboards up to 20 mm^{3/4"}, for tight curves	Kurvensägeblatt, besonders schmal, für enge Kurven in Kunststoff bis 20 mm For tight curves in plastics up to 20 mm^{3/4"}
--	--	---

—	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauhher Schnitt, besonders geeignet zum Kurvenschneiden Hard and soft woods, chipboards up to 60 mm/2 3/8", for curves	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm Soft plastics up to 50 mm/2"
---	---	---









	Hart- und Weichholz, Sperrholz, Holzfasertafeln bis 60 mm, Resopalplatten und beschichtete Platten Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/23/8", prevents splintering of laminated surface	Weiche Kunststoffe Soft plastics
--	---	---

[illegible]

- ◆ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
- ◆ Kühlen mit Wasser / cooling by water
- ◆ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.

Passend für Stichsagen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	4 10 12	1,2 mm / 21 TPI	Fein/Z 22-35 63 503 035 011	
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	4 10 20	2,0 mm / 13 TPI	Fein/Z 22-36 65 503 036 014	
TOP HSS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	75 mm / 3"	4 10 30	3,0 mm / 8 TPI	—	
TOP Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	4 14 12	1,2 mm / 21 TPI	—	
TOP Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	4 14 20	2,0 mm / 13 TPI	—	
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4"	4 15 12	1,2 mm / 21 TPI	—	
TOP WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	4 22 25	2,5 mm / 10 TPI	—	
TOP WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	75 mm / 3"	4 22 40	4,0 mm / 6 TPI	Fein 65 503 082 010	
TOP WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	75 mm / 3"	4 23 40	4,0 mm / 6 TPI	—	

Fein: ASt 636-1, ASt 636 b, ASte 636-1, Mot 6-17-1 Kango-Wolf: 6544, 6552

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
St 37 bis 2 mm $\diamond$, rostfreie Stahlbleche (mit Elektronik) bis 2 mm $\diamond$, V2A, Buntmetalle, besonders zum Kurvenschneiden Mild steel, stainless steel up to 2 mm/ $5/64$ " $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$, for curves	–	Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4 mm geeignet, Plexiglas bis 8 mm $\diamond$ Reinforced plastics up to 4 mm/ $1/8$ " $\diamond$, acrylgas up to 8 mm/ $1/8$ to $1/4$ " $\diamond$	Pressstoffe, Hartgewebe $\diamond$, Isolationsmaterial bis 8 mm $\diamond$ Insulation material, pressed material up to 8 mm/ $1/8$ to $1/4$ " $\diamond$
St 37 bis 4 mm $\diamond$, nichtrostender Stahl, V2A bis 3 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium 3-10 mm $\diamond$ Mild steel, stainless steel 3-6 mm/ $1/8$ " to $1/4$ " $\diamond$, non-ferrous-metals 3-10 mm/ $1/8$ " to $3/8$ " $\diamond$	–	Harte Kunststoffe, Plexiglas 3-8 mm, Pertinax, Resitex $\diamond$ Hard plastics, reinforced plastics, acrylgas 3-6 mm/ $1/8$ to $1/4$ " $\diamond$	Asbestzement 2-4 mm $\diamond$, Eternit bis 10 mm $\diamond$ Asbestos cement 2-4 mm/ $5/64$ " to $1/8$ " $\diamond$
Weichstahl 3-6 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm $\diamond$ Mild steel 3-6 mm/ $1/8$ " to $1/4$ " $\diamond$, non-ferrous-metals 3-15 mm/ $1/8$ " to $1/2$ " lead and thin up to 20 mm/ $3/4$ " $\diamond$	–	Kunststoffe, armierte Kunststoffe Plastics, reinforced plastics	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement $\diamond$
Weichstahl, Buntmetalle, V2A, rostfreie Stahlbleche bis 2 mm (mit Elektronik) Mild steel, non-ferrous-metals, stainless steel (with electronic control)	–	–	–
Weichstahl, Buntmetalle 3-10 mm, rostfreie Stahlbleche Mild steel, non-ferrous-metals 3-10 mm, stainless steel	Holz mit Nägeln Wood with nails	Plexiglas Acrylgas	–
Profile, Rohre bis 60 mm bei 1,4-4 mm Wandstärke, V2A-Stähle (mit Elektronik) Profiles, pipes up to 60 mm/ $23/8$ " $\diamond$, non-ferrous-metals, stainless steel (with electronic control)	–	–	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfasernplatten bis 60 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/ $23/8$ " $\diamond$, clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 20 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 20 mm/ $3/4$ " $\diamond$, clean cutting	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfasernplatten bis 50 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 50 mm/ $23/8$ " $\diamond$, clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 30 mm/ $11/4$ " $\diamond$, clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, schneller, rauher Schnitt Hard and soft woods up to 60 mm/ $23/8$ " $\diamond$, fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm, Plexiglas bis 30 mm $\diamond$ Soft plastics up to 50 mm/ 2 " $\diamond$, acrylgas up to 30 mm/ $11/4$ " $\diamond$	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton Insulation material

$\diamond$ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 $\diamond$ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 $\diamond$ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Passend für Stichsägen der Fabrikate:
Fit jig saws like:

Ausführung Execution	Verzahnte Länge Tooth length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI	Entspricht: similar to:	Verwendung für Application
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	60 mm / 2 3/8"	5 10 12	1,2 mm / 21 TPI	Makita Nr. 1	 Cu Zn AL
TOP HSS-Stahl gewellt, 1 mm stark HSS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	60 mm / 2 3/8"	5 10 20	2,0 mm / 13 TPI	Makita Nr. 2	 Cu Zn AL
HSS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HSS side set. Thickness 1 mm/0.039"	60 mm / 2 3/8"	5 10 30	3,0 mm / 8 TPI	Makita Nr. 4	 Cu Zn AL Plastic
WS-Stahl gewellt, 1 mm stark HCS wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	50 mm / 2"	5 20 20	2,0 mm / 13 TPI	—	 Plastic
TOP WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	50 mm / 2"	5 20 30	3,0 mm / 8 TPI	Makita Nr. 3	 Plastic
TOP WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	65 mm / 2 1/2"	5 21 20	2,0 mm / 13 TPI	Makita Nr. 9	 Plastic
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	65 mm / 2 1/2"	5 21 40	4,0 mm / 6 TPI	Makita Nr. 10	 Plastic
TOP WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,3 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	65 mm / 2 1/2"	5 23 40	4,0 mm / 6 TPI	Makita Nr. 8	 Plastic
WS-Stahl geschärft, geschränkt, 1,45 mm stark HCS ground and side set. Thickness 1.45 mm/0.055"	65 mm / 2 1/2"	5 26 20	2,0 mm / 13 TPI	Makita Nr. 41	 Plastic
WS-Stahl geschärft, konisch geschliffen, 1,45 mm stark HCS ground and tapered. Thickness 1.45 mm/0.055"	85 mm / 3 1/3"	5 27 40	4,0 mm / 6 TPI	—	 Plastic

Makita: 4301 BV, 43 SB/SV, JG/JV 2000, 4307 D, 4300 DW

Anwendungsbereich / Application			
Metall / Metal	Holz / Wood	Kunststoffe / Plastic	Verschiedenes / Others
St 37 $\diamond$, Buntmetalle $\diamond$, Aluminium bis 4 mm $\diamond$, rostfreie Stahlbleche (mit Elektronik), V2A bis 2 mm Mild steel, stainless steel up to 2 mm/ $5/64$ " $\diamond$, non-ferrous-metals up to 4 mm/ $5/32$ " $\diamond$	–	Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 2 mm geeignet, Plexiglas $\diamond$ Reinforced plastics, acrylgas $\diamond$	Pressstoffe, Hartgewebe, Isolationsmaterial bis 8 mm, besonders geeignet zum Kurvenschneiden Pressed material, insulation material, for curves
St 37 bis 4 mm $\diamond$, nichtrostender Stahl, V2A bis 3 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium 3-10 mm $\diamond$ Mild steel, stainless steel 3-6 mm/ $1/8$ " to $1/4$ " $\diamond$, non-ferrous-metals 3-10 mm/ $1/8$ " to $3/8$ " $\diamond$	–	Harte Kunststoffe, Plexiglas 3-8 mm, Pertinax, Resitex $\diamond$ Hard plastics, reinforced plastics, acrylgas 3-6 mm/ $1/8$ " to $1/4$ " $\diamond$	Asbestzement 2-4 mm $\diamond$, Eternit bis 10 mm $\diamond$ Asbestos cement 2-4 mm/ $5/64$ " to $1/8$ " $\diamond$
Weichstahl 3-6 mm $\diamond$, Buntmetalle, Aluminium und -legierungen 3-15 mm, Blei und Zinn bis 20 mm $\diamond$ Mild steel 3-6 mm/ $1/8$ " to $1/4$ " $\diamond$, non-ferrous-metals 3-15 mm/ $1/8$ " to $1/2$ " lead and thin up to 20 mm/ $3/4$ " $\diamond$	–	Kunststoffe, armierte Kunststoffe Plastics, reinforced plastics	Asbestzement, Eternit, Hartstoffe Asbestos cement $\diamond$
–	Sperrholz und Holzfaserplatten bis 30 mm Plywood and chipboards up to 30 mm/ $11/4$ "	Plexiglas bis 6 mm $\diamond$ Acrylgas up to 6 mm/ $1/4$ " $\diamond$	Isolierstoffe, Pressstoff, Hartgewebe bis 4 mm $\diamond$, Karton, Linoleum bis 6 mm $\diamond$ Insulation material, pressed material up to 4 mm/ $1/8$ "
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung Hard and soft woods up to 60 mm/ $23/8$ ", coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 30 mm Soft plastics up to 30 mm/ $11/4$ "	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 20 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 20 mm/ $3/4$ ", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 15 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 15 mm/ $1/2$ ", clean cutting	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 50 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 50 mm/ $23/8$ ", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 15 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 15 mm/ $1/2$ ", clean cutting	–
–	Hart- und Weichholz bis 60 mm, schneller, rauher Schnitt Hard and soft woods up to 60 mm/ $23/8$ ", fast coarse cutting	Polystyrol, Polyamid, weiche Kunststoffe bis 50 mm, Plexiglas bis 30 mm $\diamond$ Soft plastics up to 50 mm/ 2 ", acrylgas up to 30 mm/ $11/4$ " $\diamond$	Hartgewebe, Isolationsmaterial, Karton Insulation material
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz, Holzfaserplatten bis 60 mm, Resopalplatten und beschichtete Platten Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 60 mm/ $23/8$ ", prevents splintering of laminated surface	–	–
–	Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 70 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen Hard and soft woods, plywood, chipboards up to 70 mm/ $23/4$ ", clean cutting	Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40 mm, sauberer Schnitt Soft plastics up to 40 mm/ $12/3$ ", clean cutting	–

$\diamond$ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 $\diamond$ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 $\diamond$ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Passend für Säbelsägen der Fabrikate (1/2" Universalschaft):
Shank fit most reciprocating saws brands (12.6 mm/1/2"):

Ausführung Execution	Gesamtlänge Overall length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4" 	11 10 14	2,5 mm / 10 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4" 	11 10 15	1,8 mm / 14 TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4" 	11 10 16	1,4 mm / 18 TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	100 mm / 4" 	11 10 17	1,0 mm / 25 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6" 	11 10 18	2,5 mm / 10 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6" 	11 10 19	1,8 mm / 14 TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6" 	11 10 20	1,4 mm / 18 TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6" 	11 10 21	1,0 mm / 25 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1,3 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6" 	11 10 22	1,8-2,4 mm 10-14 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	200 mm / 8" 	11 10 24	2,5 mm / 10 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	200 mm / 8" 	11 10 25	1,8 mm / 14 TPI
Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	200 mm / 8" 	11 10 26	1,4 mm / 18 TPI

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Milwaukee, Rockwell, Rems, Skil...

	Bosch	AEG	Fein	Flex	Makita, Hitachi	Metabo	Milford, Rockwell	Anwendungsbereich Application
	—	—	635-030 43 018	—	Makita 0.30.16	—	Milford 88 164	  St 37, Buntmetalle, Aluminium über 5 mm, Kunststoffe Mild steel cast iron, thicker 6 mm/1/4" $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$, nail infested wood
S 522 BF	—	—	—	—	Makita 0.30.11	—	Milford 88 161	  St 37, Buntmetalle, Aluminium über 3 mm Mild steel, stainless steel over 3 mm/1/8" thick $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$
S 522 EF	—	—	—	200.700	Makita 0.30.11	31 128	Milford 88 162	  St 37, Buntmetall-Bleche 2-5 mm Mild steel, stainless steel up to 3 mm/1/8" thick $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$, cast iron, pipes
S 522 AF	—	—	—	200.719	Makita 0.30.12	—	Milford 88 163	  St 37, Bleche, Profile, Buntmetalle bis 1,5 mm Mild steel, non-ferrous-metals, for light sheet up to 1 mm/3/64" $\diamond$, profiles, pipes
S 922 H	—	—	635-030 48 015	—	—	31 131	Milford 88 176 Rockwell 12415	  St 37, Profile, Rohre, Gusseisen, Buntmetalle bis 5-12 mm Mild steel, cast iron thicker 6 mm/1/4" $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$, nail infested wood
S 922 BF	323-810	—	635-030 47 017	200.727	Makita 0.30.13	31 130	Milford 88 177	  St 37, Bleche, Profile, Rohre, Buntmetalle bis 3-8 mm Mild steel, stainless steel, cast iron over 3 mm/1/8" thick, non-ferrous-metals $\diamond$, plastics $\diamond$
S 922 EF	323-809	—	—	200.735	Makita 0.30.06 Hitachi 983 602 Z	31 132	Milford 88 178 Rockwell 12 454	  St 37, Profile, Buntmetalle, Stahlrohre bis 1,5-3 mm Mild steel, stainless steel up to 3 mm/1/8" $\diamond$, cast iron, pipes, non-ferrous-metals $\diamond$
S 922 AF	323-128	—	—	200.743	Makita 0.30.07 Hitachi 983 603 Z	31 129	Milford 88 179 Rockwell 12 433	  St 37, Profile, Buntmetalle bis 2 mm Mild steel, non-ferrous-metals, for light sheet up to 1 mm/3/64" $\diamond$
S 922 VF	323-811	—	—	—	Makita 0.30.13	31 134 31 484	Milford 88 216	   St 37, Buntmetalle, V2A, rostfreier Stahl, Stahlrohre, Gusseisen 3-8 mm, geeignet für Hohlprofile, Palettenbau Mild steel, stainless steel, cast iron, pipes, profiles thicker 3 mm/1/8" $\diamond$, non-ferrous-metals
S 1022 H	—	—	635-030 52 013	—	—	—	Milford 88 174	  St 37, Buntmetalle, V2A, rostfreier Stahl, Stahlrohre 3-8 mm, Asbestzement Mild steel, non-ferrous-metals thicker 6 mm/1/4" $\diamond$, plastics $\diamond$
S 1122 BF	—	—	635-030 51 010	317.190	Makita 0.30.08 Hitachi 983 601 Z	31 135 31 485	Milford 88 186 Rockwell 12 419	  St 37, Rohre, Profile, Buntmetalle, rostfreier Stahl, Gusseisen 2,5-6 mm, V2A Mild steel, stainless steel, cast iron thicker 3 mm/1/8" $\diamond$, non-ferrous-metals $\diamond$
S 1122 EF	323-812	—	635-030 59 018	751190	Makita 0.30.09	31 133 31 483	Milford 88 187 Rockwell 12 420	  St 37, Rohre, Profile, Buntmetalle, rostfreier Stahl, V2A, Gusseisen 1,5-3 mm Mild steel, stainless steel, cast iron up to 3 mm/1/8" $\diamond$, pipes, non-ferrous-metals $\diamond$

 **Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen** / cooling by cutting oil
 **Kühlen mit Wasser** / cooling by water
 **Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch** / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



TOP = Bestseller



- ◆ **Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen** / cooling by cutting oil
- ◆ **Kühlen mit Wasser** / cooling by water
- ◆ **Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch** / cooling by turpentin or petroleum









Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Passend für Säbelsägen der Fabrikate (1/2" Universalschaft):
Shank fit most reciprocating saws brands (12.6 mm/1/2"):

Ausführung Execution	Gesamtlänge Overall length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI
TOP WS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HCS side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	11 20 40	6,3 mm / 4 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HCS side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	11 20 41	4,2 mm / 6 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HCS side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	11 20 42	2,5 mm / 10 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 43	8,5 mm / 3 TPI
TOP WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 44	4,2 mm / 6 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 20 45	8,5 mm / 3 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 20 46	4,2 mm / 6 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 48	4,2 mm / 6 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HCS side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	11 20 49	4,2 mm / 6 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 20 50	4,2 mm / 6 TPI
TOP WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	250 mm / 10"	11 20 51	4-6,5 mm / 5 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1 mm stark HCS side set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	11 21 40	8,5 mm / 3 TPI

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Milwaukee, Rockwell, Rems, Skil...

	Bosch	AEG	Fein	Flex	Makita, Hitachi	Metabo	Milford, Rockwell	Anwendungsbereich Application		
	—	—	635 030 50 011	200.751	Makita 0.30.19	—	Milford 87 936		Alle Holzarten, Gips, Rigipsplatten, Eternit For all woods, plaster, plasterboards	
	—	323-801 318-127	635 030 50 012	200.786	Makita 0.30.20 Hitachi 983 605 Z	—	Milford 87 945		Alle Holzarten, Gips, Rigipsplatten, Eternit, Kunststoffe For all woods, plaster, plasterboards, asbestos, cement	
	—	—	—	200.778	—	—	Milford 87 975 Rockwell 12 463		Alle Holzarten, Gips, Eternit, Asbest, Holz mit Nägeln For all woods, plaster, asbestos, wood with nails	
	—	—	—	—	—	—	—		Alle Holzarten, besonders für nasse Hölzer, grobe Schnitte, Kurvenschnitte For all woods, especially wet wood, coarse cutting, for curved cuts	
S 644 D	318-126 323-800	635 030	—	—	—	31 120 31 470	Milford 88 000 Rockwell 12 400		Schnelles Sägen in Holz und Kunststoff, für Kurvenschnitte Fast cutting in wood and plastics, for curved cuts	
S 1617 K	—	635- 030 53 017	250.055	—	—	—	Milford 88 011		Alle Holzarten für grobe und schnelle Schnitte For all woods, fast and coarse cutting	
S 1344 D	318-125 323-802	—	201.936	Makita 0.30.21	31 122 31 472	Milford 88 010 Rockwell 12 403		Holz, Kunststoffe, grobe und schnelle Schnitte, Kurvenschnitte For all woods, plastics, fast coarse cutting, for curved cuts		
S 744 D	—	635- 030 49 019	202.185	Makita 0.30.22	31 121 31 471	Milford 88 796 Rockwell 12 409		Holz, Kunststoffe, Kurvenschnitte For all woods, plastics, for curved cuts		
S 828 D	318-131	—	206.016	—	31 136 31 486	Milford 87 986 Rockwell 12 469		Gipsplatten, Gasbeton, in beide Richtungen schneidend Tooth design for cutting plasterboards cuts on both strokes back and forth		
—	—	—	206.202	—	31 140 31 489	—		Gipsplatten, Gasbeton, in beide Richtungen schneidend Tooth design for cutting plasterboards cuts on both strokes back and forth		
S 1531 L	323-803	—	250.056	Makita 0.30.29	31 139 31 488	—		Holz, Baumschnitte, Nassholz, rauher, schneller Schnitt For all woods, fast coarse cutting, for pruning trees		
—	—	—	250.053	Hitachi 983 604 Z	31 138 31 487	—		Alle Holzarten, besonders für nasse Hölzer, grobe Schnitte For all woods, especially wet wood, coarse cutting		

❖ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 ❖ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 ❖ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Passend für Säbelsägen der Fabrikate (1/2" Universalschaft):
Shank fit most reciprocating saws brands (12.6 mm/1/2"):

Ausführung Execution	Gesamtlänge Overall length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 21 42	8,5 mm / 3 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 21 43	6,3 mm / 4 TPI
WS-Stahl geschränkt, 1,3 mm stark HCS side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 21 45	6,3 mm / 4 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1,3 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 22 70	4,2 mm / 6 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1,3 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	250 mm / 10"	11 22 71	4,2 mm / 6 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1,3 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 22 72	4,2 mm / 6 TPI
Hartmetall bestückt, geschränkt, 1,3 mm stark Tungsten carbide tipped, side set. 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 01*	8,5 mm / 3 TPI
Hartmetall bestückt, geschränkt, 1,3 mm stark Tungsten carbide tipped, side set. 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 02*	4,2 mm / 6 TPI
Hartmetall bestückt, geschränkt, 1,3 mm stark Tungsten carbide tipped, side set. 1.3 mm/0.051"	220 mm / 8 3/4"	11 20 03*	8,5 mm / 3 TPI
Hartmetall bestückt, geschränkt, 1,3 mm stark Tungsten carbide tipped, side set. 1.3 mm/0.051"	300 mm / 12"	11 20 04*	4,6 mm / 5.5 TPI
Hartmetall bestückt, geschränkt, 1,3 mm stark Tungsten carbide tipped, side set. 1.3 mm/0.051"	400 mm / 15 3/4"	11 20 05*	8,5 mm / 3 TPI
WS-Stahl Hartmetall beschichtet, 1,3 mm stark Tungsten carbide coated. Thickness 1.3 mm/0.051"	150 mm / 6"	11 20 60*	—

* Best.-Nr. für 1er-Packung / Part No. for one piece

AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Milwaukee, Rockwell, Rems, Skil...






	Bosch	AEG	Fein	Flex	Makita, Hitachi	Metabo	Milford, Rockwell	Anwendungsbereich Application
S 617 K	—	—	—	—	—	—	Milford 88 001	  Grobe schnelle Schnitte in Holz, Geraden und Kurven For all woods, fast and coarse cutting, for curved cuts
—	—	—	—	—	—	—	—	   Alle Holzarten, für mittelgrobe Schnitte, Kurvenschnitte For all woods, medium cutting, for curved cuts
—	—	—	—	—	—	—	—	   Alle Holzarten, Gips, Rigipsplatten, Eternit, Gasbeton, mittelgrobe Schnitte, Kurvenschnitte For all woods, plaster, plasterboards, asbestos, medium cutting, for curved cuts
—	318-127	—	—	—	—	31 123 31 473	—	      Schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff, Kurvenschnitte, Holz mit Nägeln For fast cuts in wood and plastic, for curved cuts, wood with nails
—	318-125	—	—	—	—	—	—	      Flexibles Sägeblatt für Holz und Kunststoff, Holz mit Nägeln All kinds of wood and plastics, a flexible blade, wood with nails
S 1411 DF	—	—	—	—	—	—	—	      Flexibles Sägeblatt für Holz, Gasbeton, Kunststoffe, Holz mit Nägeln Wood, plastics, very flexible, wood with nails
—	—	—	—	—	—	—	—	    Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Lamine, Eternitrohre, Leichtbausteine, Spanplatten For tough abrasive materials, reinforced plastics, chipboard, asbestos cement
S 641 HM	323-814	—	—	202.061	Makita 00.30.24	31 137	—	    Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Lamine, Eternitrohre, Leichtbausteine, Spanplatten For tough abrasive materials, reinforced plastics, chipboard, asbestos cement
S 1141 HM	—	—	—	—	—	—	—	    Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Lamine, Eternitrohre, Leichtbausteine, Spanplatten For tough abrasive materials, reinforced plastics, chipboard, asbestos cement
—	—	—	—	—	Makita 00.30.04	—	—	    Gips, Gasbeton, Eternit, Leichtbausteine, Ziegel Chipboard, reinforced plastics, asbestos cement, fiberglass
—	—	—	—	—	—	—	—	    Gips, Gasbeton, Eternit, Leichtbausteine, Ziegel Chipboard, reinforced plastics, asbestos cement, fiberglass
S 1130 Riff	—	—	—	—	—	—	—	   Asbestzement, Tonplatten, Keramik, Hartstoffe, Kunststoffe, Guss, -haut Asbestos cement, bricks, ceramic, stones, glas

❖ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 ❖ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 ❖ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



Ausführung Execution	Gesamtlänge Overall length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI
HSS-Bi-Metall geschränkt, 1,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.6 mm/0.062"	140 mm / 5 1/2"	12 10 25	2,5 mm / 10 TPI
HSS-Bi-Metall geschränkt, 1,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.6 mm/0.062"	140 mm / 5 1/2"	12 10 32	3,2 mm / 8 TPI
Bi-Metall geschränkt, 1 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1 mm/0.039"	230 mm / 9"	12 10 35	1,8-2,4 mm 10-14 TPI
	speziell für Palettenbau, Combo / for repairs of pallets		
HSS-Bi-Metall geschränkt, 1,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.6 mm/0.062"	200 mm / 8"	12 11 25	2,5 mm / 10 TPI
HSS-Bi-Metall geschränkt, 1,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 1.6 mm/0.062"	200 mm / 8"	12 11 32	3,2 mm / 8 TPI
HSS-Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	150 mm / 6"	12 12 18	1,8-2,4 mm 10-14 TPI
	Combo-Zahnform		
HSS-Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	200 mm / 8"	12 13 18	1,8-2,4 mm 10-14 TPI
	Combo-Zahnform		
HSS-Bi-Metall gewellt, 1 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 1 mm/0.039"	300 mm / 12"	12 14 18	1,8-2,4 mm 10-14 TPI
	Combo-Zahnform		

Bosch	AEG	Fein	Flex	Makita, Hitachi	Metabo	Milford, Rockwell	Anwendungsbereich Application
—	—	—	—	—	—	—	  Stahlrohre bis 2"Ø, Wandstärken bis 3 mm, auch V2A, sägen mit Führungshalter Pipes up to 2", mild steel, stainless steel, cast iron, thicker 3 mm/1/8", for cuts with guiding support
—	—	—	—	—	—	561 001	  Stahlrohre bis 2"Ø, Wandstärken bis 3 mm, auch V2A, sägen mit Führungshalter Pipes up to 2", mild steel, stainless steel, cast iron, thicker 3 mm/1/8", for cuts with guiding support
—	—	—	—	—	—	—	    St 37, Profile, Rohre, Buntmetalle 3-8 mm, Holz mit Nägeln Mild steel, non-ferrous-metals 3-8 mm, wood with nails, pipes, profiles
—	—	—	—	—	—	—	  Stahlrohre bis 4"Ø, Wandstärken bis 3 mm, auch V2A, sägen mit Führungshalter Pipes up to 4", mild steel, stainless steel, cast iron, thicker 3 mm/1/8", for cuts with guiding support
—	—	—	—	—	—	—	  Stahlrohre bis 4"Ø, Wandstärken bis 3 mm, auch V2A, sägen mit Führungshalter Pipes up to 4", mild steel, stainless steel, cast iron, thicker 3 mm/1/8", for cuts with guiding support
—	—	—	—	—	—	561 005	    St 37, Bleche, Buntmetalle, Kunststoffe, dünnwandige Rohre, Holz mit Nägeln Mild steel, sheets, non-ferrous-metals, plastics, wood with nails
—	—	—	—	—	—	561 003	    St 37, Profile, Rohre, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz mit Nägeln Mild steel, profiles and sheets, non-ferrous-metals, wood with nails
—	—	—	—	—	—	561 004	    St 37, Profile, Rohre, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz mit Nägeln, Palettenbau Mild steel, profiles and sheets, non-ferrous-metals, wood with nails

◆ Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen / cooling by cutting oil
 ◆ Kühlen mit Wasser / cooling by water
 ◆ Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
 Please indicate on your number of blades; see cover and price list.



29

◆ **Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen** / cooling by cutting oil
◆ **Kühlen mit Wasser** / cooling by water
◆ **Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch** / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.

Passend für pneumatische sowie elektrische Maschinen der Fabrikate:
Fit pneumatic and electrical machines like:

Ausführung Execution	Gesamtlänge Overall length	Best.-Nr. Part No.	Zahnteilung Tooth pitch TPI
Bi-Metall gewellt, 0,6 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 0.6 mm/0.024"	76 mm / 3"	13 11 08	0,8 mm / 32 TPI
Bi-Metall gewellt, 0,6 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 0.6 mm/0.024"	76 mm / 3"	13 11 10	1,0 mm / 24 TPI
Bi-Metall geschränkt, 0,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 0.6 mm/0.024"	76 mm / 3"	13 11 18	1,8 mm / 14 TPI
Bi-Metall gewellt, 0,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 0.6 mm/0.024"	75 mm / 3"	15 11 08	0,8 mm / 32 TPI
Bi-Metall gewellt, 0,6 mm stark Bi-Metal wavy set. Thickness 0.6 mm/0.024"	75 mm / 3"	15 11 10	1,0 mm / 24 TPI
Bi-Metall geschränkt, 0,6 mm stark Bi-Metal side set. Thickness 0.6 mm/0.024"	75 mm / 3"	15 11 18	1,8 mm / 14 TPI

SIG, Flex, Pneutec, Chicago-Pneumatic, Shinano, Ober, Red-Rooster, Yokota, Holger-Clasen, PMS

[illegible]

- ❖ **Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen** / cooling by cutting oil
- ❖ **Kühlen mit Wasser** / cooling by water
- ❖ **Kühlen mit Terpentin oder Terpentin-Petroleumgemisch** / cooling by turpentin or petroleum

Bei Bestellungen gewünschte Verpackungsart angeben, siehe Umschlag und Preisliste.
Please indicate on your number of blades; see cover and price list.

Black & Decker, Bosch, Holz-Her, Flex, AEG, Metabo, ELU, Fein, Makita, Peugeot

5er-Blister
Blister 5 blades



Multi-Pack Stich
Contractor pack jig

1 VPE = 20 Stück/pieces



Multi-Pack Säbel
Contractor pack reciprocating

1 VPE = 5 Stück/pieces



100er-Pack
Pack 100 blades

1 VPE = 100 Stück/pieces



TOP



10,5 x 5 cm

Multi-Set Multi-Set

3 10 85 Metall/metal
1 VPE = 20 Stück/pieces

8 x 3 10 12
8 x 3 10 20
4 x 3 10 30

3 20 85 Holz/wood
1 VPE = 20 Stück/pieces

8 x 3 23 40
8 x 3 22 25
4 x 3 24 20

Thekenständer Counter display

15 der gängigsten 5er-Karten für Holz und Metall.
64 x 50 cm, lieferbar in weiß.

15 best sellers for wood and metal in cards of 5 blades.
64 x 50 cm, colour: white.



64 x 50 cm

64 x 50 cm



... für Ihre Lochwand!
... for your perforated panels!

Wandelement Wall display

15 der gängigsten 5er-Karten für Holz und Metall.
64 x 50 cm, lieferbar in weiß.

15 best sellers for wood and metal in cards of 5 blades.
64 x 50 cm, colour: white.

Modular einsetzbar für die SB-Wand
oder als Thekenständer

Individual use for wall display
or counter display

30 der gängigsten 5er-Pack für Holz und Metall.
64 x 100 cm, lieferbar in weiß.

30 best sellers for wood and metal in cards of 5 blades.
64 x 100 cm, colour: white.



64 x 100 (2 x 50) cm

Was Sie über Stichsägeblätter und Werkstoffe wissen sollten. Helpful informations about saw blades and materials.



1) Zahnteilung / Tooth pitch

Ob Sie ein grob- oder feinverzahntes Stichsägeblatt verwenden, richtet sich nach der Stärke des Schnittguts. Um das Ausbrechen von Zähnen oder Sägeblattbruch zu vermeiden, müssen mindestens drei Zähne gleichzeitig im Eingriff sein. Die Zahnteilung – das ist der Abstand der Zahnspitzen voneinander – bezeichnen wir mit T = Teilung.

Als Faustregel für die richtige Wahl des Stichsägeblatts gilt:

$T = 0,7$ bis 2 mm: dünnes Material – feine Schnitte

$T = 2,5$ bis 4 mm: dickes Material – grobe Schnitte

Thickness of the material being cut affects selection of pitch. Materials with a heavy cross section require a coarse pitch blade $T = 2.5-4$ mm/6-10 TPI. Materials having a light cross section require a fine pitch blade. $T = 0.7-2$ mm/13-36 TPI. A good rule to remember is to have at least three teeth in contact with the material being cut at all times. Tooth pitch T = measured from tooth point to tooth point.


Teeth per inch TPI. Pitch refers to the number of teeth per inch. To determine the teeth per inch on blades having consistent pitches, count the number of gullets in an inch measuring from tooth point to tooth point.

2) Schnittqualität / Cutting quality

Die Qualität eines Sägeschnitts wird weitgehend von der Verzahnungsart des Stichsägeblatts bestimmt. Einen wesentlichen Einfluß auf das Schnittergebnis hat – neben anderen Kriterien – die Zahngeometrie des Stichsägeblatts. Um zu verhindern, daß das Sägeblatt im Schnittgut klemmt, gibt es drei Möglichkeiten:

- ◆ Verzahnung gewellt
- ◆ Verzahnung geschränkt
- ◆ Konischer Hinterschliff des Stichsägeblatts (es wird zum Rücken hin dünner)


- ◆ wavy set
- ◆ side set
- ◆ tapered and ground



3) Kurvenschnitte / Curve cutting blades

Zum Sägen von engen Kurven – sogar im Winkel bis zu 90° sind Stichsägeblätter mit schmalen Rücken oder mit zusätzlicher Rückenverzahnung am besten geeignet.

To saw tight curves up to 90° use blades with smaller back or with extra back teeth.



4) Bi-Metall-Stichsägeblätter für extreme Anforderungen / Bi-Metal Jigsaw Blades

Wo Schnittgut und Einsatzbedingungen extreme Anforderungen an das Sägeblatt stellen, sind **Bi-Metall-Stichsägeblätter** richtig. Die Zähne des Stichsägeblatts bestehen aus einem sehr harten HSS-Stahl. Ein weicherer, dafür aber elastischer HCS-Stahl bildet den Rücken des Stichsägeblatts. Durch diese Materialkombination gewinnen **Stichsägeblätter**:

- ◆ hohe Flexibilität und Bruchfestigkeit
- ◆ größte Schnittleistung und lange Lebensdauer

Applications where blade breakage is a problem. Teeth are special types of high speed steel (HSS) expressly chosen and heat treated to deliver maximum cutting ability and abrasion resistance. The back is made of carbon alloy steel (HCS) especially selected for toughness and flexibility.



5) Kühlung - Schmierung / Cooling

Kühlen verlängert die Standzeiten Ihrer **Sägeblätter**. Wie gut und schnitthaltig ein Sägeblatt auch ist – hohe mechanische und thermische Belastungen zehren an seiner Lebensdauer. Durch eine gezielte Kühlung während des Sägevorgangs können Sie Lebensdauer und Schnitthaltigkeit Ihrer Sägeblätter wesentlich verlängern. Wir zeigen Ihnen, welches Kühlmittel für welches Schnittgut geeignet ist:

To increase the life of your saw blades cooling is very important. We show you which coolant is suitable.

Kühlmittel / Coolant	Schnittgut / Material
 Schneidöl oder schneidöhlhaltige Emulsion Cutting oil or cutting oil emulsion	Weichstahl, rostfreie Stähle, Buntmetalle Mild steel, stainless steel, non-ferrous metals
 Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum-Gemisch Turpentine or turpentine mixture	Aluminium, Aluminiumlegierungen Aluminium and aluminium alloys
 Wasser Water	Asbestzement, Eternit, Hartgewebe, Pressstoffe, Plexiglas, Kunststoffe, Isolationsmaterialien, Gummi Asbestos cement, plastics, rubber, pressed material, cardboard, cork, acrylic glass, linoleum

6) Pendelhub / Pendulum action Jigsaws

Um mit dem Sägeblatt schonend zu arbeiten und eine hohe Schnittleistung zu erhalten, ist es auch wichtig, den richtigen Pendelhub an der Maschine einzustellen. Der Maschinenhersteller gibt Ihnen dazu Richtlinien, die Sie beachten sollten.

For high cutting performance you must exactly follow the instruction as in the owners manual before setting the cut for Pedel sawing.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie mit **D+N**-Sägeblättern immer einen guten Schnitt machen. Wir haben langjährige Erfahrungen mit Sägeblättern und ihren Einsatzbereichen. Diese Erfahrungen geben wir gerne an Sie weiter. Bei Fragen oder Problemen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Fordern Sie uns.

Paying attention to our technical informations we guarantee you a perfect cutting performance and a long life of your blades. We are having a long lasting experience with jig and sabre saw blades and their applications. Please do not hesitate to contact us having any further questions. We will find solutions for your problems.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
1 10 12			E-MK 1,2/50 W 90462.7	A 2 224 A 2 225 A 5 039 A 5 246	UO 118 A		DW 3724 DW 3726					1104	240 543			
1 10 20			E-MK 2,0/50 W 90463.5	A 2 222 A 2 226 A 5 034 A 5 247	UO 118 B		DW 3720					1107	240 536	879 109 02		
1 10 30				A 2 222 A 2 223	UO 127 D		DW 3705 H					1110				
1 14 12				A 5 039 A 5 246	UO 118 AF		DW 3724 DW 3726					1319	202 446			
1 14 20					UO 118 BF		DW 3720					1322				
1 14 30							DW 3705 H					1325				
1 20 30			E-HK 3,0/75 G 90444.9	A 2 203 A 5 043	U 111 C							1252	240 542			
1 22 25			E-HK 2,5/75 KSG 90443.0	A 2 201 A 5 035 A 5 041	U 101 B		DW 3710 H					1255	240 552	879 092		
1 22 40			E-HK 4,0/75 KSG	A 2 202 A 5 036 A 5 037 A 5 042	UO 101 D		DW 3701 DW 3703					1258	240 553			
1 23 40			E-HK 4,0/75 GSG 90445.7	A 2 207 A 5 038	U 144 D		DW 3700 H					1261	202 442 240 540			
1 24 20				A 2 206 A 5 033	U 19 B0							1269				
1 24 40				A 2 208 A 5 045	UO 244 D								202 441			
1 26 25				A 5 193	UO 101 BR		DW 3712 H					1264				
3 10 07		274-652	B-MK 0,7/50 W 90450.3		T 118 G	236470 B 7/50-M	DW 3778	301207				2101	240 526		17.41 06	
3 10 12		254-063	B-MK 1,2/50 W 90452.0		T 118 A	236454 B 12/50-M	DW 3774 DW 3776	301210		483 383	204.587 —	2104	240 523		17.40 84 ME 50 M	
3 10 20		274-652 274-064	B-MK 2,0/50 W 90454.6		T 118 B	236462 B 20/50-M	DW 3770	301206		483 388	204.706 —	2107	240 525		17.40 92 ME 50 G	
3 10 30		274-315	B-MK 3,0/75 G 90455.4		T 127 D	236314 B 30/75-Mg	DW 3775 H	301205		483 395	204.714 —	2110	240 528		4041	
3 11 12		274-654	B-MK 1,2/100 W 90451.1		T 318 A		DW 3774					2113	240 527			
3 11 20		274-653	B-MK 2,0/100 W 90453.8		T 318 B		DW 3770					2116	240 534			
3 12 20		274-651			T 101 A			301203				2117	144 222		4033	
3 12 30		346081			T 227 D			301214				2111			4068	
3 13 12			B-MK 1,2/50 W 904597.6		T 218 A	DW 3774 DW 3776		301215				2105			4084	
3 14 12		340011	B-Bi 1,2/50 W 90466.0		T 118 AF	385131 B 12/50-M/bi	DW 3774 DW 3776			486 556 HS 60/1,2 bi		2319	240 503			

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX®	MAKITA®	METABO®	MILFORD® ROCKWELL®	MILWAUKEE®	Morse®	MPS®	RECA®	REMS®	RUKO®	SANDVIK®	STANLEY® SKIL®	ULTRA®	Vermont American®	WILPU®	WÜRTH®	D+N® Art.-Nr.
F 318 JC				8-42-0120 48-42-0140	SH 2724 T SH 2732 T SB 2718 T SB 2718 C SB 2724 C	3411				92-512 92-517		8615 8616	30025 30026 30365	UMG 11	608 116 065	1 10 12
												8613 8604 8632				1 10 20
F 314 J						3418					– 367 819	8614				1 10 30
S 324 J				48-42-2160 48-42-2120 48-42-2385	SH 2718 T SH 2724 T SB 2718 ST SB 2718 SC	3411 F						8627	30025 30026 30032 30076 30365	UMG 11 bi		1 14 12
F 518 J				DW 422190	SH 2712 T SB 3614 T SB 3614 C SB 412 ST	3413 F						8628	30024 30063 30074	UMG 12 bi		1 14 20
				48-42-0850 48-42-2311	SH 408 T	34135 F				92-612 92-443			30062	UK 14 bi		1 14 30
F 480 J S 480 J B 480 J US 480 J						3406							30029	UHG 13	608 116 062	1 20 30
F 450 J S 450 J B 450 J US 450 J				DW 420540	SC 410 T SC 412 T SB 3610 T SB 3610 C	3401				92-023	PH 6 905 879 092 71 929	8606	30013 30016 30019 30023 30030 30356	UHC 12		1 22 25
F 686 J S 686 J US 686 J				DW 420500	SC 406 T	3403					PH 6906 367 822 71 925	8612	30012	UHC 14		1 22 40
F 486 J S 486 J B 486 J US 486 J				DW 420421	SB 3606 T	3404					– 71 923		30012 30350	UHGS 14		1 23 40
S 350 JC				DW 420650		3409					– 71 933	8610 30355	30015 30355			1 24 20
F 416 JC F 416 JC S 416 JC US 416 JC				DW 420512		3405						8611	30030			1 24 40
F 450 JR S 450 JR US 450 JR				DW 42640	SC 410 RT SC 2720 T	3402						8618	30018			1 26 25
F 424 S	P-045 25 B 24	72128 23 636			SHO 336 T	3110	607155		3218012	91-502-5		8012	30058		608 116 007	3 10 07
F 324 S B 324 S	P-045 03 B 22	72122 23 647 23 637				3111	0604 612 155 0604 612 10 0604 612 100		3218010	91-512-5		8009	30057	MG 11	608 011 593	3 10 12
F 340 SV F 314 S B 314 S	P-045 19 B 23	72122 23 638		DW 425101		3113	620155		3218011	91-522-5		8032 8011		MG 12	608 116 006	3 10 20
F 410 S B 410 S	P-045 31 B 25	72108 23 639				3118			3218013	91-523-5		8013		K 14	608 116 008	3 10 30
F 518 G F 518 S		72172 23 629				3114			3218016			8016			608 116 106	3 11 12
F 518 S						3115			3218017			8017	30055		608 116 105	3 11 20
F 514 S	P-045 53 B 21	72112 23 640				3116			3218014	91-323-5		8008	30056	MC 12 bi	608 116 104	3 12 20
F 410 S B 410 S	P-045 47 B 26	23 648				3119						8014		K 24	608 116 009	3 12 30
F 318 SC	P-045 69 B 27	72122 23 637 23 647				3112			3218009	91-517-5		8010	30057	MG 21	608 011 594	3 13 12
F 324 S B 324 S		72122 23 971		48-42-5390 48-42-5385 48-42-5161	SHO 324 T SHO 336 T	3111 F	612055		3218033	91-612-5		8027	30614 30615 30057 30058	MG 11 bi	615 050 12	3 14 12

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
3 14 20		340012	B-Bi 2,0/50 W 90467.8		T 118 BF		DW 3770			486 557 HS 60/2 bi		2322	144 225			
3 14 30		340014	B-Bi 3,0/75 G 90469.4		T 127 DF	385140 B 30/75-Mg/bi	DW 3755 H			486 554 HS 75/3bi		2325	240 507 144 218		71.23 37 AL 75 Bi	
3 15 12		274654	B-Bi 1,2/100 W 90451.1		T 318 AF	45907 B 12/105-M/bi	DW 3774 DW 3776			486 558 HS 105/1,2bi		2328	144 223			
3 15 20		274653	B-Bi 2,0/100 W 90453.8		T 318 BF		DW 3770 DW 3772			486 559 HS 105/2bi		2331	144 227		71.23 53 ME 100 Bi	
3 15 28						003304 B 1825/105- Mg/bi							240 544 240 546			
3 18 30																
3 20 05		213-231	82545.8		T 130 RIFF			301216		486 562 483 390 R 54 G		2582	240 532		29.58 68 HA 54 G	
3 20 06		213-232	82546.5		T 150 RIFF			301218				2585	240 532		29.58 76	
3 20 12		274-352			T 119 A			301211				2246			17.39 91	
3 20 20		274-353	B-HK 2,0/50 W 90423.6		T 119 B			301212				2249	144 212		17.40 09	
3 20 30		254-071	B-HK 3,0/75 G 90427.9		T 111 C	243760 B 30/75-Hg		301200		483 379	204.684	2252	240 517		17.40 25 HO 75 R	
3 22 25		254-061	B-HK 2,5/75 KSG 90424.4		T 101 B	243744 B 25/75-Hs	DW 3760 H	301201		486 548 483 378 S 75/2,5	204.560	2255	240 515		17.39 67 HO 75 F	
3 22 40		274-351	B-HK 4,0/75 KSG 90435.0		T 101 D	243752 B 40/75 Hs	DW 3753 H	301202			204.617	2258	240 516		17.39 75 HO 75 G	
3 23 40		213-116	B-HK 4,0/75 GSG 90432.5		T 144 D	236446 B 40/75-Hsg	DW 3750 H	305209		486 546 483 380 S 75/4		2261	240 520		17.40 17 HW 75 G	
3 24 13			B-HK 1,3/50 KSG-KU 90422.8		T 101 AO	436194 B 13,5/50-Hs				486 564 S 50/1,2K		2268	240 502		67.11 34 HK 50 K	
3 24 20		274-650	B-HK 2,0/50 W 825472		T 119 BO			301204				2269	240 531		61.23 83 HO 50 K	
3 24 30													240 531			
3 24 40		346-078	B-HK 4,0/75 GSG-KU 90433.3		T 244 D	243779 B 44/75-Hsg		301213		486 563 483 381 S 75/4K	204.692 —	2262	240 521		17.39 83 HW 75 K	
3 25 16					T 101 AIF		DW 3762 H					2343	144 216			
3 25 20					T 111 B		DW 3765 H									
3 25 25																
3 26 25		346-079	B-HK 2,5/75 KSG-R 90425.2		T 101 BR	385085 B 20/75-Hs/R						2264	240 545 144 217		71.23 02 HO 75 FR	
3 27 30					T 301 CD	436151 B 30/90-Hs 30/105-Hs							240 514		61.23 75 HO 90 GS	
3 27 40			B-HK 4,0/100 KSG 90431.7		T 301 D	385204 B 40/105-Hs						2267				
3 28 25																
3 28 40		265-312	B-HK 1,2-4,0/75 S-KU 90421.0			003308 B 40/75-Hsg/DV						2270				
3 29 25			B-HK 2,5/75 KSG-S 90426.0									2273				
3 29 30																
3 29 40		274-351	B-HK 4,0/75 KSG-S 90436.8		T 101 DP	388360 B 40/75-Hs/K	DW 3751 H			486 549 S 75/4 FS	216.216 —	10 2276 10 2258	240 535		71.22 80 HO 75 GS	
3 30 40		311-633	B-HK 4,0/100 GSG 90430.9		T 344 D	385212 B 40/105-Hsg 003307 Blitz 40/105/K						10 2253 10 2263	144 214			

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX [®]	MAKITA [®]	METABO [®]	MILFORD [®] ROCKWELL [®]	MILWAUKEE [®]	Morse [®]	MPS [®]	RECA [®]	REMS [®]	RUKO [®]	SANDVIK [®]	STANLEY [®] SKIL [®]	ULTRA [®]	Vermont American [®]	WILPU [®]	WÜRTH [®]	D+N [®] Art.-Nr.
F 340 SV F 314 S B 314 S		72112 23 973		DW 425190	SHO 314 T SBO 314 T SBO 314 C	3113 F	620055		3218033			8028 8029	30612 30613	MG 12 bi	615 050 20	3 14 20
															615 075 30	3 14 30
F 324 S		23 978		DW 425166	SBO 318 T SBO 318 C SBO 324 T SBO 324 C SBO 521 L	3114 F	0604 612 010 0604 610 015		8019			8019	30057 30058	MG 31 bi	608 116 105 *	3 15 12
F 518 S		23 949 23 979		DW 425192	SBO 512 L	3115 F	0604 618 010 0604 618 075		8020			8020	30055 30611	MG 32 bi	608 116 106 *	3 15 20
						3150 F	610015							MGL 1014 bi		3 15 28
							631175									3 18 30
F 300 SG		72111 23 658			SOTCG 4 - CT25 SCOTG 4-F	3122			8040			8041		D1	608 011 595	3 20 05
F 300 SG		72111 23 657		48-42-5801	SOTCG 4 - FT25 SCOTG 4 - F SOTCG 4 - M	3121						8040		D2	608 011 596	3 20 06
F 324 S B 324 S	P-045 72 B 14	72122 23 630				3107				91-012-5		8004		HW 11	608 116 101	3 20 12
F 410 S F 340 SV	P-045 75 P-045 81 B 14	72112 23 631				3108			8005	91-022-5		8005		HW 12	608 116 102	3 20 20
F 410 S B 410 S	P-046 28 B 13	72108 23 632		48-42-5220		3106			8070	91-023-5		8003	30051	HG 13	608 116 099	3 20 30
F 450 S B 450 S	P-046 06 B11	72110 23 634		48-42-5240	SCO 410 T SBO 410 T SBO 410 C	3101	0604 725 375 0604 725 31 0604 725 100		8001	91-223-5		8001		HC 12	608 011 592	3 22 25
F 416 C F 456 S	P-046 12 B 12	72106 23 635		48-42-5500	SCO 406 T	3103	0604 740 375 0604 740 33		8007	91-243-5		8002		HC 14	608 011 590	3 22 40
F 408 S F 406 S B 406 S	P-046 40 B 16	23 633		48-42-5421 48-42-5200		3104	0604 740 371		8006	91-143-5		8006	30050	HGS 14	608 011 591	3 23 40
F 320 SC		23 651		48-42-5640	SCO 320 ST	3171			8071					HC 12 K	608 116 112	3 24 13
F 416 SC	P-045 97 B 18	23 646		48-42-5640	SCO 312 ST	3109			8015	91-027-5		8015		HW 12 K	608 116 103	3 24 20
						3106 K	0604 740 371 0604 740 32 0604 740 100							HG 13 SP		3 24 30
F 416 SC	P-046 56 B 17	23 649		48-42-5512		3105			8072	91-148-5		8007		HGS 24	608 116 100	3 24 40
		23 948			SCO 416 ST	3160 F										3 25 16
						31085							30052	3108 L		3 25 20
																3 25 25
F 450 SR	P-046 62 B 19	72160 23 650		48-42-5540	SCO 410 RT	3102	725374		8018	91-226-5		8018		HC 12 R	608 116 111	3 26 25
	P-046 78 B 10	23 654 23 977				3170	730310					8023	30051	HC 33		3 27 30
F 410 S		23 654				31035			8023			8022	32825		608 011 589	3 27 40
						3101 KR										3 28 25
						3105 KR	0604 740 374 0604 740 34		8074					HGS 24 DV	608 116 113	3 28 40
						3101 S								HC 12 D		3 29 25
	P-046 34 B 13	72166				3101 L										3 29 30
F 456 S		23 655				3103 S	740370		8002					HC 14 D	608 116 90	3 29 40
F 686 S	P-064 54 No. L2 No. L10	23 980				3104 L	740315							HGS 34	608 117 91	3 30 40

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N[®] Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N[®] are suitable for the same machines as the mentioned products.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
3 32 25			B-Bi 2,5/75 KSG 90468.6		T 101 BF	385158 B 25/75-Hs/bi						2334	240 512		71.23 29 HM 75 Bi	
3 33 40			B-Bi 4,0/75 GSG 90470.8		T 144 DF	385166 B 40/75-Hsg/bi				486 553 HS 75/4bi		2337	144 220		71.23 10 HO 75 Bi	
3 40 40		346071			T 301 DL	436186 B 40/105-Hs/K						2266	144 213			
4 10 12			C-MK 1,2/55 W 90456.2		F 18 A	338273 C 12/55-M			Z22-35 63 503 035 011			3104	240 547			
4 10 20			C-MK 2,0/55 W 90457.0		F 18 B	338281 C 20/55-M			Z22-36 63 503 036 014			3107	240 548			
4 10 30			C-MK 3,0/75 G 90458.9		F 127 D	385093 C 30/75-Mg			Z22-88 63 503 088 011			3110	202 460			
4 14 12					F 18 AF	436232 C 12/55-M/bi			Z22-92 63 503 092 019			3319	202 458			
4 14 20					F 18 BF	436240 C 20/55-M/bi			Z22-90 63 503 090 017			10 3322 10 3325	202 459			
4 15 12									63 503 077 014			10 3328 10 3331				
4 22 25					F 101 B				Z22-37 63 503 037 018			3255	240 549			
4 22 40					F 101 D	436259 C 40/75-Hs			Z22-38 63 503 082 010			3258	202 453			
4 23 40					F 144 D	385107 C 40/65-Hsg						3261				
5 10 12			D-MK 1,2/65 W 90459.7		MA 118 A							4104	240 554			
5 10 20			D-MK 2,0/65 W 90460.0		MA 118 B							4107	240 555			
5 10 30					MA 127 D							4110				
5 20 20					MA 111 B							4249				
5 20 30			D-HK 3,0/65 G 90441.4		MA 111 C							4252	240 556			
5 21 20			D-HK 2,5/65 KSG 90440.6		MA 101 B							4255				
5 21 40												4258				
5 23 40			D-HK 4,0/65 GSG 90442.2		MA 144 D							4261				
5 26 20			D-HK 2,5/65 KSG-R 90439.2		MA 101 BR							4264				
5 27 40												4253				

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX [®]	MAKITA [®]	METABO [®]	MILFORD [®] ROCKWELL [®]	MILWAUKEE [®]	Morse [®]	MPS [®]	RECA [®]	REMS [®]	RUKO [®]	SANDVIK [®]	STANLEY [®] SKIL [®]	ULTRA [®]	Vermont American [®]	WILPU [®]	WÜRTH [®]	D+N [®] Art.-Nr.
F 450 S B 450 S		72100 72112 23 974 23 975		48-42-5310 48-42-5311	SCO 410 T SBO 410 T SBO 410 C	3101 F 3117	725075		8025	91-423-5		8025		HC 12 bi	615 075 25	3 32 25
F 456 S F 406 S B 406 S		23 976		48-42-5300 48-42-5302	SBO 406 T SBO 406 C	3104 F	740072		8021	91-443-5		8021	30610	HGS 14 bi	615 075 40	3 33 40
F 686 S	P-064 48 No. L1	72170				3103 L			8024			8024	30053	HC 34		3 40 40
						3211			8406	94-513-5P				35	608 116 082	4 10 12
						3213				94-523-5P				36	608 116 083	4 10 20
						3218									60 116 085	4 10 30
						3211 F	422035		8427			8427		35 bi	615 150 12	4 14 12
						3213 F	422036		8428			8428		36 bi	615 150 20	4 14 20
						3214 F			8401			8401 8402		77 bi		4 15 12
						3201			8403	94-223-5P		8403				4 22 25
						3203			8404	94-243-5P				82	608 116 086	4 22 40
						3204								38 GS		4 23 40
	P-046 84 No. 1 P-047 21 No. 5	72212				3311				95-512-5P		8701		MMG 1	608 116 097	5 10 12
	P-046 90 No. 2	72272 72222				3313						8704		MMG 2	608 116 096	5 10 20
	P-047 15 No. 4	72208				3318						8704			608 116 098	5 10 30
						3308						8702 8703				5 20 20
	P-047 09 No. 3 P-047 37 No. 8	72266				3306						8703		MHG 3	608 116 095	5 20 30
	No. 9 No. 42	72210				3301				95-223-5P		8725 8706		MHC 2		5 21 20
	P-047 43 No. 8 / 10	72206				3303						8710 8721				5 21 40
	P-047 37 No. 8					3304				95-143-5P		8705		MHGS 4	608 116 110	5 23 40
	P-047 71 No. 41	72260				3302						8718				5 26 20
						3303 L						8722 8724				5 27 40

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N[®] Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N[®] are suitable for the same machines as the mentioned products.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
11 10 14	54			A 15442	S 522 HF		DW 4805		63 503 042 014 63 503 043 018			5337				
11 10 15			R-Bi 1,8/100 G 82517.5		S 522 BF		DW 4807		63 503 042 014 63 503 043 018			5340	144237 144244			
11 10 16	56		R-Bi 1,4/100 W 92199.8	A 15445	S 522 EF	236900 R-M 100/14	DW 4810		63 503 041 011		200.700 —	5342	144241	— 000970		M 1824 M 1844
11 10 17			R-Bi 1,0/100 G 92198.0	A 15449	S 522 AF	236918 R-M 100/10	DW 4812		63 503 058 014		200.719 —	5343	144238 121585	12 430 000971		M 3223 M 3244
11 10 18	58		R-Bi 2,5/150 G 92207.2	A 15403 A 15443 A 15401 A 15406	S 922 HF	320595 SR-H 150/25	DW 4806		63 503 047 017 63 503 048 015		201.928 —	5346	144248 121607	2 12 415 12 451		M 1056
11 10 19	59	318-130 323-810	R-Bi 1,8/150 G 92203.0	A 15406 A 15448	S 922 BF	236926 R-M 150/18	DW 4808 DW 4866		63 503 047 017 63 503 048 015		200.727 —	5349	144245 121595	1 + 98 —		M 1446
11 10 20	60	318-129 323-809	R-Bi 1,4/150 W 92200.5	A 15446	S 922 EF	236934 R-M 150/14	DW 4811 DW 4867				200.735 —	5352	144242	3 12 454		M 1846 M 1856
11 10 21	61	318-128	R-Bi 1,0/150 W 92202.1	A 15448 A 15449	S 922 AF	236942 R-M 150/10	DW 4813		63 503 058 014		200.743 —	5354	144239 121594	12 433 000988		M 2424
11 10 22			R-Bi 1-3/150 G 92205.6		S 922 VF	388769 SR-M 150/1824	DW 4845 DW 4864					5358	121612			
11 10 24	63		R-Bi 2,5/200 G 75604.0		S 1022 HF S 1122 HF	320560 R-M 200//25			63 503 051 010 63 503 052 013			5361	144249 202833	— 12 419		M 1056
11 10 25	64		R-Bi 1,8/200 G 92204.8		S 1022 BF S 1122 BF	321281 R-M 200/18	DW 4809 DW 4868		63 503 051 010		217.190 —	5364	144246	97 12 419		
11 10 26	65	323-812	R-Bi 1,4/200 W 92201.3		S 1022 EF S 1122 EF	236934 R-M 200/14	DW 4821 DW 4869		63 503 059 018		217.751 —	5367	144243	— 12 420		
11 10 27	66		R-Bi 1-3/200 G 92206.4		S 1022 VF	320650 SR-M 200/1824	DW 4846 DW 4865					5369	121613			
11 10 31	71	323-813	R-Bi 2,5/300 G 92208.0	A 15402	S 1225 HF	236977 R-M 300/25					201.928 —	5376	121604	12 418 12 419 12 457		
11 10 32			R-Bi 1,8-2,4/300 G 75605.9		S 1222 VF							5379	144236			
11 10 34												5370				
11 10 35		323-813			S 1122 VF							5371	121613			
11 20 01			R-HM 8,5/150 82517.5			320510 R-HM 150/85						5686				
11 20 02			R-HM 4,5/150 92196.3		S 641 HM				63 503 062 012		202.061 —	5689	144251			

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX [®]	MAKITA [®]	METABO [®]	MILFORD [®] ROCKWELL [®]	MILWAUKEE [®]	Morse [®]	MPS [®]	RECA [®]	REMS [®]	RUKO [®]	SANDVIK [®]	STANLEY [®] SKIL [®]	ULTRA [®]	Vermont American [®]	WILPU [®]	WÜRTH [®]	D+N [®] Art.-Nr.
418 R 20552-418 R	M 0.30.16		M 88164 R 12 416	48-00-5090 48-01-6090 48-00-1180 48-01-3090		4433					— 71 040	8911	30205 30255			11 10 14
414 R 20550-414 R 20551-S414 R 20526-B414 R		31 452 31 069 31 480 31 130	M 88161 —	48-00-5181 48-01-6181 48-00-1181 48-00-1172	RB 41014 T RB 414 T RB 414 C RH 414 T	4410		561 101	8930				30106 30256 30656			11 10 15
418 R 20552-418 R 20553-S418 R 20527-B418 R	P-048 74 P-049 61 M 0.30.11	71418 71468 31 128	M 88162 R 12 417	48-00-5183 48-00-1183 48-01-6183 48-00-1174	RB 418 T RB 418 C RH 318 T RH 418 T RH 318 ST	4400			8912		71 045 71 053	8912	30107 30207 30257 30657 30707	3014/100	615 910 014	11 10 16
424 R 20554-424 R 20555-S424 R 20528-B424 R	P-048 96 M 0.30.12	31 127 31 479 31 129	M 88163 R 12 430	48-005185 48-01-6185 48-00-1185 48-00-1176	RB 424 T RB 424 C RH 424 T RH 324 ST	4403	332100		8914		71 047 71 048	8914	30108 30208 30258 30658 30708	3015/100	615 910 010	11 10 17
610 R 20562-610 R 20561-S610 R 20540-B 610 R	No. 23 8216 M 0.30.20	31 130 31 131 31 123 31 481 31 473	M 88176 R 12 415 R 12 463	48-00-5092 48-01-6092 48-01-3092	RB 610 T RB 610 C	4430		561 110	8901	3841-150-ST-10	— 71 041	8901 8920	30223 30273 30723	3018/150		11 10 18
614 R	M 0.30.13 P-049 11	71614 31 130 31 134	M 88177 R 12 421 R 12 451	48-00-5182 48-01-6182 48-00-8182 48-01-7182 48-00-1182 48-00-1179	RB 614 T RB 614 C RH 614 T RH 618 T	4411	114150	561 103	8915		71 043 71 044	8915	30209 30259 30709	3013/150 3003/150	615 915 018	11 10 19
618 R	P-048 80 M 0.30.06 M 0.30.14 No. 14+22	71618 31 132 31 134 31 454 31 080	M 88178 R 12 454	48-00-5184 48-00-8184 48-01-6184 48-01-7184 48-00-1184 48-00-2170	RB 618 T RB 618 C	4401	218150	561 104	8908	3841-150-SR-18	71 046 71 044	8908	30110 30210 30260 30660 30710	3014/150 3004/150	615 915 014	11 10 20
624 R	M 0.30.07 M 0.30.15 No. 21-24 158 14 P-049 05 P-049 55	71624 31 129 31 453 31 079	M 88179 R 12 433 R 12 433	48-00-5186 48-01-6186 48-00-8186 48-00-5286 48-01-6286 48-01-1186 48-00-2171	RB 624 T RB 624 C RH 624 T	4405	332150		8906			8906	30111 30211 30661	3015/150	615 915 010	11 10 21
650 R		71668 71610 31 492 31 094	M 88216 —		RB 65058 T RB 65058 C RB 6501014 T RB 61014 C RB 6501014 C	4440 VP	0605 811 150 0605 810 150							1014C/150 1014CS/150	615 915 026	11 10 22
810 R			M 88174 —	48-00-2175	RB 810 T	4431			8909		— 71 042	8909		3018/200		11 10 24
	M 0.30.08 P-049 27	71814 31 135 31 485 31 494 31 096	M 88168 M 88186 R 12 419	48-00-5787 48-01-6187 48-01-7187	RB 814 T RB 814 C	4415	114200	561 102	8916			8916 8927		3013/200	615 922 818	11 10 25
818 R	M 0.30.09 8125 No. 22 P-049 33	71818 31 133 31 493 31 095	M 88187 R 12 420	48-00-5188 48-01-6188	RB 818 T	4402	218200		8913			8913		3014/200	615 922 14	11 10 26
	M 0.30.10	31 495 31 097	M 88217 —	48-00-5193 48-01-6193 48-01-3093	RB 8501014 T RB 8501014 C	4441 VP	811200		8918			8918		1014C/200 1014CS/200		11 10 27
	M 0.30.18 P-049 83	31 125 31 475	M 88208 R 12 418		RB 1210 T	4432			8910		— 71 070	8910 8921			608 003 018	11 10 31
110 R		71150 31 124 31 474 31 407 31 098	M 88218 R 12 457	48-00-5194 48-01-6194 48-01-3094	RB 125058 T RB 125058 ST RB 12501014 T RB 12501014 C RB 125014 ST	4432 VP			8929			8929			615 930 526	11 10 32
960 R 1510 R					RB 1010 T	4435			8933					3018/280		11 10 34
						4434 VP	610225		8928			8928		1014C/225	615 922 826	11 10 35
						4075	803150								608 003 024	11 20 01
	M 0.30.24 P-050 38 P-050 44	31 137				4070	806150	561 120				8946		3040/150 HM		11 20 02

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N[®] Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N[®] are suitable for the same machines as the mentioned products.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
11 20 03			R-HM 8,5/230 92197.1		S 1141 HM	320528 R-HM 225/85						5691	144252			
11 20 04			320544 R-HM 300/42													
11 20 05			R-HM 400/85 130802		S 2041 HM	320552 R-HM 400/85						5697	144254			
11 20 40	76		R-HK 6,3/150 G 82521.2			236985 R-H 150/63			63 503 050 011		200.751 —	5201	121590			
11 20 41	30 074	318-131	R-HK 4,2/150 G 82516.8	40 100		237043 R-H 150/42	DW 4816		63 503 056 012		200.786 —	5204	121605			
11 20 42	30 075		R-HK 2,5/150 REC 47078.5	40 103	S 811 H	236993 R-H 150/25					200.778 —	5211	121603			
11 20 43									63 503 050 011		250.053 —					G 4036
11 20 44		318-126 323-800	R-HK 4,0/150 GSG-KU 92192.0		S 644 D	237051 R-H 150/42K	DW 4816 DW 4851		63 503 055 019			5205	121600	DW 49019		12 400
11 20 45			R-HK 8,5/305 G 92195.5	A 15411	S 1617 K				63 503 053 017		250.055 —	5213	144233 144232			
11 20 46	79	318-125	R-HK 4,2/305 G-KU 82514.4	A 15441	S 1344 D						201.936 —	5215	121601	8 12 403		K 6052
11 20 51		323-803	R-HK 5,5-6,5/240 GSG 92194.7		S 1531 L	320480 R-H 225/5065					250.056 —	5219	121611			
11 20 60					S 1130 RIFF		DW 4844					5583	145726			
11 21 42			R-HK 8,5/150 G-KU 82523.6	A 15410	S 617 K							5207	121590			
11 21 43												5210				
11 21 45												5216				
11 22 70		318-127	R-Bi 3-5/150 G-KU R-HK 3-5/150 G-KU 92191.2			320625 SR-H 150/42	DW 4802 DW 4850 DW 4860					5328				
11 22 71						320633 SR-H 225/42	DW 4803 DW 4863					5330				
11 22 72		318-131 318-127	R-Bi 4,0/305 G R-HK 4,0/305 G 92193.9	H 15402	S 1411 DF	320641 SR-H 300/42	DW 4804 DW 4862				200.778 206.202 —	5334	144235			
12 10 25	105											11 5717	144926			
12 10 32	89		REM-Bi 3,2/150 G 92236.6			323446 REM 140/32						11 5751	144928			
12 10 35												11 5708 11 5738				
12 11 25												11 5720 11 5723	144927			
12 11 32	92		REM-Bi 3,2/200 G 92214.5			395480 REM 200/32						11 5755	144929			
12 12 18			REM-Bi 1,8/150 W 92210.2			323438 REM 140/18						11 5701 11 5732	144923			
12 13 18	94		REM-Bi 1,8/200 G 92211.0			323454 REM 200/18						11 5705 11 5735	144924			
12 14 18			REM-Bi 1,8/300 W 92212.9			320676 REM 300/18						11 5714 11 5729 11 5741	144925			

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX [®]	MAKITA [®]	METABO [®]	MILFORD [®] ROCKWELL [®]	MILWAUKEE [®]	Morse [®]	MPS [®]	RECA [®]	REMS [®]	RUKO [®]	SANDVIK [®]	STANLEY [®] SKIL [®]	ULTRA [®]	Vermont American [®]	WILPU [®]	WÜRTH [®]	D+N [®] Art.-Nr.
		31 146				4073	803225							3041/225 HM		11 20 03
	P-050 50						806300									11 20 04
	P-050 66					4077								3041/400 HM		11 20 05
606 R	M 0.30.19 P-049 99		M 87936 —			4031									608 003 019	11 20 40
676 RC	M 0.30.20	31 136	M 87945 —	DW 5152	RC 606 ST	4014			8903				30130 30680	3025/150		11 20 41
	P-050 00		M 87975 R 12 463		RC 610 T	4041			8920					3020/150	608 003 020	11 20 42
	M 0.30.19	31 138			RTCT 603 T RTCT 603 C	4021				3842-150-ST-3	— 71 056	8905				11 20 43
656 R 676 RC	P-050 22	31 120 31 470	M 88000 R 12 400	48-00-5015 48-00-5016 48-00-5152 48-00-5052	RC 606 T RTC 606 ST RTCT 606 SC	4035			8924	3842-150-SL-6	71 063 K 6056	8924	30130 30680	3021/150	608 003 022	11 20 44
		31 490 31 141 53017	M 88011 —		RC 1203 T RTCT 1203 T RTCT 1203 C	4020			8923	3842-300-ST-3	71 057 71 059	8923		3030/300		11 20 45
156 R	M 0.30.21 M 0.30.29 M 0.30.30 P-050 16	31 472 31 122	M 88010 R 12 403	DW 5017	RC 1206 T RTCT 1206 T RTCT 1206 C	4010	606301	561 111	8904	3842-300-SL-6	71 060 71 062	8904	30134 30684	3021/300 3025/300	608 003 021	11 20 46
	M 0.30.29 P-050 72	31 139 31 488		DW 1301	RC 905 T	4052			8922			8922	30290	3029/225	608 003 025	11 20 51
600 RG			— R 12 409	48-00-1420	RTCG 6-T RCTCG-6	4080	800150		8935							11 20 60
						4021								3030/225		11 21 42
634 R	P-049 99					4031			8902					3019/150		11 21 43
																11 21 45
656 R 636 RP	P-050 88	71606 71668 31 123		48-00-5021 48-00-8021 48-01-7021 48-00-5035 48-01-6035 48-01-1012 48-00-1031 48-00-5012 48-01-6012	RB 65006 T RB 65006 C	4016	706150		8917	3841-150-ST-6			30123 30230 30280 30673 30730	3021/150 bi	615 815 030	11 22 70
956 R 966 R		71906 71968	M 88144 —	48-00-5026 48-00-8026 48-01-7026 48-00-5036 48-00-8036 48-01-6036 48-01-7036 48-00-1033	RB 93506 T RB 95006 T RB 95006 C RTCT 906 T RTCT 906 C	4017	706225		8936				30133 30233 30283 30683 30733	3021/225 bi		11 22 71
156 R	M 0.30.21 No. 26	71156 31 125	M 88145 —	48-00-5027 48-00-8027 48-00-5037 48-01-6037 48-01-7037 48-00-3037 48-00-1032	RB 125006 T RB 125006 C	4015	706300		8937			8925	30234 30284 30734	3021/300 bi		1 22 71
				DW 5512		4483			8971							12 10 25
				DW 5500	RBU 5508 B/P	4482	5561001	561 001	8965	3843-140-ST-8		8965			608 003 035	12 10 32
					RBU 10508 B/P											12 10 35
				DW 5513		4487									608 030 125	12 11 25
				DW 5510	RBU 808 B/P	4486	561002	561 002	8969	3843-200-ST-8		8969			608 003 036	12 11 32
				DW 5582	RBU 5514 B/P	4451	561005	561 005	8974			8971			608 003 032	12 12 18
				DW 5587	RBU 814 B/P	4454	561003	561 003	8973			8973			608 003 031	12 13 18
				DW 5570	RBU 10508 B/P RBU 10514 B/P	4457		561 004	8975	3843-300-ST-8		8975				12 14 18

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N[®] Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N[®] are suitable for the same machines as the mentioned products.

D+N® Art.-Nr.	ALFRA®	Atlas Copco®/ AEG®	BERNER®	Black & Decker®	BOSCH®	BTI®	DEWALT®	ELU®	FEIN®	FESTO®	FLEX® RIDGID®	GEMATIC®	HAWERA®	HITACHI® RYOBI®	HOLZ-HER®	IGERSOL- RAND®
13 11 08			DL 5008/6 33690.4 82761.2								217.808 —	5305				
13 11 10			DL 5008/7 33692.0 82762.9								217.786 —	5303				
13 11 18												5302				
15 11 08			DL 5008/1 - 32 Z 32252.0									5313				
15 11 10			DL 5008/2 - 24 Z 32253.9									5311				
15 11 18												5307				
19 10 32											32.266 D-1004 252.329	11 5817 11 5851				
19 10 35												11 5808				
19 11 32											32 276 D-1005 251.620	11 5820 11 5823 11 5855				
19 12 18											32 286 D-1006 248.886 32286	11 5801 11 5832 11 5865				
19 13 18											248.894 32296 D-1007	11 5805 11 5808 11 5835				
19 14 18												11 5814				

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N® Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N® are suitable for the same machines as the mentioned products.

LENOX [®]	MAKITA [®]	METABO [®]	MILFORD [®] ROCKWELL [®]	MILWAUKEE [®]	Morse [®]	MPS [®]	RECA [®]	REMS [®]	RUKO [®]	SANDVIK [®]	STANLEY [®] SKIL [®]	ULTRA [®]	Vermont American [®]	WILPU [®]	WÜRTH [®]	D+N [®] Art.-Nr.
						3750			8832			8832		LS 2032		13 11 08
						3752			8824			8824		LS 2024		13 11 10
						3756			8814			8814		LS 2014		13 11 18
						3740			8812			8812		L 2032		15 11 08
						3742			8811			8811		L 2024		15 11 10
						3746								L 2014		15 11 18
						4496										19 10 32
																19 10 35
						4498										19 11 32
						4490										19 12 18
						4492										19 13 18
						4494										19 14 18

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass D+N[®] Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of D+N[®] are suitable for the same machines as the mentioned products.

Memo

Memo

Soweit in diesem Katalog Namen und Marken anderer Anbieter von Sägen und Sägeblättern in Bezug genommen werden, bedeutet dies lediglich, dass  Produkte auf denselben Maschinen Verwendung finden können, wie die angegebenen Produkte.

Technische Änderungen, Neuentwicklungen u. ä. behalten wir uns vor.

© Alle Rechte, wie Kopier-, Weitergaberecht, bei ; Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

All names and brands of saws and saw blades we are referring to in this catalogue, only mean that the products of  are suitable for the same machines as the mentioned products.

We will reserve technical changes, new developments etc.

© All rights reserved to , no part of this publication may be reproduced without the prior permission of the publishers.

Tous noms et marques de lames de scies auxquels nous nous référons dans ce catalogue signi fient seulement que les produits de  sont compatibles avec les memes machines que les produits mentionnes.

Nous nous reservons des changements techniques, novuels developpements etc.

Tous droits reserves pour , reproduction et negociation interdite.

Zeichenerklärung

Illustration

◆ Bei Bestellung bitte gewünschte Verpackungsart angeben.

◆ Please indicate on your order, number of blades.

Beispiel / example:

XX XX XX / 1 = 1 Stück / piece

/ 5 = 5er Blister / blister
(Standard bei Stich / jig)

/ 20 = 20er Multi-Pack
(mit Euroaufhängung / with suspension eye) / piece

/ 100 = 100er Pack



Bestseller



Kühlen mit Wasser
Cooling by water



Kühlen mit Schneidöl oder Schneidemulsionen
Cooling by cutting oil



Kühlen mit Terpentin-Petroleumgemisch
Cooling by turpentin or petroleum

Piktogramme

Symbols



Stahl, Eisen
Mild steel



Kunststoffe
Plastic



Bleche
Sheet metal



Sandwich-material
Sandwichmaterial



Niro Stahl
Stainless steel



Eternit-Platten
Asbestos cement



Aluminium
Aluminium



Glas
Glass



Buntmetalle
Non-ferrous-metals



Keramik, Ton
Ceramic, slate



Hart- und Weichholz
Hard and soft wood



Teppiche
Carpet



Spanplatten
Chipboards



Leder
Leather



Beschichtete Platten
Laminated boards



Profile
Profiles



Sperrholz
Plywood



Gasbeton
Gas concrete



Tischlerplatten
Batten board



Rohre
Pipes



Holz mit Nägeln
Nail infested wood



Frisches, nasses Holz
Fresh, wet wood



Kurvenschnitte
Curved cuts



Rechtwinklige Schnitte
Rectangular cuts



Sauberer Schnitt
Clean cuts



Schneller Schnitt
Fast cuts



Gerade Schnitte
Straight cuts



Besondere Technik
Special technology



D+N SÄGEN- UND WERKZEUGFABRIK GMBH

An der Granahöhe 17 · D-54332 Wasserliesch · Germany
Telefon +49 (0) 65 01 / 60 94 88-0 · Telefax +49 (0) 65 01 / 60 94 88-49
E-Mail: info@dn-tools.com · Homepage: www.dn-tools.com