

เหมาะสำหรับเชื่อมลวดเชื่อม  
ขนาด  $\varnothing 3.2$  mm

# I/GBT/ARC

EcoARC



**5900.-**



### TECHNICAL DATA

แรงดันไฟฟ้า  
Power Voltage (v)



1 Phase  
AC220V  $\pm$  15%

ความถี่  
Frequency (Hz)



50 Hz

Input Capacity (KVA)



4.3kva

กำลังไฟ  
Rated input current (A)



34A

กระแสไฟเชื่อม  
Rated output current



30-300A

แรงดันไฟในการเชื่อม  
Rated output voltage



32V

ความสามารถในการทำงาน  
Duty Cycle



60%

ประสิทธิภาพ  
Efficiency



80%

แรงดันไฟขณะไร้ภาระ:  
No-load voltage



63V

พาวเวอร์แฟกเตอร์  
Power Factor



0.93

ระดับป้องกัน  
Protection grade



IP21S

Welding  
thickness (mm.)



2-12 mm.

ระดับความเป็นฉนวน  
Class of Insulation



ขนาด  
Dimensions (mm.)



380x150x290 mm.

น้ำหนัก  
Weight (kg.)



5.7 kg.

ด้านหน้า



ด้านหลัง



↑ สายไฟ ยาว 152 cm.

### Accessories



ชุดสายเชื่อมไฟฟ้า 200A  
ข้อต่อไทย ยาว 200 cm.  
25 mm<sup>2</sup>



ชุดสายดิน 200A  
ข้อต่อไทย ยาว 200 cm  
25 mm<sup>2</sup>