



32,500.-
Full Power
Mosfet Low Cost Maintenance

TECHNICAL DATA
แรงดันไฟฟ้า
Power Voltage (v)
V_{IN}
1 Phase
AC220V ± 15%
ความถี่
Frequency (Hz)
Input Frequency
50 Hz
กำลังไฟ
Rated input current (A)
A_{IN}
26.5 A
กระแสไฟเชื่อม
Rated output current
I₂
Current range
50-200A
แรงดันไฟในการเชื่อม
Rated output voltage
V_{out}
16.5-24V
แรงดันไฟขณะไร้อภาระ
No-load voltage
V_o
59 V
กำลังไฟ
Power capacity
P₁
Input Power
.... KVA
ความสามารถในการทำงาน
Duty Cycle
DUTY CYCLE
60%
พาวเวอร์แฟกเตอร์
Power Factor
φ
0.73
ประสิทธิภาพ
Efficiency
η
80%
ขนาดลวดเชื่อม
Wire Diameter
Wire Diameter
0.8/0.9 mm
ความเร็วป้อนลวด
Wire Feeding Speed
Wire-feeding Speed
3-15 M/min
ระดับป้องกัน
Protection grade
IP
Protection Class
IP21
ขนาด
Dimensions (mm)

455x202x327
น้ำหนัก
Weight (kg)
Weight
15.5 kg
Class of Insulation
F
Wire Type
Down slope time
Plate thickness
embedded
1.0±0.5 s
Above 1.0 mm
Wire
5/15kg


- สามารถใช้ลวดเชื่อมขนาด 0.8 mm และ 0.9 mm
- สามารถใช้ลวดขนาด 5 kg และ 15 kg ได้
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยระบบป้อนลวดแบบภายใน
- พร้อมระบบเชื่อมไฟฟ้า MMA ขนาด 200A แอมป์

Accessories

ชุดสายเชื่อม MIG-15
180A
- ความยาว 3 เมตร
ชุดคีมจับสายดิน
- ขนาด 300A
- ความยาว 3 เมตร
- ข้อต่อไทย 16 mm²
ชุดคีมจับลวดเชื่อม
- ขนาด 200A
- ความยาว 3 เมตร
- ข้อต่อไทย 16 mm²
แก๊จ CO2 36V
สายถัก 8x12 mm
ยาว 3 เมตร
สายไฟยาว
2.4 เมตร