

YMD-405

CE DIN EN 175:1997-08
KM SAFETY HS3020

Anti-Spatter Len



- 2"x4.25" Lens
- weight : 400 g
- Size : 22x30 cm

135.-/Pc
25 Pcs/Carton

ใช้สำหรับ **ป้องกันสะเก็ดไฟ**จากการเชื่อม ทั้งการ**เชื่อมแบบคาร์บอนหรืองานตัดพลาสมา** โครงสร้างของหน้ากากถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันดวงตาและใบหน้า จากสะเก็ดไฟที่ทำงาน **สายรัดศีรษะสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับศีรษะของผู้ใช้** ซึ่งจะมีปุ่มหมุนในการปรับขนาด ทั้งนี้ต้องให้แน่ใจว่าหน้ากากอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน

Instructions for Use

1. Adjust the headband strap that passes over the head so that the helmet is seated on the head as low as possible. Snap the spigot 'G' on the lower strap into one of the holes 'F' on the upper strap.
2. Adjust the size of the headband by using the ratchet knob at the rear (see 'E'). Depress and turn the knob until the headband sits firmly in place, but not too tight.
3. Use the two knobs 'A' on either side of the helmet to adjust the amount of friction that occurs as you raise and lower the helmet.
4. When the helmet is in the lowered position, adjust its relationship to your face using the locating plate 'D'. The spigot 'H' should be placed in one of 3 holes on the other side of the helmet from the shade control knob.
5. The distance from each eye to the shade cartridge can also be adjusted by loosening the knobs 'A' and sliding the plastic bolts 'B' within the slotted openings either side of the helmet.
6. You are now ready to use the helmet. The shading may be adjusted during use by re-setting the shade control knob.

รุ่น YMD-1405



Item No. Part Description

1. Headband pivot bolts
2. Location plate
3. Headband adjusting knob
4. Foam pad for headband
5. Adjustable headband