

รหัสสินค้า : MT230

ชื่อสินค้า : แท่นเลื่อยตัดองศา + ใบ 10"x40T ตัดไม้ MAKTEC รุ่น MT-230

แบรนด์ : MAKTEC



**แท่นเลื่อยตัดองศา + ใบ 10"x40T ตัดไม้
รุ่น MT-230
รหัสสินค้า MT230**

maktec
by Makita

กำลังไฟฟ้า	1,500	วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	14.7	กิโลกรัม
ความเร็วขงหมุนเปล่า	4,200	รอบต่อนาที
ความสามารถในการตัดสูงสุด 0 องศา	75 x 130	มิลลิเมตร
ความสามารถในการตัดสูงสุด 45 องศา	75 x 90	มิลลิเมตร
ขนาดใบตัด	255	มิลลิเมตร
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	485 x 610 x 515	มิลลิเมตร
คุณสมบัติ	ฉนวน 2 ชั้น	
คุณสมบัติ	มีระบบเบรก	
คุณสมบัติ	มีถุงเก็บฝุ่น	
คุณสมบัติ	ปรับองศาซ้าย	ได้ 45 องศา

ภาพรวม (Product Overview)

แท่นเลื่อยตัดองศา + ใบ 10"x40T ตัดไม้ MAKTEC รุ่น MT-230 น้ำหนักสุทธิ 14.7 กิโลกรัม มีขนาดใบตัด 10 นิ้ว กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,650 วัตต์ ปรับองศาซ้าย ได้ 45 องศา มีระบบเบรก ความสามารถในการตัดมีความแม่นยำ มาพร้อมกับถุงเก็บฝุ่น ความเร็วรอบตัวเปล่า 4,200 รอบต่อนาที และมีฉนวนแบบ 2 ชั้น ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว

จุดเด่น (Features)

- ตัดได้แม่นยำ แข็งแรงทนทาน
- ปรับองศาซ้าย ได้ 45 องศา
- มีระบบเบรก
- มีถุงเก็บฝุ่นที่ตัดหรือต่อพ่วงกับเครื่องดูดฝุ่น
- ฉนวนแบบ 2 ชั้น ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



- บรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. แท่นเลื่อยตัดองศา + ใบ 10"x40T ตัดไม้ MAKTEC รุ่น MT-230
2. ถุงเก็บฝุ่น
3. เหล็กจับล็อคชิ้นงาน
4. เหล็กรองชิ้นงาน และฉากวัดระดับ
5. คู่มือการใช้งาน และใบรับประกันสินค้า

การใช้งาน (Applications)

แท่นเลื่อยตัดองศา + ใบ 10"x40T ตัดไม้ MAKTEC รุ่น MT-230 มีระบบเบรค เหมาะสำหรับการตัดไม้ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงในการเข้ามุมไม้ หรือรอยต่อระหว่างแผ่นไม้ให้แน่นสนิท ซึ่งแท่นเลื่อยตัดรุ่นนี้ความสามารถในการตัดสูงสุดที่ 0 องศา ตัดได้ 75 x 130 มิลลิเมตร ตัดที่ 45 องศา ตัดได้ 75 x 90 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 255 มิลลิเมตร

วิธีการใช้งาน (How to use)



- ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวเครื่องว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ พร้อมล็อคใบให้แน่นตรวจสอบดูรูปลูกศรไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก



สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือ



ช่าง เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมืออุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

- นำชิ้นงานวางบนแท่นเลื่อยตัดแล้วล็อกชิ้นงานให้แน่นเพื่อเริ่มการทำงาน เปิดสวิทช์ให้เครื่องหมุนได้รอบที่สูงที่สุดเพื่อที่จะกดใบเลื่อยตัดลงบนชิ้นงานที่ต้องการตัด

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และต้องพอดีกับเต้ารับไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- สำรวจพื้นที่ทำงานต้องมีความสะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน
- พื้นที่ทำงานจะต้องมีอากาศถ่ายเทที่สะดวก
- ความคมของใบตัดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ
- ผู้ใช้งานเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือหนัง แวนดานิรภัย เป็นต้น
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- ใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- ตรวจสอบเช็คแปลงถ่านว่ายังมีขนาดของความยาวที่เหมาะสมในการใช้งานอยู่หรือไม่
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ และเก็บในที่แห้ง

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังไฟฟ้า	1,500	วัตต์
2	น้ำหนักสุทธิ	14.7	กิโลกรัม
3	ความเร็วขณะหมุน เปล่า	4,200	รอบต่อนาที
4	ความสามารถในการ ตัดสูงสุด 0 องศา	75 x 130	มิลลิเมตร
5	ความสามารถในการ ตัดสูงสุด 45 องศา	75 x 90	มิลลิเมตร
6	ขนาดใบตัด	255	มิลลิเมตร
7	ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	485 x 610 x 515	มิลลิเมตร
8	คุณสมบัติ	ฉนวน 2 ชั้น	
9	คุณสมบัติ	มีระบบเบรค	

10	คุณสมบัติ	มีถุงเก็บฝุ่น	
11	คุณสมบัติ	ปรับองศาซ้าย ได้ 45 องศา	