



BOSCH



ส่วนกระแทกไร้สาย **ใหม่!**

GSB 10.8 2-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSB 10.8 2-LI
ปกติ 8,000.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-380 /1,300 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/ปกติ)	30/13 นิวตันเมตร
• อัตราการกระแทก	0-19,500 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีต	10/29/10 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.00 กก.

ส่วนกระแทกไร้สาย **ใหม่!**

GSB 18 2-V-LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSB 18 2-V-LI
ปกติ 9,900.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-500/1,450 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/ปกติ)	45/19 นิวตันเมตร
• อัตราการกระแทก	0-21,000 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีต	10/29/10 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.50 กก.

ส่วนไขควงแบบจากรีสาย **ใหม่!**

GW1 10.8 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2)	0-585 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด (ขั้นสูง/ปกติ)	13/5 นิวตันเมตร
• ปรับแรงบิด	7+1 ระดับ
• หัวไขควง	1/4" (6.35 มม.)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.10 กก.

กล้องส่องจอแบบจากรีสาย **ใหม่!**

GOS 10.8 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความกว้างหน้าจอ	0-380 /1,300 รอบ/นาที
• ความละเอียดหน้าจอ LCD	320x240 พิกเซล
• เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกล้อง	17 มม.
• ความยาวสายกล้อง	122 มม.
• ไฟส่องสว่าง	มี, 9 ระดับ

เลื่อยอเนกประสงค์ไร้สาย **ใหม่!**

GSA 10.8 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ	0-3,000 รอบ/นาที
• ช่วงชัก	14.5 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.20 กก.

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

GOP 10.8 V-LI



*แบตเตอรี่ 1 ก้อน
GOP 10.8 V-LI
ปกติ 10,000.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ	5,000-20,000 รอบ/นาที
• รัศมีการสับ	1.4"
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.00 กก.

เครื่องเฉื่อยไร้สาย **ใหม่!**

GWS 18 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ	10,000 รอบ/นาที
• แคมซีดไอ	100 มม. (4 นิ้ว)
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	2.30 กก.

ส่วนเจาะกระแทกไร้สาย **ใหม่!**

GBH 18 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ	0-1,400 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-1.7 จูล
• อัตราการกระแทก	0-4,550 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีต	13/30/18 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	2.60 กก.

ส่วนเจาะกระแทกไร้สาย

GBH 36 V-LI*



คุณสมบัติ

• แบตเตอรี่	36 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
• ความเร็วรอบ	0-960 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูล
• อัตราการกระแทก	0-4,260 ครั้ง/นาที
• เจาะเหล็กไม้/คอนกรีต	13/30/26 มม.
• น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	4.30 กก.

ส่วนเจาะกระแทกไร้สาย ระบบ SDS-PLUS

GBH 2-18 RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	550 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,550 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-1.7 จูล
• อัตราการกระแทก	0-3,960 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-18 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.00 กก.

ส่วนเจาะกระแทกไร้สาย ระบบ SDS-PLUS

GBH 2-20 DRE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	600 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,400 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-1.7 จูล
• อัตราการกระแทก	0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-20 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.30 กก.

GBH 2-23 E/RE



คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	650 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,000 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-2.5 จูล
• อัตราการกระแทก	0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-23 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.30 กก.