



# Mini TIG & STICK 200

ทนทาน คุ่มค่า  
สำหรับงานเชื่อมเหล็กหนา



28,000.-

## S:UU THYRISTER



### TECHNICAL DATA

แรงดันไฟฟ้า  
Power Voltage (v)



1 Phase  
AC220V ± 15%

ความถี่  
Frequency (Hz)



50 Hz

กำลังไฟ  
Rated input current (A)



15 A

กระแสไฟเชื่อม  
Rated output current



200A

กำลังไฟ  
Power capacity



10 KVA

แรงดันไฟในการเชื่อม  
Rated output voltage



16V

แรงดันไฟขณะไร้อภาระ  
No-load voltage



...V

ความสามารถในการทำงาน  
Duty Cycle



20%

พาวเวอร์แฟกเตอร์  
Power Factor



0.93

ประสิทธิภาพ  
Efficiency



90%

ระดับป้องกัน  
Protection grade



IP21

ขนาด  
Dimensions (mm.)



380x570x580

น้ำหนัก  
Weight (kg.)



65 kg.

Insulation  
Cooling Mode

H  
Forced air cooling

### Accessories

ชุดสายเชื่อมทิก WP26  
ยาว 7.5 เมตร



ชุดสายดิน 300A  
ยาว 3 เมตร



## OPTION

### SOCKET

เต้ารับตัวเมีย  
IP44



20/กล่อง 200/ลิบ

**P1-1123-6h**  
16A 220V 2P+E  
2 สาย 2 ท

### CONNECTOR

เต้ารับตัวเมียต่อกลาง  
IP44



10/กล่อง 100/ลิบ

**P1-2123-6h**  
16A 220V 2P+E  
2 สาย 2 ท

### POWER PLUG

ปลั๊กตัวผู้  
IP55



10/กล่อง 120/ลิบ

**P2-0131-6h**  
16A 220V 2P+E  
2 สาย 3 ท