

ไส้กรองสารพิษ FILTER CARTRIDGE 203



30.-/Pc
6/Pack 300/Cartoon

APPLICATION

- งานก่อสร้าง : งานทา/พ่นสี แลคเกอร์ ทินเนอร์
 - เครื่องยนต์ : งานล้างห้องเครื่อง ขจัดน้ำมัน
 - เกษตรกรรม : ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืช
 - งานทำความสะอาด : น้ำยาล้างห้องน้ำ ข่าเชื้อ
- Solvents, Paint, Lacquers, Cleaning or Using Organic Solvents

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะใช้เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้คุณจะต้องตรวจสอบต่อไปนี้ :

- เลือกตัวกรองให้ถูกต้องสำหรับสารเคมีที่ต้องการป้องกัน
- ต้องไม่ทำการดัดแปลงไส้กรอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นของใหม่และไม่เสียหายหรือหมดอายุ
- จะต้องใช้ไส้กรองนี้ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ในอุโมงค์ หรือบ่อ เนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดี
- ออกจากพื้นที่ทำงานทันทีหากพบว่าหายใจลำบาก หรือจะเป็นลม
- คนที่มีความผิดปกติในการรับกลิ่นห้ามใช้อุปกรณ์นี้

การเก็บรักษา (Storage)

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง 40 องศา และที่ความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า 70%
These filters should be kept in their original packaging in a dry place away from sources of heat at a temperature range between -10°C and 40°C and with a relative humidity < 70%.

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ขั้นตอนการเลือกไส้กรองที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันอันตรายในระบบทางเดินหายใจในสถานที่ทำงาน :

- ต้องทำการตรวจสอบประเภทของสารเคมีในสถานที่ปฏิบัติงานให้ครบ และสามารถระบุประเภทของสารอันตรายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน
- ประเมินความเข้มข้นของสาร ให้แน่ใจว่าได้เป็นค่าที่ประเมินได้เป็นความเข้มข้นสูงสุดเสมอ
- เลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและตัวกรองให้เหมาะสมกับการทำงาน
- ผู้สวมใส่จะต้องใส่หน้ากากนี้ให้พอดี ใช้ให้ถูกวิธี ดูแลและบำรุงรักษาตาม RPE ซึ่งจะทำให้หน้ากากสามารถป้องกันสารพิษได้ดีมีประสิทธิภาพ

การติดตั้งไส้กรอง (Cartridge Setup)



วิธีการสวมหน้ากาก (Fitting Instruction)

