

Full Power

Mosfet Low Cost Maintenance



สายไฟ
ยาว 2.40 cm

18,000.-

*ข้อแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเครื่องเชื่อม MIG 300 อย่างเต็มที่

1. ควรใช้สายไฟขนาด 6 mm² ขึ้นไป
2. กรณีที่ใช้ ลวดเชื่อม



- ขนาด 4 มม. (ทั่วไป) ต้องใช้ Power Plug ขนาด 32 Amp ขึ้นไป หรือ Breaker



- ขนาด 4 มม. มาตรฐาน L (7016) ต้องใช้ Power Plug ขนาด 63 Amp ขึ้นไป

สามารถเชื่อมลวดเชื่อม
ขนาด **Ø4 mm**
ได้ตลอดทั้งวัน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (MMA) ระบบ **INVERTER**

- เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็ก
- กระแสไฟเชื่อม 30-300A
- ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลม (Air Cool)

TECHNICAL DATA

แรงดันไฟฟ้า Power Voltage (v) ความถี่ Frequency (Hz) กำลังไฟ Rated input current (A)

V_{IN}

1 Phase
AC220V ± 15%

Input Frequency

50 Hz

A_{IN}

74A

กระแสไฟเชื่อม Rated output current

I₂
Current range

30-300A

แรงดันไฟในการเชื่อม Rated output voltage

V_{out}

32V

แรงดันไฟขณะไร้อภาระ No-load voltage

V_o

59V

ความสามารถในการทำงาน Duty Cycle

DUTY CYCLE

60%

พาวเวอร์แฟกเตอร์ Power Factor

φ

0.73

ประสิทธิภาพ Efficiency

η

80%

ระดับป้องกัน Protection grade

IP
Protection Class

IP21

ขนาด Dimensions (mm.)

H
W L

505x203x375

น้ำหนัก Weight (kg.)

Weight

17.5 kg.

Class of Insulation

F

Accessories



ชุดสายเชื่อมไฟฟ้า 300A
ข้อต่อไทย ยาว 2 เมตร
25 mm²



ชุดสายดิน 300A
ข้อต่อไทย ยาว 2 เมตร
25 mm²

OPTION

POWER PLUG

ปลั๊กตัวผู้
IP55

P2-0131-6h

16A 220V 2P+E
2 สาย 3 ขา

