



BOSCH



ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 12-2



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 12-2
ปกติ 5,700.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 12 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,200 รอบ/นาที
- ขับแรงสูงสุด 7 มม.
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 27 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 11 นิวตันเมตร

GSR 14.4-2



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 14.4-2
ปกติ 6,500.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์/1.5 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,400 รอบ/นาที
- ขับแรงสูงสุด 8 มม.
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 11 นิวตันเมตร

ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 10.8 V-LiQ



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 10.8 V-LiQ
ปกติ 6,300.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 18 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 7 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 6.5/18 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.90 กก.

GSR 10.8 2-Li



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 10.8 2-Li
ปกติ 7,600.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-350/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 13 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/19 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 0.95 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย

GSR 1080 LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 1080 LI
ปกติ 6,900.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-400/1,200 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 27 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 11 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/23 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.20 กก.

GSR 1440 LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 1440 LI
ปกติ 7,650.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 10.8 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-420/1,400 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 30 นิวตันเมตร
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 15 นิวตันเมตร
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/25 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.

ส่วนไขควงไร้สาย

GRS 14.4 V-Li-2



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GRS 14.4 V-Li-2
ปกติ 9,000.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,250 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน/ล็อค) 38/16 นิวตันเมตร
- ขับแรงสูงสุด 7 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/25 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.30 กก.

GSR 1800 LI



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GSR 1800 LI
ปกติ 8,500.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 18 โวลต์/1.3 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ (เกียร์ 1/2) 0-400/1,300 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน/ล็อค) 34/18 นิวตันเมตร
- ขับแรงสูงสุด 8 มม.
- เจาะเหล็ก/ไม้ 10/29 มม.
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.40 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

GDR 9.6 V



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GDR 9.6 V
ปกติ 10,700.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 9.6 โวลต์/2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 105 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 3,200 ครั้ง/นาที
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.65 กก.

GDR 10.8 LI



*แบตเตอรี่ 1 ก้อน
GDR 10.8 LI
ปกติ 7,200.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 9.6 โวลต์/2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-1,800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 100 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 3,000 ครั้ง/นาที
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.00 กก.

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย

GDR 12 V



*แบตเตอรี่ 2 ก้อน
GDR 12 V
ปกติ 11,700.-
พิเศษ



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 12 โวลต์/2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน) 125 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 3,200 ครั้ง/นาที
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.75 กก.

GDR/GDS 14.4 V-Li*



(สินค้าสั่งซื้อพิเศษ)



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่ 14.4 โวลต์/2.6 แอมป์ชั่วโมง
- ความเร็วรอบ 0-2,800 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (ขับเคลื่อน/ล็อค) 150/170 นิวตันเมตร
- อัตราการกระแทก 3,200 ครั้ง/นาที
- หัวจับดอก 1/4" (6.35 มม.)
- น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 1.60 กก.