

รหัสสินค้า : V104-VJSW10M

ชื่อสินค้า : ปัมพอยโขง 1 นิ้ว VALU รุ่น VJSW10M

แบรนด์ : VALU



ปั๊มพอยโขง 1 นิ้ว
รุ่น ZB-370A
รหัสสินค้า V104-VJSW10M

VALU

กำลังไฟฟ้า	220	โวลต์
ขนาดท่อดูด x ส่ง	1 x 1	นิ้ว
Flow	65	L/min
Head	45	เมตร
กำลังมอเตอร์	1	แรงม้า
จุดน้ำลึก	9	เมตร
ขนาด	428 x 210 x 235	มิลลิเมตร
น้ำหนัก	17	กิโลกรัม
ตัวเรือนปั๊ม	เหล็กหล่อ	
ใบพัด	สแตนเลส	

ภาพรวม (Product Overview)

ปั๊มพอยโขง 1 นิ้ว VALU รุ่น VJSW10M เป็นปั๊มพอยโขงแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง มีกำลังมอเตอร์ 1 แรงม้า ขนาดท่อดูด x ส่ง 1 x 1 นิ้ว ดูดน้ำได้ลึกถึง 9 เมตร อัตราการไหลของน้ำ 65 ลิตรต่อนาที สามารถส่งน้ำได้สูงสุด 45 เมตร ความเร็วรอบ 2,850 รอบต่อนาที น้ำหนัก 17 กิโลกรัม ตัวเครื่องจะมีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษเนื่องจากตัวเรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อขึ้นรูปพร้อมชุบกัสนิม ใบพัดผลิตจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับน้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอน ใช้งานในครัวเรือน อาคารสูง ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ

จุดเด่น (Features)

- เป็นปั๊มพอยโขงแบบล่อน้ำด้วยตัวเอง
- ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย
- พกััดการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP44
- ระดับฉนวนไฟฟ้า B
- ใช้ไฟฟ้าแบบ 1 เฟส

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



ปั๊มหอยโข่ง 1 นิ้ว VALU รุ่น VJSW10M บรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่างดี

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. ปัมพ์หอยโข่ง 1 นิ้ว VALU รุ่น VJSW10M

2. คู่มือการใช้งานสินค้า

การใช้งาน (Applications)

ปัมพ์หอยโข่ง 1 นิ้ว VALU รุ่น VJSW10M ใช้งานกับน้ำสะอาดที่ไม่มีตะกอน เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท ทั้งการสูบน้ำแบบใช้ในที่พักอาศัย งานในครัวเรือน หรือใช้สำหรับส่งน้ำไปเก็บบนที่สูง

วิธีการใช้งาน (How to use)



- เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วให้ทำการแกะกล่อง ทำการแยกคู่มือออกจากตัวเครื่อง ทำการสำรวจว่าตัวปั๊มว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ หากไม่มีสิ่งใดผิดปกติให้ทำการนำปั๊มมาติดตั้งยังจุดที่ต้องการติดตั้ง ทำฐานรองเพื่อยึดตัวเครื่องให้แน่น



- ทำการต่อท่อเข้ากับทางดูดไปยังแหล่งน้ำที่ต้องการดูด (ปลายบ่อจะต้องใส่ฟุตวาล์วด้วยในกรณีทางดูดที่ป็นบ่อ ถ้าดูดจากถังจะต้องติดตั้งเช็ควาล์ว) พร้อมทั้งใช้น๊อตยึดขาตั้งของตัวปั๊มกับพื้น เพื่อไม่ให้ตัวปั๊มเคลื่อนตัวขณะทำงาน



- ทำตามคู่มือการติดตั้งที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยและให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของปั๊ม และต่อท่อไปยังที่เก็บหรือที่ใช้งาน

ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ในขณะที่ติดตั้งท่อส่งน้ำและท่อดูดจะต้องพันเทปให้เรียบร้อยหรือதாகาวให้แน่นสนิทเพื่อไม่ให้มีรอยรั่วซึม
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องไวกลางแจ้งจะต้องมีหลังคาป้องกันแดดและฝน
- เมื่อต้องการดูดน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่าตัวปั๊มต้องทำการติดตั้งฟุตวาล์ว (FOOT VALVE) ที่ปลายของท่อดูด เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
- ควรทำการติดตั้งเช็ควาล์ว (CHECK VALVE) ที่ท่อส่งโดยติดตั้งให้ห่างจากท่อส่งที่ส่งออกจากปั๊มประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันน้ำและแรงดันบางส่วนไหลย้อนกลับป้องกันตัวเรือนปั๊มและอุปกรณ์ภายในปั๊มได้รับความเสียหาย
- ก่อนทำการเดินเครื่องปั๊มควรตรวจสอบเช็ควาล์วในปั๊มมีน้ำอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ทำการกรอกน้ำลงไปเพื่อล่อน้ำก่อน
- ควรติดตั้งวาล์วน้ำที่ท่อทางดูดและทางส่งเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงปั๊ม
- การต่อท่อควรต่อให้ได้ศูนย์กลางของหน้าแปลนทางดูด - ส่ง
- ในการเริ่มใช้งานปั๊มครั้งแรกควรถอดปลั๊กอุดที่ปิดปากทางดูดและส่งของปั๊ม
- ควรต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ใช้สำหรับสูบน้ำสะอาดเท่านั้น

การบำรุงรักษา (Maintenance)

- ควรตรวจเช็คการรั่วซึมอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คคุณภาพของระบบสายไฟฟ้าโดยช่างผู้ชำนาญ
- ควรเปลี่ยนซีลและข้อต่ออย่างตามกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวปั๊ม

- หากต้องการหยุดเดินปั๊มเป็นเวลานานควรถ่ายน้ำออกจากปั๊มให้หมดเพื่อป้องกันเรือนปั๊มเกิดสนิม

ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

Number	คุณสมบัติ	รายละเอียด	หน่วย
1	กำลังไฟฟ้า	220	โวลต์
2	ขนาดท่อดูด x ส่ง	1 x 1	นิ้ว
3	Flow	65	L/min
4	Head	45	เมตร
5	กำลังมอเตอร์	1	แรงม้า
6	ดูดน้ำลึก	9	เมตร
7	ขนาด	428 x 210 x 235	มิลลิเมตร
8	น้ำหนัก	17	กิโลกรัม
9	ตัวเรือนปั๊ม	เหล็กหล่อ	
10	ใบพัด	สแตนเลส	