

รหัสสินค้า : M011-8416

ชื่อสินค้า : สว่านคอนกรีต 5/8 นิ้ว MAKITA รุ่น 8416

แบรนด์ : MAKITA



**สว่านคอนกรีต 5/8"**  
**รุ่น 8416**  
**รหัสสินค้า M011-8416**

|                               |                       |            |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| กำลังไฟฟ้า                    | 570                   | วัตต์      |
| ความสามารถในการเจาะ (เหล็ก)   | 13                    | มิลลิเมตร  |
| ความสามารถในการเจาะ (คอนกรีต) | 16                    | มิลลิเมตร  |
| ความเร็วขณะหมุนเปล่า          | 1,400                 | รอบต่อนาที |
| อัตราการเจาะทรายหนักต่อนาที   | 21,000                | IPM        |
| ความยาวรวม                    | 351                   | มิลลิเมตร  |
| น้ำหนักสุทธิ                  | 2.7                   | กิโลกรัม   |
| คุณสมบัติ                     | มีกล่องเก็บเครื่องมือ |            |

## ภาพรวม (Product Overview)

สว่านคอนกรีต 5/8 นิ้ว MAKITA รุ่น 8416 กำลังไฟฟ้า 570 วัตต์ ทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน ทำงานได้ทั้ง 2 โหมด สามารถทำการเจาะเหล็กได้ถึงขนาดดอกสูงสุด 13 มิลลิเมตร เจาะคอนกรีตได้ 16 มิลลิเมตร อัตราการเจาะทรายหนัก 21,000 ต่อนาที ความเร็วรอบตัวเปล่า 1,400 รอบต่อนาที น้ำหนักสุทธิ 2.7 กิโลกรัม มาพร้อมกับกล่องเก็บเครื่องมือ

## จุดเด่น (Features)

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ระบบเฟืองมีความแข็งแรงทนแรงบิดได้สูง
- มีกล่องเก็บเครื่องมือ

## บรรจุภัณฑ์ (Packaging)



ส่วานคอนกรีต 5/8 นิ้ว MAKITA รุ่น 8416 บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมตัวล็อคและมือจับอย่างดี หุ้มด้วยกล่องกระดาษอีก 1 ชั้น

## อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products and Accessories)



1. สว่านคอนกรีต 5/8 นิ้ว MAKITA รุ่น 8416
2. มือจับ สเกลตั่งระดับความลึกในการเจาะ และดอกจําปา
3. คู่มือการใช้งานและใบรับประกันสินค้า

## การใช้งาน (Applications)

สว่านคอนกรีต 5/8 นิ้ว MAKITA รุ่น 8416 เหมาะสำหรับใช้เป็นไขควงได้ทั้งแบบแฉก และแบบแบน มีความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มิลลิเมตร และความสามารถในการเจาะคอนกรีต 16 มิลลิเมตร

## วิธีการใช้งาน (How to use)



- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง ทำการประกอบตามช่างเข้ากับตัวเครื่อง และประกอบดอกสว่านเข้ากับหัวจับดอกแล้วล็อคด้วยจ่าปาให้แน่น
- ทำการปรับโหมดเจาะไปที่รูปลูกศรหมายถึงการเจาะหมุนแบบธรรมดา หรือทำการปรับโหมดเจาะไปที่รูปฆ้อนหมายถึงการเจาะกระแทกคอนกรีต

## ข้อควรปฏิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don't)

- ปลั๊กไฟที่ต่อพ่วงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งาน และต้องพอดีกับเต้ารับไฟฟ้า ป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
- สำรวจพื้นที่ทำงานต้องมีความสะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งาน
- ผู้ใช้งานเครื่องมือควรมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย เช่น ถุงมือหนัง แวนดานิรภัย เป็นต้น
- การออกแรงกดบนเครื่องมือไม่ช่วยให้การเจาะเร็วขึ้น ตามข้อเท็จจริงแล้ว แรงกดที่มากเกินไปอาจทำให้ปลายดอกสว่านเสียหาย และลดประสิทธิภาพอายุการใช้งานของเครื่องมือได้
- ดูแลไม่ให้มีเด็ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า

## การบำรุงรักษา (Maintenance)

- ใช้งานเสร็จควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
- ห้ามเก็บเครื่องมือ และตลับแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 50 °C
- ทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่าฝุ่นออกจากตัวเครื่อง
- ตรวจสอบเช็คแปลงถ่านว่ายังมีขนาดของความยาวที่เหมาะสมในการใช้งานอยู่หรือไม่
- เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ และเก็บในที่แห้ง

## ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specifications)

| Number | คุณสมบัติ                   | รายละเอียด | หน่วย     |
|--------|-----------------------------|------------|-----------|
| 1      | กำลังไฟฟ้า                  | 570        | วัตต์     |
| 2      | ความสามารถในการเจาะ (เหล็ก) | 13         | มิลลิเมตร |

|   |                                   |                       |            |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 3 | ความสามารถในการ<br>เจาะ (คอนกรีต) | 16                    | มิลลิเมตร  |
| 4 | ความเร็วขณะหมุน<br>เปล่า          | 1,400                 | รอบต่อนาที |
| 5 | อัตราการเจาะกระแทก<br>ต่อนาที     | 21,000                | IPM        |
| 6 | ความยาวรวม                        | 351                   | มิลลิเมตร  |
| 7 | น้ำหนักสุทธิ                      | 2.7                   | กิโลกรัม   |
| 8 | คุณลักษณะ                         | มีกล่องเก็บเครื่องมือ |            |