


32,000.-

เครื่องตัดพลาสมา ระบบ INVERTER

สามารถตัดชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ชิ้นงานที่ตัดเรียบเนียนสวยโดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งเพิ่มเติมให้เสียเวลาและมีระบบการทำงานที่ออกแบบมาให้ใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัดบ่อย

Full Power
Mosfet Low Cost Maintenance



สามารถตัดให้ขาด
 ได้ที่ความหนาสูงสุด 20 mm
 และตัดได้สวยที่ความหนา
 ประมาณ 10 mm
 ปริมาณลมที่ใช้ 110 ลิตร/นาที

TECHNICAL DATA

V_{IN}	แรงดันไฟฟ้า Power Voltage (v) 1 Phase / AC220V ± 15%	P_{IN}	กระแสไฟ Rated input power (KVA) 10.1KVA
V_{out}	แรงดันไฟในการทำงาน Rated output voltage 104V	V_o	แรงดันไฟขณะไร้ภาระ No-load voltage 254 V
A_{IN}	กำลังไฟ Rated input current (A) 43.7A	Input Frequency	ความถี่ Frequency (Hz) 50 Hz
I₂ Current range	กระแสไฟในการทำงาน Rated output current 60A	η	ประสิทธิภาพ Efficiency 80%
DUTY CYCLE	ความสามารถในการทำงาน Duty Cycle 60%	φ	พาวเวอร์แฟกเตอร์ Power Factor 0.73
IP Protection Class	ระดับป้องกัน Protection grade IP21	F	Class of Insulation
Weight	น้ำหนัก Weight (kg.) 19 kg	H L W	ขนาดเครื่อง Dimensions (mm.) 480x204x303

Pilot arc model	HF oscillating
Pressure of air compressor	4-5 kg
Thickness	1-20 mm
ระบบระบายความร้อน	Air cool

Accessories

