

FH777

FULL BODY HARNESSES

เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว

CE 0194 EN361:2002



สวมใส่เร็วด้วย
Quick Buckle ถึง 4 จุด

มีแถบสะท้อนแสง
เพิ่มการมองเห็นที่ขั้วขึ้น

สำหรับงานกันตกทั่วไป หรืองานกู้ภัย
Back D-Ring is for fall arrest and rescue.



1,300g.

850.-/pc.

บรรจุ 1/กล่อง , 10/ลัง

- 1** สายเข็มขัดเซฟตี้ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% มีความเหนียว ยืดหยุ่น และทนแรงดึงได้สูง ยึดเกาะได้ดี ทนทาน ดูแลรักษา และคืนรูปง่ายไม่ว่าจะแห้งหรือเปียก
Safety belt made from 100% polyester which is very high of toughness, flexibility and tensile strength. Additionally, it is good adhesion, durability, easy maintenance and recovery whether dry or wet.
- 2** Quick Buckle 4 จุด (หน้าอก, เอว และต้นขา 2 ข้าง) สวมใส่ได้รวดเร็ว ถอดออกได้ง่าย ออกแบบมาพิเศษ ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5000 lbs ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล
Quick Buckle 4 positions (chest, waist and 2 thighs) can wear quickly and take off it easily. It is special design for supporting the user's weight up to 22.3 kN/5000 lbs which is certified according to international standards.
- 3** Back D-ring 1 จุด บริเวณด้านหลัง เพิ่มความแข็งแรง ด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Forging รับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5000 lbs จัดอยู่ในกลุ่ม A สำหรับงานกันตก จากที่สูงทั่วไป และงานกู้ภัยต่างๆ
Back D-ring 1 position increase strength by forging process. Tensile strength is up to 22.3 kN/5000 lbs that classified in Group A is suitable for general fall and various rescue.
- 4** Comfortable pad บริเวณต้นขา ช่วยรองรับน้ำหนัก ให้ความรู้สึกสบายต่อการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งวัน และหากตกจากที่สูง สายเข็มขัดจะไม่รัดต้นขาจนเกินไป ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้
Comfortable pad at thigh support the user's weight. The user will feel comfortable to operate throughout the day. If you fall from a height, pads are not too tight your thighs or make injury.
- 5** เพิ่มแถบสะท้อนแสงบริเวณหัวไหล่และกลางหลัง เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นในที่มืด
Add reflective tape on your shoulders and mid-back in order to increase visibility in the dark.

รายละเอียดสินค้า (DESCRIPTION)

ITEM.	SPECIFICATION	TENSILE STRENGTH
WEBBING EN361	Material : 100%POLYESTER Width : 45mm. Weight : 70g/m. Thickness : 1.5mm. Color : GREEN	22.3 KN 5000lbs
QUICK BUCKLE ANSI Z359.12-09	Material : Forged steel (heat treated) Size: 73x47 / 58x32mm.	22.3kn 5000lbs
D-ring (Forging) ANSI Z359.12-09	Material : Forged steel (heat treated) Size: 59x44 mm.	22.3kn 5000lbs
Reflective tape	Material : 65% polyester, 35% cotton Size: 25 mm wide Reflective value : ≥380 (CD/1Xm ²)	-
Comfortable pad	Material : Low Density Polyethylene Size : 105X88.5X3.5 mm. Brittle Temperature : -76°F/-60°C Melting Temperature : 224°F/107°C Tensile Impact Strength : 130 ft-lb/in ² /273KJ/m ² Tensile Strength : Yield 1200psi/8.27Mpa Fracture 1400psi/9.65Mpa Elongation 4.0% /500%	-