



BOSCH



เลเซอร์วัดพื้นผิว

ใหม่!

GSL 2



GSL 2
ปกติ 22,500.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- แอปเตอร์ 4x1.5 บาร์ (AA) (10.8 Li-Ion)
- ระยะปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 4" (4 วินาที)
- ความแม่นยำในการวัด +/- 0.5 มม./เมตร
- เลเซอร์ 2 เส้น พื้น 53.16 +/- 0.1
- ระยะการทำงานด้วยสายตา 10 เมตร
- ระยะการทำงานด้วยปาริ 20 เมตร

เลเซอร์หมุนรอบกำหนดแนวเส้น

GRL 300 HV



GRL 300 HV
ปกติ 37,800.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- ระยะการทำงาน (ปรับศูนย์ด้วยสายตา) 300 เมตร
- ความแม่นยำในการวัด +/- 0.1 มม./เมตร
- ระยะการปรับศูนย์ด้วยตัวเอง +/- 5" (+/- 8%)
- ระยะเวลากลับศูนย์ < 15 วินาที
- คลาสของเลเซอร์ Class 3R < 1 W
- น้ำหนัก 1.8 กก.

เครื่องสแกนผนัง

ใหม่!

GMS 100 M



GMS 100 M
ปกติ 3,900.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- วัสดุที่สามารถตรวจได้ โลหะ, ไม้, คอนกรีต, อิฐ, อิฐมวลเบา
- ความลึกในการสแกน 10 ซม., กว้าง 8 ซม., สูง 5 ซม.
- ความลึกสูงสุดในการสแกน 100 มม.
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 85x200x32 มม.
- น้ำหนัก 0.26 กก.

เครื่องสแกนผนัง

GMS 120



GMS 120
ปกติ 4,700.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- วัสดุที่สามารถตรวจได้ โลหะ, ไม้, คอนกรีต, อิฐ, อิฐมวลเบา
- ความลึกในการสแกน 12 ซม., กว้าง 8 ซม., สูง 3.8 ซม.
- ความลึกสูงสุดในการสแกน 120 มม.
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 85x200x32 มม.
- น้ำหนัก 0.27 กก.

เครื่องสแกนผนัง

ใหม่!

D-Tect 150 SV



D-Tect 150 SV
ปกติ 45,000.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- วัสดุที่สามารถตรวจได้ โลหะ, ไม้, คอนกรีต, อิฐ, อิฐมวลเบา
- ความแม่นยำ +/- 5 มม.
- แอปเตอร์ 4x1.5 บาร์ (AA)
- ความลึกสูงสุดในการสแกน 150 มม.
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 120x220x97 มม.
- น้ำหนัก 0.70 กก.

กล้องวัดระดับ

GOL 26 D



GOL 26 D
ปกติ 12,100.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- ความแม่นยำ 1.6 มม./30 เมตร
- กำลังขยายภาพ 26 เท่า
- ระยะการทำงาน 100 เมตร
- ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.3 เมตร
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 135x215x145 มม.
- น้ำหนัก 1.70 กก.

ไม้วัดองศาตีตอล

ใหม่!

DNM 120 L



DNM 120 L
ปกติ 11,000.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- แอปเตอร์ 1x9 บาร์ (6LR61)
- ความแม่นยำระดับน้ำ +/- 0.05
- ความแม่นยำเชิงลึกของคัส +/- 0.05 (0/90)
- ระยะการทำงาน 0-360 องศา (4x90 องศา)
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 1,200x25x60 มม.
- น้ำหนัก 1.30 กก.

ไม้วัดมุมตีตอล

ใหม่!

DWM 40L



DWL 40 L
ปกติ 9,300.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

- ความแม่นยำระดับน้ำ 0.057" = 1 มม./เมตร
- ความแม่นยำมุมองศา +/- 0.1 (1.8 มม./เมตร)
- ความยาว 40 ซม.
- ระยะการทำงาน 0-220"
- ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 432x35x61 มม.
- น้ำหนัก 1.10 กก.

อุปกรณ์เสริม



- ยี่ห้อ BS 150
- ระยะความสูง 52-147 ซม.
- ขนาดกล้อง 1/4"
- ประเภทรับรุ่น DLE 70, DLE 40, GLM 500P, GL 2-90, GL 3-90, GL 2, GL 1



- ยี่ห้อ BT 160
- ระยะความสูง 97-160 ซม.
- ขนาดกล้อง 5/8" x 11"
- ประเภทรับรุ่น GPL 5, GL 3-80, GOL 26 D



- ยี่ห้อ BT 170
- ระยะความสูง 107-165 ซม.
- ขนาดกล้อง 5/8" x 11"
- ประเภทรับรุ่น GPL 5, GL 3-80, GPL 300 HV, GOL 26 D



- ยี่ห้อ BT 300 HD
- ระยะความสูง 122-295 ซม.
- ขนาดกล้อง 5/8" x 11"
- ประเภทรับรุ่น GPL 5, GL 3-80, GPL 300 HV, GOL 26 D



- ยี่ห้อ BT 350
- ระยะความสูง 1.4-3.5 เมตร
- น้ำหนัก 2.5 กก.
- ประเภทรับรุ่น GL 2-50, GL 3-80 P, GL 2



- ยี่ห้อ GR 500
- ระยะความสูง สูงสุด 5 เมตร
- น้ำหนัก 1.98 กก.
- ประเภทรับรุ่น GOL 26 D



- ยี่ห้อ R 60
- คุณสมบัติ ความแม่นยำ +/- 0.2"
- ประเภทรับรุ่น GLM 80
- น้ำหนัก 0.06 กก.



- ยี่ห้อ Receiver
- ประเภทรับรุ่น LR 1, LR 2



- ยี่ห้อ BM 1
- ขนาดกล้อง 2-1/2" (60 มม.)
- ประเภทรับรุ่น GL 2-50, GL 3-80 P, GL 2



- ยี่ห้อ LRF Target
- คุณสมบัติ ช่วยการวัดระยะทาง
- ประเภทรับรุ่น GLM 250 HV, GLM 80, GLM 50, DLE 40



- ยี่ห้อ Measuring Plate
- คุณสมบัติ ช่วยการวัดระยะทาง
- ประเภทรับรุ่น เครื่องวัดระยะทาง



- ยี่ห้อ Laser Glass
- คุณสมบัติ ช่วยในการวัดระยะทาง
- ประเภทรับรุ่น เครื่องวัดระยะทาง



- ยี่ห้อ LR 1
- ระยะการทำงาน 200 เมตร
- ความแม่นยำ +/- 1 มม./+/- 3 มม.
- ความสูงของรับรุ่น 4 ซม.
- ประเภทรับรุ่น GRL 300 HV



- ยี่ห้อ LR 2
- ระยะการทำงาน 5-50-80 เมตร
- ความแม่นยำ +/- 1 มม./+/- 3 มม.
- ความสูงของรับรุ่น 4 ซม.
- ประเภทรับรุ่น GL 2-50, GL 3-80P