



BOSCH



ส่วนเจาะกระแทกโรตารี ระบบ SDS-PLUS

GBH 2-23 REA



GBS 2-23 REA
ปกติ 10,200.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	710 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,000 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-2.5 จูล
• อัตราการแตก	0-4,400 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-23 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.90/3.60 กก.

GBH 2-26 DE



GBH 2-26 DE
ปกติ 9,000.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูล
• อัตราการแตก	0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

ส่วนเจาะกระแทกโรตารี ระบบ SDS-PLUS

ใหม่!

GBH 2-26 DFR



GBH 2-26 DFR
ปกติ 11,900.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.0 จูล
• อัตราการแตก	0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-26 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.90 กก.

GBH 2-28 D/DFV*



GBH 2-28 D GBH 2-28 DFV
ปกติ 11,700.- ปกติ 13,600.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	820 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-1,300 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.2 จูล
• อัตราการแตก	0-5,100 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70/3.10 กก.

ส่วนเจาะกระแทกโรตารี ระบบ SDS-PLUS

GBH 3-28 DFR



GBH 3-28 DFR
ปกติ 16,200.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	800 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-900 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-3.5 จูล
• อัตราการแตก	0-4,000 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	4-28 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.60 กก.

GBH 4-32 DFR



GBH 4-32 DFR
ปกติ 21,100.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-760 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-5.0 จูล
• อัตราการแตก	0-3,600 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	6-32 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	4.70 กก.

ส่วนเจาะกระแทกโรตารี ระบบ SDS-MAX

GBH 5-38 D



GBH 5-38 D
ปกติ 22,500.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	1,050 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-320 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-9.0 จูล
• อัตราการแตก	0-2,900 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	12-38 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.80 กก.

GBH 7-46 DE



GBH 7-46 DE
ปกติ 36,800.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	1,350 วัตต์
• ความเร็วรอบ	145-280 รอบ/นาที
• แรงกระแทก	0-15.0 จูล
• อัตราการแตก	0-2,800 ครั้ง/นาที
• เจาะคอนกรีต	12-45 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	8.20 กก.

ส่วนเจาะทำลาย ระบบ SDS-PLUS

GSH 3E



GSH 3 E
ปกติ 13,000.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	650 วัตต์
• แรงกระแทก	4.3 จูล
• อัตราการแตก	0-3,500 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Plus
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	3.50 กก.

ส่วนเจาะทำลาย หัวจับดอกพิเศษ

ใหม่!

GSH 5 X



GSH 5 X
ปกติ 11,600.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	1,025 วัตต์
• แรงกระแทก	6.8 จูล
• อัตราการแตก	0-2,750 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	หัวพิเศษ 17 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.50 กก.

ส่วนเจาะทำลาย ระบบ SDS-MAX

ใหม่!

GSH 5



GSH 5
ปกติ 15,600.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	1,100 วัตต์
• แรงกระแทก	7.5 จูล
• อัตราการแตก	0-2,850 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.60 กก.

ส่วนเจาะทำลาย ระบบ SDS-MAX

GSH 11 E



GSH 11 E
ปกติ 27,800.-
พิเศษ

คุณสมบัติ

• กำลังไฟฟ้า	1,500 วัตต์
• แรงกระแทก	25 จูล
• อัตราการแตก	0-1,890 ครั้ง/นาที
• หัวจับดอก	SDS-Max
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	10.10 กก.