

FH797

เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว
พร้อมเชือกเซฟตี้เส้นคู่สายแบนและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก
FULL BODY HARNESS
WITH DOUBLE WEBBING LANYARD+ABSORBER



สวมใส่รวดเร็วและถอดออกได้ง่าย... ด้วย
Quick Buckle

ถึง **4** จุด

รายละเอียดสินค้า (DESCRIPTION)

ITEM	SPECIFICATION	TENSILE STRENGTH
WEBBING BELT EN361	Material : 100%POLYESTER Width : 45 mm Weight : 70 g/m Thickness : 1.5 mm Color : GREEN	22.3 kN 5000LBS
QUICK BUCKLE ANSI Z359.12-09	Material : Forged steel (heat treated) Size : 73x47 / 58x32 mm	22.3 kN 5000LBS
D-ring (Forging) ANSI Z359.12-09	Material : Forged steel (heat treated) Size : 59x44 mm	22.3 kN 5000LBS
Reflective tape	Material : 65% polyester, 35% cotton Size : 25mm wide Reflective value : ≥380 (CD/1Xm ²)	-
Comfortable pad	Material : Low Density Polyethylene Size : 105X88.5X3.5 mm Brittle Temperature : -76°F/-60°C Melting Temperature : 224°F/107°C Tensile Impact Strength : 130 ft-lb/in ² /273KJ/m ² Tensile Strength : Yield 1200psi/8.27Mpa Fracture 1400psi/9.65Mpa Elongation 4.0%/500%	-
WEBBING LANYARD	Material : 100%POLYESTER Length : 1.95 m Width : 45 mm Thickness : 1.5 mm Color : RED	22.3 kN
Big Hook x2 EN362	Material : forged steel (heat treated) Size : 216x113 mm Gate Opening : 55 mm Locking System : SPRING GATE	22.3 kN
Carabiner x1 EN362	Material : forged steel (heat treated) Size : 107x57 mm Gate Opening : 17 mm Locking System : SCREW GATE	22.3 kN
Absorber	Material : 100%POLYESTER Maximum Extension : factor-1 ---90 cm factor-2 ---160 cm Absorber can absorb shock energy less than 6 kN	-

พร้อมเชือกเซฟตี้เส้นคู่และอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก
ที่มีตะขอขนาดใหญ่สามารถรับน้ำหนัก
ได้มากถึง **5,000 LBS**
มีแถบสะท้อนแสง เพิ่มการมองเห็นในที่มืด
ตอนกลางคืน หรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย
สำหรับงานปีนไต่ กันตกทั่วไป หรืองานกู้ภัย
Back D-Ring is for climbing, fall arrest protector or rescue.

2,500.-/Pc
5 Pcs/Carton



2,800g



FH797

เข็มขัดเซฟตี้แบบเต็มตัว พร้อมเชือกเซฟตี้เส้นคู่สายแบนและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระชาก **FULL BODY HARNESS** WITH DOUBLE WEBBING LANYARD+ABSORBER



1 สายเข็มขัดเซฟตี้ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% มีความเหนียว ยืดหยุ่น และทนแรงดึงได้สูง ยึดเกาะได้ดี ทนทาน ดูแลรักษาและคืนรูปง่าย ไม่ว่าจะแห้งหรือเปียก

Safety belt made from 100% polyester which is very high of toughness, flexibility and tensile strength. Additionally, it is good adhesion, durability, easy maintenance and recovery whether dry or wet.

2 Quick Buckle 4 จุด (หน้าอก, เอว และต้นขา 2 ข้าง) สวมใส่ได้รวดเร็ว ถอดออกได้ง่าย ออกแบบมาพิเศษ ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5,000 LBS ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล Quick Buckle 4 positions (chest, waist and 2 thighs) can wear quickly and take off it easily. It is special design for supporting the user's weight up to 22.3 kN/5,000 LBS which is certified according to international standards.

3 Back D-ring 1 จุด บริเวณด้านหลัง เพิ่มความแข็งแรงด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบ Forging รับน้ำหนักได้มากถึง 22.3 kN/5,000 LBS จัดอยู่ในกลุ่ม A สำหรับงานกันตกจากที่สูงทั่วไป และงานกู้ภัยต่างๆ Back D-ring 1 position increase strength by forging process. Tensile strength is up to 22.3 kN/5,000 LBS that classified in Group A is suitable for general fall and various rescue.


4 เสริมแผ่นรองพองน้ำบริเวณต้นขา ช่วยรองรับน้ำหนัก ให้ความรู้สึกสบายต่อการปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งวัน และหากตกจากที่สูง สายเข็มขัดจะไม่รัดต้นขาจนเกินไป ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ Comfortable pad at thigh support the user's weight. The user will feel comfortable to operate throughout the day. If you fall from a height, pads are not too tight your thighs or make injury.

5 เพิ่มแถบสะท้อนแสงบริเวณหัวไหล่และกลางหลัง เพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นในที่มืด ตอนกลางคืน หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย Add reflective tape on your shoulders and mid-back in order to increase visibility in the dark or bad weather.

6 ตะขอนิรภัยขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธี forging ทำให้มีความแข็งแรงมั่นคงมากในการยึดเกาะ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5,000 LBS (2,267 kg) ระบบล๊อคอัตโนมัติ 2 นิ้ว หูปากตะขอล๊อคกว้างได้มากถึง 55 mm สามารถเกาะยึดกับท่อขนาด 2 นิ้วได้ เชือกเคลือบผิวด้วย Yellow Zinc ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเกลือได้มากถึง 96 ชม. (แบบต่อเนื่อง) ทนกว่าการชุบเคลือบด้วยโครเมียมเป็นเท่าตัว และไม่เกิดการสะท้อนแสง เมื่อมีแสงตกกระทบ ไม่ทำให้แสบตา ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย Big hook machining by forging process that provide very stable and strong hook. Maximum weight 5,000 LBS (2,267 kg). Automatic locking hook has a large opening reach to 55 mm and can connect with a hose size 2 inches. Big hook coating with Yellow Zinc provide anti corrosive in saline up to 96 hours and anti-rust. Big hook not reflect from daylight and won't be annoying to the eyes. More safety when user working on high position. It is better than coating with chromium.

HOW TO CONNECTING BUCKLE

BELT INSERT GO STRAIGHT SEE THE ARROW DIRECTION



เหมาะสำหรับ

- เหมาะสำหรับงานปีนโครงสร้าง เสาสูง เช่น เสาโทรศัพท์ นั่งร้าน ป้ายโฆษณา เครน เป็นต้น Suitable for working on high position such as high metal structures, high pillar, telephone pole, scaffolding, big advertising pole, crane, etc.
- เข็มขัดเซฟตี้เส้นคู่แบบ 2 ตะขอลูกใหญ่ ใช้เป็นจุดยึดเกาะสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งการทำงาน ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย User can change work position with more fall protection by double webbing lanyard that can change anchor points or move work position.