



BOSCH



เครื่องเลื่อยไฟฟ้า

GWS 20-230

GWS 20-230
 ปกติ 8,900.-
 พิเศษ


คุณสมบัติ	
• กำลังไฟฟ้า	2,000 วัตต์
• ความเร็วรอบ	6,500 รอบ/นาที
• จำนวนฟัน	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสเซอร์บนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.60 กก.

GWS 24-230 LVI*

คุณสมบัติ (สินค้าสั่งซื้อพิเศษ)
 • กำลังไฟฟ้า 2,400 วัตต์

• ความเร็วรอบ	6,500 รอบ/นาที
• จำนวนฟัน	230 มม. (9 นิ้ว)
• เกสเซอร์บนแกนเครื่อง	M14
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	5.50 กก.

เครื่องเลื่อยคอยาว

ใหม่!
GGG 3000 L

GGG 3000 L
 ปกติ 4,800.-
 พิเศษ


คุณสมบัติ	
• กำลังไฟฟ้า	300 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-28,000 รอบ/นาที
• หัวจับกันเฉียง	8 มม.
• เลื่อนผ่านศูนย์กลางล็อกแกน	41 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.80 กก.

เครื่องเลื่อยคอยาว

ใหม่!
GGG 5000 L

GGG 5000 L
 ปกติ 5,600.-
 พิเศษ

คุณสมบัติ	
• กำลังไฟฟ้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับกันเฉียง	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องเลื่อยคอสั้น

ใหม่!
GGG 5000

GGG 5000
 ปกติ 4,500.-
 พิเศษ


คุณสมบัติ	
• กำลังไฟฟ้า	500 วัตต์
• ความเร็วรอบ	0-33,000 รอบ/นาที
• หัวจับกันเฉียง	8 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.40 กก.

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

GSC 2.8*

คุณสมบัติ (สินค้าสั่งซื้อพิเศษ)
 • กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์

• อัตราช่วงชัก	2,400 ครั้ง/นาที
• เหล็กกล้าไม่กิน 400 มม. ²	2.8 มม.
• เหล็กกล้าไม่กิน 600 มม. ²	2.2 มม.
• เหล็กกล้าไม่กิน 800 มม. ²	1.9 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

เครื่องฉลупั่นโลหะ

GNA 2.0*

คุณสมบัติ (สินค้าสั่งซื้อพิเศษ)
 • กำลังไฟฟ้า 500 วัตต์

• อัตราช่วงชัก	2,400 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดตามความกว้าง	6 มม.
• ระยะเจาะภายใน	3-16 มม.
• อลูมิเนียม ไม่เกิน 200 มม. ²	2.5 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.00 กก.

เครื่องตัดโฟม

GSG 300*

คุณสมบัติ (สินค้าสั่งซื้อพิเศษ)
 • กำลังไฟฟ้า 350 วัตต์

• ความเร็วรอบ	2,100 รอบ/นาที
• อัตราช่วงชัก	3,200 ครั้ง/นาที
• ระยะตัดลึก	300 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.

เลื่อยฉล

GST 65/E

คุณสมบัติ
 • กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์

• อัตราช่วงชัก	500-3,100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	18 มม.
• ระยะตัดลึกไม่อลูมิเนียม/โลหะ	65/12/3 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	1.60 กก.

GST 80 PB/PBE

คุณสมบัติ
 • กำลังไฟฟ้า 580 วัตต์

• อัตราช่วงชัก	500-3,100 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	26 มม.
• ระยะตัดลึกไม่อลูมิเนียม/โลหะ	85/20/10 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.40 กก.

เลื่อยฉล

GST 25 M

คุณสมบัติ
 • กำลังไฟฟ้า 670 วัตต์

• อัตราช่วงชัก	500-2,600 รอบ/นาที
• ระยะตัดลึก	24 มม.
• ระยะตัดลึกไม่อลูมิเนียม/โลหะ	80/20/15 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.70 กก.

เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 13-34

คุณสมบัติ
 • กำลังไฟฟ้า 1,300 วัตต์

• ความเร็วรอบ	12,000 รอบ/นาที
• ขนาดใบตัด	110 มม.
• ระยะตัดลึก 90°	34 มม.
• ระยะตัดลึก 45°	22 มม.
• น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ)	2.80 กก.