

טורבו סיליקון



צינור סיליקון מחוזק סיבי זכוכית שכבה כפולה וספירלה פלדה.

יעוד: שאיבת אויר חם לתעשיית פלסטיק, מערכות מוטסות, מערכות אויר חם, תעשייה כימית, וכללית. עמידות מצויינת לתנאי מזג אויר ולמרבית הכימיקלים.

מאפיינים:

צינור גמיש מאוד, עמידות מצויינת לטמפרטורות נמוכות וגבוהות.

טמפ' עבודה: $-70^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 250^{\circ}\text{C}$

טמפ' לזמן קצר: $-85^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 300^{\circ}\text{C}$

צבע: אדום.

אורך: 4 מטר בחבילה.

משקל מטר	רדיוס כיפוף	לחץ עבודה / בר	קוטר פנים	מק"ט
145	15	2.5	26	686-026
210	18	2.4	38	686-038
238	19	2.4	40	686-040
340	21	2.4	44	686-044
285	24	2.4	50	686-050
420	27	2.4	55	686-055
470	31	2.3	60	686-060
355	31	2.2	63	686-063
500	31	2.2	65	686-065
580	38	2.1	76	686-076
620	40	2.1	80	686-080
545	44	2.1	90	686-090
610	52	1.8	102	686-102
860	63	1.5	125	686-125
1100	75	1.1	152	686-152
1390	101	0.6	203	686-203
2170	210	0.2	305	686-305

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

