

# צינור תעשייה



## יעוד:

שאיבת מוצקים מגולענים ופסולת נוזלים, ביוב וכימיקלים בתנאי עבודה קשים.

## מאפיינים:

- צינור PVC גמיש ומשוריין, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה בזעזועים.
- בעל עמידות גבוהה בשחיקה וקריסה תחת תנאי עבודה קשים.
- בעל עמידות מצוינת בתנאי מזג אויר ולרוב הכימיקלים.
- שטח פנימי חלק: הקטנת הפסדים כתוצאה מחיכוך.
- שטח חיצוני גלי.

**צבע סטנדרטי:** אפור (ניתן להזמין בצבעים שונים).

**טמפרטורה:**  $-15^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 60^{\circ}\text{C}$

אורך חבילה מטר	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ עבודה ק"ג/סמ"ר $20^{\circ}\text{C}$	משקל גרם/מטר	קוטר פנימי		מק"ט
				אינץ'	מ"מ	
30/50	112	12	420	3/4"	19	I-034
30/50	175	12	550	1"	25	I-100
30/50	210	11	650		30	I-130
30/50	224	11	700	1 1/4"	32	I-125
30/50	266	10.5	850	1 1/2"	38	I-150
30/50	280	10	900		40	I-140
30/50	336	9	1100		48	I-148
30/50	357	8	1200	2"	51	I-200
30/50	420	7	1500		60	I-260
30/50	441	7	1700	2 1/2"	63	I-250
30/50	490	6	1850		70	I-270
30/50	532	5.5	2000	3"	76	I-300
30	623	5	2600	3 1/2"	89	I-350
30	714	4	3300	4"	102	I-400
30	855	4	3600	4 1/2"	114	I-450
20	952.5	3.5	4000	5"	127	I-500
20	1140	2.5	6300	6"	152	I-600
10	1335	2	8500	7"	178	I-700
10	1522.5	1	10300	8"	203	I-800

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

