

צינור מזון מחוזק



יעוד:

שאיבה והולכה של משקאות ושאר מוצרי מזון, בתנאי עבודה סטנדרטיים.

מאפיינים:

- צינור PVC גמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה במיוחד ועמידה לזעזועים.
- מיוצר מחומרים מאושרים למזון, ע"י FDA.
- בעל עמידות מצוינת לתנאי מזג אויר ולרוב הכימיקלים.
- שטח פנימי חלק: הקטנת הפסדים כתוצאה מחיכוך.
- שטח חיצוני, גלי.

צבע סטנדרטי: שקוף אדום.

טמפרטורה: $-15^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 60^{\circ}\text{C}$

אורך חבילה מטר	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ עבודה ק"ג/סמ"ר 20°C	משקל גרם/מטר	קוטר פנימי		מק"ט
				אינץ'	מ"מ	
30/50	72	9	360	3/4"	19	NXM-034
30/50	112.5	9	480	1"	25	NXM-100
30/50	135	8.5	540		30	NXM-130
30/50	144	8	540	1 1/4"	32	NXM-125
30/50	171	7.5	720	1 1/2"	38	NXM-150
30/50	180	7	720		40	NXM-140
30/50	216	6.5	995		48	NXM-148
30/50	229.5	6	1020	2"	51	NXM-200
30/50	270	5	1200		60	NXM-260
30/50	283.5	5	1320	2 1/2"	63	NXM-250
30/50	315	4.5	1525		70	NXM-270
30/50	342	4.5	1680	3"	76	NXM-300
30/50	360	4	1900		80	NXM-380
30	400.5	4	2220	3 1/2"	89	NXM-350
30	459	3	2640	4"	102	NXM-400
30	513	3	3000	4 1/2"	114	NXM-450
30	571.5	2.5	3360	5"	127	NXM-500
30	684	1.5	5040	6"	152	NXM-600
10	801	1	6840	7"	178	NXM-700
10	913.5	0.5	7800	8"	203	NXM-800

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

