

צינור אויר מחוזק



יעוד: אזורי, יניקת עשן ואבק בתנאי עבודה קשים.

מאפיינים:

- צינור PVC קל וגמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה במיוחד ועמידה בזעזועים.
- עמידות מצוינת לתנאי מזג אויר ולמרבית הכימיקלים.
- שטח פנימי - חלק (הקטנת ההפסדים כתוצאה מחיכוך).
- שטח חיצוני - גלי.

צבע סטנדרטי: אדום שקוף. ניתן לקבל בצבע שקוף שקוף.

טמפרטורה: $60^{\circ}\text{C} > \text{Temp} > -15^{\circ}\text{C}$

מק"ט	קוטר פנימי		משקל גרם/מטר	לחץ עבודה אטמ' 20°C	לחץ ואקום אטמ'	רדיוס כיפוף מ"מ	אורך חבילה מטר
	מ"מ	אינץ'					
VX-012	12	1/2"	90	2	0.580	19.5	30
VX-058	16	5/8"	120	2	0.580	28.5	50
VX-034	19	3/4"	150	2	0.580	24	30
VX-078	22	7/8"	165	2	0.580	33	30
VX-100	25	1"	180	2	0.580	37.5	30
VX-130	30		220	2	0.580	45	30
VX-125	32	1 1/4"	250	2	0.580	48	30
VX-150	38	1 1/2"	330	1	0.580	57	30
VX-140	40		340	1	0.530	60	30
VX-148	48		500	1	0.530	72	30
VX-200	51	2"	500	0.5	0.480	76.5	30
VX-260	60		600	0.5	0.480	90	30
VX-250	63	2 1/2"	650	0.5	0.480	94.5	30
VX-270	70		710	0.5	0.480	105	30
VX-300	76	3"	780	0.5	0.480	114	30
VX-380	80		850	0.5	0.480	120	30
VX-350	89	3 1/2"	1050	0.5	0.480	133.5	30
VX-400	102	4"	1250	0.5	0.480	153	30
VX-450	114	4 1/2"	1370	0	0.435	171	30
VX-500	127	5"	1600	0	0.435	190.5	30
VX-600	152	6"	2100	0	0.435	228	30
VX-660	160		2200	0	0.435	240	30
VX-670	170		2250	0	0.435	255	30
VX-700	178	7"	2350	0	0.380	267	20/30
VX-800	203	8"	2700	0	0.380	304.5	20/30
VX-1000	254	10"	3350	0	0.380	762	20
VX-1200	305	12"	5000	0	0.380	915	10



שיווק צנרת ומוצרי גומי

