

צינור טרמו



יעוד: מערכות חימום ומיזוג אוויר.

מאפיינים:

- צינור גמיש מאוד מבד פוליאסטר, מחוזק בסיבים תרמופלסטיים ובספירלת פלדה.
- עמידות מצוינת לטמפרטורות נמוכות וגבוהות.
- כבה מאליו לפי תקן UL 94-V2.
- עמידות מצוינת לתנאי מזג אוויר ולמרבית הכימיקלים.
- שטח פנימי - גלי.
- שטח חיצוני - גלי.

צבע סטנדרטי: אפור.

טמפרטורה: $90^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < -20^{\circ}\text{C}$, ולזמן קצר 115°C

תקנים:

אפיצות: ISO 1307 93

ואקום: ISO 7233

כבה מאליו: UL 94-V2

אורך חבילה מטר	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ ואקום אטמ'	משקל גרם/מטר	קוטר פנימי		מק"ט
				אינץ'	מ"מ	
10	25	0.242	135	2"	50	VR-050
10	30	0.242	160		60	VR-060
10	31.5	0.242	170	2 1/2"	63	VR-063
10	37.5	0.194	200	3"	75	VR-075
10	40	0.194	210		80	VR-080
10	45	0.194	240	3 1/2"	90	VR-090
10	51	0.194	280	4"	102	VR-102
10	62.5	0.145	345	5"	125	VR-125
10	76	0.097	410	6"	152	VR-152
10	90	0.097	475	7"	180	VR-180
10	100	0.048	535	8"	200	VR-200
10	125	0.048	845	10"	250	VR-250
10	150	0.048	1010	12"	300	VR-300
10	175	-	1180	14"	350	VR-350
10	200	-	1340	16"	400	VR-400

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

