

# צינורות ריסוס

## תכונות ויישומים:

צנרת PVC ארוגה "סופרפלקס" לשימוש להולכת גזים ונוזלים בלחצים גבוהים שימוש עיקרי - ריסוס חקלאי ותעשייתי והולכת אויר בלחצים גבוהים שכבה פנימית מחומרים עמידים לחומרי ריסוס שכבנ חיצונית מחורצת להקטנת חיכוך עמידות גבוהה בקרינת UV טמפ' שימוש:  $60^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$

מק"ט	מידה	קוטר פנימי מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	עובי דופן מ"מ	משקל גרם / מטר	לחץ עבודה [באר]	אורך חבילה
10260911	5/16"	8.5	14.5	3	130	60	100
10261027	3/8"	10.2	16.6	3.2	160	55	50
10261020	3/8"	10.2	16.6	3.2	160	55	100
10261312	1/2"	13	20.4	3.7	215	55	50
10261311	1/2"	13	20.4	3.7	215	55	50
10262010	3/4"	19.3	27.7	4.2	390	55	50

## צנרת ריסוס עם אריגה כפולה

מק"ט	מידה	קוטר פנימי מ"מ	קוטר חיצוני מ"מ	עובי דופן מ"מ	משקל גרם / מטר	לחץ עבודה [באר]	אורך חבילה
10262010	3/4"	19.3	27.7	4.2	390	55	50
10262011	3/4"	19.3	27.7	4.2	390	55	50

צנרת PVC "סופרפלקס" עם אריגה כפולה עמידות בלחצים גבוהים במיוחד שימוש עיקרי - ריסוס חקלאי ותעשייתי והולכת אויר בלחצים גבוהים שכבה פנימית מחומרים עמידים לחומרי ריסוס שכבנ חיצונית מחורצת להקטנת חיכוך עמידות גבוהה בקרינת UV טמפ' שימוש:  $60^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$



**עזרא**

שיווק צנרת ומוצרי גומי

