

צינור מזון



יעוד:

שאיבה והולכה של משקאות ושאר מוצרי מזון, בתנאי עבודה סטנדרטיים.

מאפיינים:

- צינור PVC גמיש, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה לזעזועים.
- מיוצר מחומרים מאושרים למזון, ע"י FDA.
- בעל עמידות מצוינת לתנאי מזג אויר ולרוב הכימיקלים.
- שטח פנימי חלק; הקטנת הפסדים כתוצאה מחיכוך.
- שטח חיצוני, גלי.

צבע סטנדרטי:

שקוף עם ספירלה לבנה.

טמפרטורה: $-15^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 60^{\circ}\text{C}$

אורך חבילה מטר	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ עבודה ק"ג/סמ"ר 20°C	משקל גרם / מטר	קוטר פנימי		מק"ט
				אינץ'	מ"מ	
30/50	72	8	300	3/4"	19	NX-034
30/50	99	8	300	7/8"	22	NX-078
30/50	112.5	8	400	1"	25	NX-100
30/50	135	7	450		30	NX-130
30/50	144	7	450	1 1/4"	32	NX-125
30/50	171	6	600	1 1/2"	38	NX-150
30/50	180	6	600		40	NX-140
30/50	189	6	650		42	NX-142
30/50	198	6	720		44	NX-144
30/50	202.5	6	720		45	NX-145
30/50	216	5.5	830		48	NX-148
30/50	229.5	5	850	2"	51	NX-200
30/50	270	4	1000		60	NX-260
30/50	283.5	4	1100	2 1/2"	63	NX-250
30/50	315	4	1250		70	NX-270
30/50	342	4	1400	3"	76	NX-300
30/50	360	3.5	1500		80	NX-380
30	400.5	3.5	1850	3 1/2"	89	NX-350
30	459	2.5	2200	4"	102	NX-400
30	513	2.5	2550	4 1/2"	114	NX-450
30	571.5	2	2800	5"	127	NX-500
30	684	1	4300	6"	152	NX-600
20	720	1	4500		160	NX-660
10	801	0.5	5700	7"	178	NX-700
10	913.5	0.1	6500	8"	203	NX-800

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

