

צינור אויר



יעוד: אורור, יניקת עשן ואבק, והובלת נסורת.

מותאם במיוחד לניקוז מערכות מיזוג אוויר.

מאפיינים:

- צינור PVC קל וגמיש במיוחד, מחוזק בספירלת PVC קשיחה ועמידה בזעזועים.
- עמידות מצוינת לתנאי מזג אוויר ולמרבית הכימיקלים.
- שטח פנימי - חלק.
- שטח חיצוני - גלי מאוד.

צבע סטנדרטי:

אפור (ניתן לקבל בצבעים מיוחדים).

טמפרטורה: $60^{\circ}\text{C} > \text{Temp} > -15^{\circ}\text{C}$

מק"ט	קוטר פנימי		משקל גרם / מטר	לחץ עבודה אטמ' 20°C	לחץ ואקום אטמ'	רדיוס כיפוף מ"מ	אורך חבילה מטר
	מ"מ	אינץ'					
V-012	12	1/2"	80	2	0.580	13	30
V-058	16	5/8"	100	2	0.580	16	50
V-034	19	3/4"	120	2	0.580	19	50
V-078	22	7/8"	150	2	0.580	22	30
V-100	25	1"	160	1	0.530	25	30
V-130	30		190	1	0.530	30	30
V-125	32	1 1/4"	240	1	0.530	32	30
V-150	38	1 1/2"	280	1	0.530	38	30
V-140	40		290	1	0.530	40	30
V-142	42		320	1	0.530	42	30
V-145	45		400	1	0.480	45	30
V-148	48		450	0.5	0.480	48	30
V-200	50	2"	480	0.5	0.480	50	30
V-260	60		540	0.5	0.480	60	30
V-250	63	2 1/2"	590	0.5	0.480	63	30
V-270	70		610	0	0.435	70	30
V-300	75	3"	690	0	0.435	75	30
V-380	80		700	0	0.435	80	30
V-350	89	3 1/2"	830	0	0.435	89	30
V-400	102	4"	980	0	0.435	102	30
V-450	114	4 1/2"	1100	0	0.380	114	30
V-500	127	5"	1250	0	0.380	127	30
V-600	152	6"	1700	0	0.380	152	30
V-650	160		1900	0	0.380	160	30
V-670	170		1950	0	0.380	170	30
V-700	178	7"	2050	0	0.380	178	20/30
V-800	203	8"	2400	0	0.380	406	20/30
V-1000	254	10"	3000	0	0.380	508	20
V-1200	305	12"	4500	0	0.380	610	10

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

