

צינור מחוזק פלדה (ארמובין)

יעוד:

העברת מוצקים ונוזלים בתעשיות הכלליות, בחקלאות ובתעשיית המזון. מותאם במיוחד לתנאי עבודה קשים.

מאפיינים:

- צינור PVC מאושר למזון, מחוזק בספירלת פלדה מגולוונת.
- עמידות מצוינת לשחיקה וקריסה בתנאי עבודה קשים.
- בעל עמידות מצוינת לתנאי מזג אויר ולרוב הכימיקלים.
- שטח פנימי חלק (הקטנת הפסדים כתוצאה מחיכוך).
- שטח חיצוני חלק.

צבע סטנדרטי:

שקוף - מאפשר בקרה חזותית במהלך התהליך.

טמפרטורה: $-20^{\circ}\text{C} < \text{Temp} < 65^{\circ}\text{C}$



אורך חבילה מטר	רדיוס כיפוף מ"מ	לחץ ואקום אטמ'	לחץ עבודה ק"ג/סמ"ר 20°C	משקל גרם/מטר	קוטר פנימי		מק"ט
					אינץ'	מ"מ	
50	25	0.870	17	210	1/2"	13	AR-012
50	32	0.870	16	260	5/8"	16	AR-058
50	38	0.870	15	330	3/4"	19	AR-034
50	44	0.870	13	400	7/8"	22	AR-078
50	51	0.870	12	520	1"	25	AR-100
50	60	0.870	11	630		30	AR-130
50	80	0.870	10	660	1 1/4"	32	AR-125
50	95	0.870	9	800	1 1/2"	38	AR-150
50	100	0.870	9	950		40	AR-140
50	105	0.870	9	1000		42	AR-142
50	112	0.870	8	1150		45	AR-145
50	120	0.870	8	1250		48	AR-148
50	127	0.870	7	1300	2"	50	AR-200
50	150	0.870	6	1750		60	AR-260
50	158	0.870	6	1800	2 1/2"	63	AR-250
30	190	0.870	5	2300	3"	76	AR-300
30	222	0.870	4	2900	3 1/2"	89	AR-350
30	255	0.870	3.5	3650	4"	102	AR-400
20	330	0.870	3	3950	4 1/2"	110	AR-450
20	381	0.774	2.5	4700	5"	127	AR-500
20	456	0.774	2	6600	6"	152	AR-600

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

