

צינור גמיש שטוח



יעוד:

שאיבת נזלים בלחץ גבוה, מיועד לתעשייה הכללית ולחקלאות.

מאפיינים:

- צינור PVC שטוח, מחוזק בסיבי ניילון.
- קל משקל, נוח לשימוש וצורך מקום אחסון מינימלי.
- עמידות מצוינת בשחיקה, בספיגת מים ובטמפרטורת קיפאון.
- שטח פנימי - חלק (הקטנת הפסדים כתוצאה מחיכוך).
- שטח חיצוני - חלק.

צבע סטנדרטי: חיצוני - כחול, פנימי - שחור.
גירסת D.H.: חיצוני - אדום, פנימי - שחור.

טמפרטורה: $60^{\circ}\text{C} > \text{Temp} > -10^{\circ}\text{C}$

רגיל (כחול)

אורך חבילה מטר	לחץ עבודה אטמ' 20°C	משקל גרם/מטר	קוטר		מק"ט
			אינץ'	מ"מ	
50	7	225	1"	25	FL-100
50	7	250	1 1/4"	32	FL-125
50	7	300	1 1/2"	38	FL-150
50	7	410	2"	51	FL-200
50	7	560	2 1/2"	63	FL-250
50	6	680	3"	76	FL-300
50	6	1050	5"	102	FL-400
50	6	1750	6"	153	FL-600
50	4	2400	8"	203	FL-800

גירסת Heavy Duty

אורך חבילה מטר	לחץ עבודה אטמ' 20°C	משקל גרם/מטר	קוטר		מק"ט
			אינץ'	מ"מ	
50	10.5	275	1"	25	FLB-100
50	10.5	290	1 1/2"	38	FLB-150
50	10.5	420	2"	51	FLB-200
50	10.5	540	2 1/2"	63	FLB-250
100	9.0	660	3"	76	FLB-300
50	9.0	1000	4"	102	FLB-400
50	7.0	1680	6"	153	FLB-600
50	5.0	2200	8"	203	FLB-800

עזרא

שיווק צנרת ומוצרי גומי

