



SMARTJOINT PU 625

(Polyurethane Sealant)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ส่วนประกอบเดี่ยว มีคุณสมบัติที่เหนียว และสามารถยืดหยุ่นได้ดี การยึดเกาะเป็นเยี่ยมเกือบทุกพื้นผิว	บริเวณที่ใช้ ใช้สำหรับรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม โลหะ Expansion & Construction Joint

อัตราส่วน

600 มล.	หลอด-Waoyd
ส่วนประกอบเดี่ยว	



SMARTBOLT TWIN

(High Strngth Anchoring Epoxy)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
อีพ็อกซีเสียบเหล็กและยึดเนื้อคอนกรีต (100% Solid) ให้ค่ารับแรงอัด แรงดัดสูง ไม่เกิดการหดตัว ให้ค่ากำลังทางกล และหน่วยแรงยึดเกาะสูง	ใช้ยึดติดกับคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต พื้นผิวสเตนเลส กระเบื้อง อลูมิเนียม และไม้

อัตราส่วน

600 มล.	หลอดคู่
A : B	1 : 1



SMARTBOLT PT11

(Epoxy Grout)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
อีพ็อกซีพัตตี (Putty) 100% Solid กำลังการยึดติดสูง แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสารเคมี ทนต่อสภาวะแวดล้อม ไม่เกิดการหดตัว	งานที่ต้องการยึดติดเหล็ก เสียบโครงสร้างคอนกรีต หินธรรมชาติ บล็อก อิฐ กระเบื้องและไม้

อัตราส่วน

2 กก.	ชุด
A : B	1 : 1

ผสมให้เข้ากัน



SMARTPOX EP118

(Slow-Setting Epoxy for Grouting and Patching)

คุณสมบัติ	บริเวณที่ใช้
อีพ็อกซีเรซิน (100% Solid) ชนิดแห้งตัวช้า มีความแข็งแรงทนทานให้แรงยึดเกาะเป็นเยี่ยม	ซ่อมแซมขอบคอนกรีต โครงสร้างที่เสียหาย เป็นรูหรือโพรง เฉาเสียบเหล็กครอบหัวเสาเข็ม พื้นโรงงาน ฐานเครื่องจักรงานสะพาน

อัตราส่วน

15 กก.	ชุด
30 กก.	ชุด
A : B	2 : 1

ผสมด้วยสว่าน 2 นาที